MARGUERITE

Zbis, ruelle des Dames-Maures, 77-SAINT-THIBAUT-DES-VIGNES (près de LAGNY)
C.C.P. 12007 97 PARIS. Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Fermé dimanche et lundi. Aucun envoi contre remboursement. Toute commande sera accompagnée de son règlement par chèque. Minimum d'achat 20 F. Bons de commandes acceptés. Tél. 430-20-30

Relais coaxial marque LONDEX type NCX équipé de fiches BNC puissance admissible 500 W, alimentation 24V 145 F + 7 F port.

Relais coaxial marque OTAWA équipé de fiches BNC puissance admissible 500 W, alimentation 24V 160 F + 7 F port.

Relais coaxial marque RADIAL type 10700 équipé de fiches BNC isolés teflon du continu au gighertz puissance admissible 200 W alimentation 6 V 160 F + 6 F port.

Emetteur-récepteur BLU THOMSON type THC881, à bande latérale unique de 3 à 15 Mcs, fréquence fixe piloté quartz facilement utilisable avec VFO extérieur. Puissance HF 10 W. BLU ou télegraphie. Le récepteur a une sélectivité de 3 Kc par filtre mécanique Collins à 45 Kcs. Sortie 2.5 Ω, 750 F. Port d.

Amplificateur linéaire THOMSON, type THC 912E. (Les caractéristiques du récepteur précédent. Puissance HF 100 W, équipé de trois 6146 accord d'antenne sur saif. 5 mètre de contrôle. 500 F. Port d.

Alimentation pour le THC 881 sort en secteur 110, 220 V ou en 12 V livré avec l'ensemble des cordons et le combiné. 250 F. Port d.

Notice technique avec schémas pour l'ensemble THC 881. 40 F + 4 F port.

Trioir HF, réception C, groupe de 3 cavités couplées avec mécanique d'entraînement et cadran de lecture de la fréquence d'accord constituant une tête HF de récepteur de 240 à 400 Mcs. Une cavité filtre d'entrée, une cavité mélangeuse, une cavité de sortie, ensemble prévu pour une sortie MF sur 24 Mcs. 400 F. Port d.

Trioir HF Réception D, mêmes caractéristiques mais couvre de 400 à 600 Mcs. 850 F. Port d.

Tête HF EMISSION. B. Chaîne d'amplification à grand gain accordable de 100 à 250 Mcs, 3 étages, 1,566 AMPLI, 14X150 A doubleur, 14X150 A ampli entrée, 100 W 50 Ω, sortie 80 W 50 Ω. Bande passante de 1,4 à 2 Mcs, équipée de 5 filtres passe-bas, d'un TOS mètre et turbine de refroidissement. 800 F. Port d.

Tête HF EMISSION C, couvre de 225 à 400 Mcs, 2 amplis 5686, un doubleur 2C39, un amplificateur à cavité 2C39, un ampli à cavité. Tube THO 21. Fréquence de sortie accordable de façon continue. Entrée 100 mW 50 Ω, sortie 80 W 50 Ω. Un filtre passe-bas, un TOS mètre et turbine de refroidissement. 500 F. Port d.

Tête HF EMISSION D, couvre de 420 à 600 Mcs sans trou, 2 amplis 5686, un doubleur 2C39, un ampli à cavité 2C39, un triplé à cavité THO 21. Entrée 100 mW 50 Ω, sortie 80 W 50 Ω. Un filtre passe-bas, un TOS mètre et turbine de refroidissement. 800 F. Port d.

Emetteur-récepteur OFTH type THO 970 couvre de 240 à 260 Mcs sans trou accordable tous les 50 Kcs. Puissance 1.5 W livrés sans pile. 250 F + 20 F port.

Emetteur-récepteur CSF type MF723 couvre de 10 à 88 Mcs piloté quartz en canal puissance 750 mW, en FM livré avec son micro écouleur et antenne. 250 F + 12 F port.

Récepteur de trafic LGT RR 36 couvre de 1,5 à 25 Mcs sans trou en 4 gammes double changement de fréquence. Indicateur d'accord à oeil magique BNC incorporé accord variable pour CW. BLU. Filtre à quartz à 3 positions. Circuit antifrapping à constance de temps variable. Circuit antiparasite HF incorporé. Secteur 110, 220 V-50 Hz. 800 F. Frais d'emballage 10 F. Port d.

Notice technique avec schémas pour le RR 36. 20 F + 3 F port.

AL'OCCASION DES FETES DE FIN D'ANNEE ET DE NOUVEL AN, NOUS INFORMONS NOTRE CHIMABLE CLIENTÈLE QU'ELLE BENEFICIERA D'UNE REMISE DE 5% DU 15 DECEMBRE 1975 AU 15 JANVIER 1976. (Les prix de port et d'emballage n'étant pas concernés) ET VOUS SOUHAITONS A TOUS NOS MEILLEURS VŒUX.

Récepteur VHF R 15 couvre de 108 à 135 Mcs en accord continu sensibilité 1 mV. MF à 3 étages sur 15 Mcs. Très bon état essai sur place. 300 F + 12 F port.

DM310 commutatrice d'alimentation d'origine pour RX R15 ou R19. Entrée 12 V, sortie 250 V 85 mA. 60 F + 10 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 95 mm. De 0 à 200 mA. 50 F + 5 F port.

Galva PECKLY Carré 95 mm. De 0 à 1 mA. 40 F + 5 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm étalonné 2 x 50 mA, valeur réelle 2 x 50 mA. 25 F + 3 F port.

Galva carré PECKLY 75 mm de 0 à 50 mA. 40 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 45 mm de 0 à 100 mA. 40 F + 2 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm de 0 à 200 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm étalonné de 0 à 100 mA. Valeur réelle 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm de 0 à 50 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

Galva PECKLY Carré 75 mm. De 0 à 80 mA. 25 F + 3 F port.

Galva BENDIX Rond 70 mm. De 0 à 500 mA. 25 F + 3 F port.

0A2 6H8 12 5W7 21 9E
0B2 6J4 12 5W7 21 9E
6AM 6J5 12 5W7 21 9E
6AQ 6J6 12 5W7 21 9E
6AK 6J7 12 5W7 21 9E
6AK 6J8 12 5W7 21 9E
6AL 6K7 12 5W7 21 9E
6AU 6L7 1603 9003
6AC 6M7 1613 9041
6AG 6N7 1613 9041
6AV 6SA7 2051 EC040
6AH 6SF5 2 X 2 ECL 80
6AS 6SN7 0A3 EB10
6AG 6SQ7 11A3 EF42
6A 6S67 0C3 EF42 CC
6AU 6SL7 0D3 EF42
6AC 6S7 1T4 EF42
6AG 6S7 1T4 EF42
6BA 6B7 1A3 EF42
6BE 6V6 1R5 EL31
6BQ 6X4 1S5 EL41
6BH 6X5 1R4 EL81
6BJ 6Y6 1L6 EL83
6BC 6Y8 1L4 EL84
6B 6B 12AH7 1L5 E240
6C 6C 12A6 2C26 EZ80
6C4 12AU7 2D21 UAF42
6C5 12AT7 3D6 UAF42
6C6 12AX7 3D7 UAF42
6CB 12C8 3A4 5651
6F 6F 12SC7 5R4 5694
6F7 12SK7 5T4 6136
6G 6G 12U7 5L4 6201
6G 6G 12SJ7 5Z3 5963
6H 6H 12SH7

Tubes testés 100% 3 F pièce + 15 F port.

Tubes vendus 15 F pièce + 15 F port. 6080, 1627, 814, DCX PE 4/1000, VT 4C 61.6, PE 1/1000. PE 1/75, 2 C39.

Tubes à 30 F + 2 F port. QOE 03/20.

Tubes à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

Tube à 50 F + 3 F port. QOE 04/20 neuve en emballage d'origine.

Tube à 70 F + 3 F port. QOE 06/40.

QOE 03/20.

CV à 3 cages, deux de 80 pF chacune, une de 150 pF étalée 2000 V. Réducteur et vernier de lecture. Dimensions 17 x 12 x 12. Contre lames 4 mm. 50 F + 10 F port.

Circuit oscillant isolé stéatite 1000 V. Accordable de 100 à 156 Mcs 100 W. 35 F + 3 F port.

Circuit oscillant isolé teflon 2000 V. Accordable de 100 à 240 Mcs 200 W. 50 F + 3 F port.

Self à roulette sur noyau stéatite 43 spires fil d'argent 18 μm. Puissance 500 W. Démultiplicateur avec cadran gradué en 1000 V. 150 F + 10 F port.

Facteurs isolés stéatite 3 modèles. Le 1° rond 55 mm Ø de l'axe 6,35. Le 2° carré 40 mm Ø de l'axe 6,35. Le 3° rond 70 mm Ø de l'axe 6,35. 74 F + 10 F port.

Notice complète avec schéma en anglais pour le TRC 7. 35 F + 4 F port.

Embout charge avec capacité de couplage METRIX type HCX 29A ou 32A. Réponse linéaire à 1 dB de 5 à 80 Mcs impédance 1 mΩ. Puissance 100 W. 100 F + 10 F port.

Atténuateur METRIX type HCX 29A ou 32A. Réponse linéaire à 1 dB de 5 à 80 Mcs impédance 1 mΩ. Puissance 100 W. 100 F + 10 F port.

Atténuateur METRIX type HCX 29A ou 32A. Réponse linéaire à 1 dB de 5 à 80 Mcs impédance 1 mΩ. Puissance 100 W. 100 F + 10 F port.

Emetteur-récepteur ER 40 piloté quartz 4 canaux. Air de 37 à 104 du continu. 136 Mcs. Mêmes conditions de vente.

Wattmètre (charge thermique) marque BIRD, MODÈL 818. Puissance admissible 80 W, 50 Ω de 300 Mcs. Sans bouchon ni galvanomètre de contrôle. 200 F + 12 F port.

Wattmètre (charge thermique) marque BIRD, MODÈL 818. Puissance admissible 80 W, 50 Ω de 300 Mcs. Sans bouchon ni galvanomètre de contrôle. 200 F + 12 F port.

Emetteur-récepteur SARAM ER 69 A de 100 à 156 Mcs. Piloté quartz 12 canaux. Puissance 40 W. Accord automatique avec contrôle de la fréquence sur galvanomètre modulation, plaque écran. Sensibilité 1 μV. Relais coaxial incorporé. 350 F port.

Emetteur-récepteur SARAM ER 69 A de 100 à 156 Mcs. Piloté quartz 12 canaux. Puissance 40 W. Accord automatique avec contrôle de la fréquence sur galvanomètre modulation, plaque écran. Sensibilité 1 μV. Relais coaxial incorporé. 350 F port.

Récepteur panoramique, PANORAMIC MODEL SB 3. Fréquence continue 500 Kcs. Alimentation secteur 110, 220 V 50 Hz. 500 F port.

Analyseur de spectre PANORAMIC MODEL SP A1 et tête HF RF 2. Partie analyseur, fréquence continue 30 Mcs. Dispersion variable continue de 3 Kcs à 5 Mcs. Résolution variable continue de 1 K à 100 Kcs.

Analyseur de spectre PANORAMIC MODEL SP A1 et tête HF RF 2. Partie analyseur, fréquence continue 30 Mcs. Dispersion variable continue de 3 Kcs à 5 Mcs. Résolution variable continue de 1 K à 100 Kcs.

Partie HF. Elle fournit les alimentations à l'analyseur, comprend un oscilloscope et un mélangeur à diodes transposant le spectre de 50 à 250 Mcs en une MF de 30 Mcs délivrée à l'analyseur pour l'alimentation. 1500 F. Frais d'emballage 20 F port.

Récepteur R 11 A. Nouveau modèle. Chauffage 12 V, 100 F + 10 F port.

Commutatrice d'alimentation, entrée 12 V, sortie R 11 A. 50 F + 8 F port.

Commutatrice d'alimentation, entrée 12 V, sortie R 11 A. 50 F + 8 F port.

Prises COAXIALES type 259 F + 10 F port. S39 isolé élfon 6 F + 10 F port. Batterie à pile 5 F + 10 F port. Horloge de référence thermostatée de haute précision. Alm. secteur 110, 220 V, 50 Hz. 1500 F. Frais d'emballage 20 F port.

Oscilloscope BC 106A. Ampli vertical, bande passante de 20 Hz à 2 Mcs ± 3 dB. Sensibilité de 50 mV/cm à 50 cm. Ampli horizontal, bande passante de 10 Hz à 100 Mcs ± 3 dB. Sensibilité de 0,5 V par cm. Base de temps de 15 Hz à 30 Kcs en 7 gammes. Secteur 110 V 50 Hz. 500 F. Port d.

Emetteur SHF HEWLETT PACKARD type 624 C, couvre de 8,5 à 10 GHz. Atténuateur à piston étalonné en dB et en microvolt. Galvanomètre à tarage modulation interne variable de 40 à 4000 Hz. Secteur 115 V 50 Hz. 1000 F port d.

Récepteur COLLINS CTS super-hétérodyne simple conversion de fréquence couvre de 1500 Kcs à 12 Mcs en accord continu, 3 gammes MF sur 455 Kcs. BFO. Très haute stabilité permet la copie parfaite en BLU. Sensibilité en AM 1 μV sur toutes les gammes. Vendu avec schéma d'alimentation. 400 F. Emballage gratuit. Port d.

Notice complète avec schéma en anglais pour le TRC 7. 35 F + 4 F port.

Embout charge avec capacité de couplage METRIX type HCX 29A ou 32A. Réponse linéaire à 1 dB de 5 à 80 Mcs impédance 1 mΩ. Puissance 100 W. 100 F + 10 F port.

Atténuateur METRIX type HCX 29A ou 32A. Réponse linéaire à 1 dB de 5 à 80 Mcs impédance 1 mΩ. Puissance 100 W. 100 F + 10 F port.

Atténuateur METRIX type HCX 29A ou 32A. Réponse linéaire à 1 dB de 5 à 80 Mcs impédance 1 mΩ. Puissance 100 W. 100 F + 10 F port.

Emetteur-récepteur ER 40 piloté quartz 4 canaux. Air de 37 à 104 du continu. 136 Mcs. Mêmes conditions de vente.

Wattmètre (charge thermique) marque BIRD, MODÈL 818. Puissance admissible 80 W, 50 Ω de 300 Mcs. Sans bouchon ni galvanomètre de contrôle. 200 F + 12 F port.

Wattmètre (charge thermique) marque BIRD, MODÈL 818. Puissance admissible 80 W, 50 Ω de 300 Mcs. Sans bouchon ni galvanomètre de contrôle. 200 F + 12 F port.

Emetteur-récepteur SARAM ER 69 A de 100 à 156 Mcs. Piloté quartz 12 canaux. Puissance 40 W. Accord automatique avec contrôle de la fréquence sur galvanomètre modulation, plaque écran. Sensibilité 1 μV. Relais coaxial incorporé. 350 F port.

Emetteur-récepteur SARAM ER 69 A de 100 à 156 Mcs. Piloté quartz 12 canaux. Puissance 40 W. Accord automatique avec contrôle de la fréquence sur galvanomètre modulation, plaque écran. Sensibilité 1 μV. Relais coaxial incorporé. 350 F port.

Récepteur panoramique, PANORAMIC MODEL SB 3. Fréquence continue 500 Kcs. Alimentation secteur 110, 220 V 50 Hz. 500 F port.

Analyseur de spectre PANORAMIC MODEL SP A1 et tête HF RF 2. Partie analyseur, fréquence continue 30 Mcs. Dispersion variable continue de 3 Kcs à 5 Mcs. Résolution variable continue de 1 K à 100 Kcs.

Analyseur de spectre PANORAMIC MODEL SP A1 et tête HF RF 2. Partie analyseur, fréquence continue 30 Mcs. Dispersion variable continue de 3 Kcs à 5 Mcs. Résolution variable continue de 1 K à 100 Kcs.

Partie HF. Elle fournit les alimentations à l'analyseur, comprend un oscilloscope et un mélangeur à diodes transposant le spectre de 50 à 250 Mcs en une MF de 30 Mcs délivrée à l'analyseur pour l'alimentation. 1500 F. Frais d'emballage 20 F port.

Récepteur R 11 A. Nouveau modèle. Chauffage 12 V, 100 F + 10 F port.

Commutatrice d'alimentation, entrée 12 V, sortie R 11 A. 50 F + 8 F port.

Commutatrice d'alimentation, entrée 12 V, sortie R 11 A. 50 F + 8 F port.

Prises COAXIALES type 259 F + 10 F port. S39 isolé élfon 6 F + 10 F port. Batterie à pile 5 F + 10 F port. Horloge de référence thermostatée de haute précision. Alm. secteur 110, 220 V, 50 Hz. 1500 F. Frais d'emballage 20 F port.

Oscilloscope BC 106A. Ampli vertical, bande passante de 20 Hz à 2 Mcs ± 3 dB. Sensibilité de 50 mV/cm à 50 cm. Ampli horizontal, bande passante de 10 Hz à 100 Mcs ± 3 dB. Sensibilité de 0,5 V par cm. Base de temps de 15 Hz à 30 Kcs en 7 gammes. Secteur 110 V 50 Hz. 500 F. Port d.

Oscilloscope BC 106A. Ampli vertical, bande passante de 20 Hz à 2 Mcs ± 3 dB. Sensibilité de 50 mV/cm à 50 cm. Ampli horizontal, bande passante de 10 Hz à 100 Mcs ± 3 dB. Sensibilité de 0,5 V par cm. Base de temps de 15 Hz à 30 Kcs en 7 gammes. Secteur 110 V 50 Hz. 500 F. Port d.

Oscilloscope LERES type T7. Bande passante 7 Mcs. Balayage à 1 cycle à 1 Mc relaxé ou déclenché. Tube 7 cm. Secteur 110, 220 V, 50 Hz. 500 F. Port d.

Commutateur électronique type T71 pour oscilloscope LERES. Bande passante 15 Mcs. 200 F. Port d.

Oscilloscope CRC. OC 422B ou OC 422C. Spécial BFJ du continu 0 à 150 Kcs. Longue persistance. Base de temps de 100 μs/cm à 0,1 m/s/cm. Entrée séparée pour CC et AC. Synchronisme en EXT. Diamètre du tube 160 mm. Secteur 110, 220 V, 50 Hz. 500 F. Port d.

Notice technique complète avec schémas pour le vobulo METRIX. 30 F + 4 F port.

Filtre passe-bas. Marque NARDEUX. Type F103 du continu à 118 Mcs. Equipé de fiches coaxiales N. Dimensions 120 x 110 x 30 mm. Matériel conçu exclusivement en laiton professionnel argenté et hautement polissage. 45 F + 3 F port.

Wattmètre (charge thermique) marque BIRD, MODÈL 818. Puissance admissible 80 W, 50 Ω de 300 Mcs. Sans bouchon ni galvanomètre de contrôle. 200 F + 12 F port.

Wattmètre (charge thermique) marque BIRD, MODÈL 818. Puissance admissible 80 W, 50 Ω de 300 Mcs. Sans bouchon ni galvanomètre de contrôle. 200 F + 12 F port.

Emetteur-récepteur ER 40 piloté quartz 4 canaux. Air de 37 à 104 du continu. 136 Mcs. Mêmes conditions de vente.

Wattmètre (charge thermique) marque BIRD, MODÈL 818. Puissance admissible 80 W, 50 Ω de 300 Mcs. Sans bouchon ni galvanomètre de contrôle. 200 F + 12 F port.

Wattmètre (charge thermique) marque BIRD, MODÈL 818. Puissance admissible 80 W, 50 Ω de 300 Mcs. Sans bouchon ni galvanomètre de contrôle. 200 F + 12 F port.

Emetteur-récepteur SARAM ER 69 A de 100 à 156 Mcs. Piloté quartz 12 canaux. Puissance 40 W. Accord automatique avec contrôle de la fréquence sur galvanomètre modulation, plaque écran. Sensibilité 1 μV. Relais coaxial incorporé. 350 F port.

Emetteur-récepteur SARAM ER 69 A de 100 à 156 Mcs. Piloté quartz 12 canaux. Puissance 40 W. Accord automatique avec contrôle de la fréquence sur galvanomètre modulation, plaque écran. Sensibilité 1 μV. Relais coaxial incorporé. 350 F port.

Récepteur panoramique, PANORAMIC MODEL SB 3. Fréquence continue 500 Kcs. Alimentation secteur 110, 220 V 50 Hz. 500 F port.

Analyseur de spectre PANORAMIC MODEL SP A1 et tête HF RF 2. Partie analyseur, fréquence continue 30 Mcs. Dispersion variable continue de 3 Kcs à 5 Mcs. Résolution variable continue de 1 K à 100 Kcs.

Analyseur de spectre PANORAMIC MODEL SP A1 et tête HF RF 2. Partie analyseur, fréquence continue 30 Mcs. Dispersion variable continue de 3 Kcs à 5 Mcs. Résolution variable continue de 1 K à 100 Kcs.

Partie HF. Elle fournit les alimentations à l'analyseur, comprend un oscilloscope et un mélangeur à diodes transposant le spectre de 50 à 250 Mcs en une MF de 30 Mcs délivrée à l'analyseur pour l'alimentation. 1500 F. Frais d'emballage 20 F port.

Récepteur R 11 A. Nouveau modèle. Chauffage 12 V, 100 F + 10 F port.

Commutatrice d'alimentation, entrée 12 V, sortie R 11 A. 50 F + 8 F port.

Commutatrice d'alimentation, entrée 12 V, sortie R 11 A. 50 F + 8 F port.

Prises COAXIALES type 259 F + 10 F port. S39 isolé élfon 6 F + 10 F port. Batterie à pile 5 F + 10 F port. Horloge de référence thermostatée de haute précision. Alm. secteur 110, 220 V, 50 Hz. 1500 F. Frais d'emballage 20 F port.

Oscilloscope BC 106A. Ampli vertical