

HiFi Kompaktanlagen Fortschritt durch die Profi I Technik

Kompaktanlagen von Loewe haben die Profi I Technik. Eine Technik, wie sie bei teuren Anlagen in Tonstudios üblich ist. Die Anordnung aller Funktionsgruppen auf Steckkarten mit klarer Abgrenzung bringt entscheidende

Vorteile: die Steuerung aller HiFi Funktionen ist optimal, durch kürzere Leitwege ist die Elektronik sicherer und die Anlage ist zuverlässig und servicefreundlich. Lesen Sie, was Loewe HiFi Anlagen leisten.

Loewe SDK 904

3-Wege-Kompaktanlage (HiFi) mit Steuergerät, Plattenspieler und Cassetten-Deck. Hochwertige technische Ausstattung und einfache Handhabung



Steuergerät (DIN 45500)

- 2 x 50 W Sinus, 2 x 70 W Musik
- UKW, KW, MW, LW, 8+1 UKW-Festsendertasten
- hohe Eingangsempfindlichkeit, ausgezeichnete Trennschärfe
- Muting, Contour, Tiefen- und Höhenfilter
- Plattenwechsler (DIN 45500)
- hochwertiger HiFi-Automatikwechsler DUAL 1239 Belt Drive mit Magnetsystem Shure M 75 D
- Antiscating-Einstellung
- Cassetten-Deck (DIN 45500)
- DNL und Dolby-Rauschunterdrückung
- Umschaltung für Fe, FeCr und Cr-Cassetten
- autom. Bandendabschaltung
- Gehäuse: Schwarz B x H x T: 82,5 x 19,5 x 41 cm

Loewe B 70

- 3-Wege HiFi-Standbox
- 70 Watt Nennbelastbarkeit
- 100 Watt Musikbelastbarkeit
- hoher Wirkungsgrad
- abnehmbare Schallwand ● B x H x T: 28 x 48 x 22 cm

Loewe SDK 900

3-Wege-Kompaktanlage. Die HiFi-Norm (DIN 45500) wird in allen Punkten wesentlich übertroffen



Steuergerät (DIN 45500)

- 2 x 40 W Sinus, 2 x 60 W Musik
- UKW, MW, LW, 6+1 UKW-Festsendertasten
- hohe Eingangsempfindlichkeit, ausgezeichnete Trennschärfe
- Muting, Contour, Tiefen- und Höhenfilter
- Plattenspieler (DIN 45500)
- hochwertiger HiFi-Automatikspieler Lenco L 246 Belt Drive mit Magnetsystem
- Antiscating-Einstellung
- Cassetten-Deck (DIN 45500)
- Dolby-Rauschunterdrückung
- Umschaltung für Fe, Cr und FeCr-Cassetten
- autom. Bandendabschaltung
- Gehäuse: Schwarz oder Metallic · B x H x T: 82,5 x 19,5 x 41 cm

Loewe B 45

- 3-Wege HiFi-Kompaktbox
- 45 Watt Nennbelastbarkeit
- 70 Watt Musikbelastbarkeit
- hoher Wirkungsgrad
- abnehmbare Schallwand ● B x H x T: 24 x 38 x 18 cm

Loewe SDK 834

3-Wege-Kompaktanlage. In allen Teilen wird die HiFi-Norm (DIN 45500) sicher erreicht.



Steuergerät (DIN 45500)

- 2 x 30 W Sinus, 2 x 50 W Musik
- UKW, KW, MW, LW, 5+1 UKW-Festsendertasten
- Contour
- Plattenspieler (DIN 45500)
- Hochwertiger HiFi-Plattenspieler DUAL 1236 A mit Magnetsystem Shure M 75 D
- Riemenantrieb
- Antiscating-Einrichtung
- Cassetten-Deck (DIN 45500)
- Dolby-Rauschunterdrückung
- Umschaltung für Fe, Cr-Cassetten
- autom. Bandendabschaltung
- Gehäuse: Metallic-Schwarz · B x H x T: 74 x 18 x 41 cm

Loewe B 35

- 2-Wege HiFi-Kompaktbox
- 35 Watt Nennbelastbarkeit
- 50 Watt Musikbelastbarkeit
- hoher Wirkungsgrad (auch für kleine Verstärkerleistungen)
- abnehmbare Schallwand ● B x H x T: 22 x 33 x 16 cm

Wir beraten Sie und demonstrieren Ihnen die technischen Vorteile

LOEWE
Loewe Opta
Kronach/Berlin