

UNE SÉRIE

Sensationnelle

AU SERVICE
DE
L'ÉLECTRO-ACOUSTIQUE

105 T.INV.

190 T.H.F.

DUALVOX

COLONNE
40 W.

MONOVOX

MÉLOVOX

105 T. INV. : Champ réel en gauss : 8.000.
Impédance de la bobine mobile : 4,2 ohms à
800 p/s. Puissance modulée de crête : 1,5 watt.
Fréquence de résonance : 200 p/s. Diamètre
extérieur : 104 mm. Poids : 200 g.

190 T.H.F. : Champ réel en gauss : 9.500.
Impédance de la bobine mobile : 4,2 ohms à
800 p/s. Puissance modulée de crête : 3 watts.
Fréquence de résonance : 65 p/s. Diamètre ex-
térieur : 195 mm. Poids : 800 g.

DUALVOX 340 : Champ réel en gauss :
17.500. Impédance de la bobine mobile 16
ohms à 1.500 p/s. Fréq. de résonance 38 p/s.

460 : Champ réel en gauss : 18.500. Impé-
dance de la bobine mobile : 16 ohms à
1.500 p/s. Fréquence de résonance : 35 p/s.

MONOVOX : rectangulaire ou circulaire.
Travaille en semi-compression. Puissance mo-
dulée de crête : 15 watts.

MÉLOVOX : rectangulaire ou circulaire.
Travaille en semi-compression. Puissance mo-
dulée de crête : 15 watts.

FERRIVOX

MONTGIVRAY (Indre) - Tél. 8

PARIS : 5, RUE DES FILLES St-THOMAS (5^e) - TÉL. RIC. 53-84

SALON DE LA PIÈCE DÉTACHÉE - Allée C - Stand 19
LV