

**"A 5"**

Superhétérodyne 5 lampes alternatif 110/130 ou 220/250. Bobinages 465 kilocycles, réception 200 à 2.000 mètres. Antifading, antiparasite.

**"A 52"**

Superhétérodyne 5 lampes alternatif 110/130/220/250. Bobinages 465 kilocycles. Electrodynamique de 21 cm. Réception de 200 à 2.000 m. Antiparasite.

**"V 625"**

Superhétérodyne 6 lampes, alternatif 110/130/220/250. 3 gammes, 19 à 2.000 mètres. Etalonnage 465 kilocycles, antifading, diffusion oblique des sons. Tone contrôle, antiparasite.

**"V 735"** Superhétérodyne 7 lampes, alternatif 110/130/220/250. 15 m. jusqu'à 2.000 mètres. Etalonnage sur 135 kilocycles. Détection et volume contrôle, automatiques. Diffusion oblique des sons. Réglage par points. Système Ombrographe VOLTRAM.

**"V 806"** Superhétérodyne 8 lampes, secteur alternatif 110/130/220/250. 18 à 2.000 m. Etalonnage sur 135 kilocycles. Antifading, réglage silencieux. Diffusion oblique des sons. Cadran "Pupitre". Tone contrôle.

**"V 1111"** Superhétérodyne 11 lampes, secteur alternatif 110/130/150/220/250. 15 m. jusqu'à 2.000 m. Détection et volume contrôle automatiques. Electrodynamique de 31 cm. Diffusion oblique des sons. Tone contrôle. Etalonnage 135 kilocycles. Réglage silencieux. Ombrographe VOLTRAM. Cadran lumineux "Pupitre".

**LA PLUS SOLIDE  
RENOMMÉE DANS LA  
VRAIE FORMULE :  
"LE MEILLEUR POSTE  
AU MEILLEUR PRIX"**

Société Française de Constructions Electriques et Radio-Electriques  
33, rue Philippe-de-Girard, PARIS - Téléph.: NORD 41-60  
DEMANDEZ NOS NOTICES ET CONDITIONS DE GROS

# VOLTRAM