

Pos.	Codenummer	Omschrijving	S
2	V3 130 43	Kap	***
3	976/9x12	Buishouder EM84	*
4	P4 645 41/799	Venster EM84	***
5	V3 325 63	Instructieplaat	***
6	V3 565 30	Lamphouder	*
7	V3 559 90	Topaansluiting	*
8	V3 114 27	Stekerhuis	*
9	977/M07	Pendrager ingang	*
	977/F05	Steker	*
10	EL 6820/01	Doorverbinding	*
11	978/12	Luidspreker stopcontact	*
	978/2x12	Steker	*
12	P5 648 42/152	Poot	***
13	P5 648 44/138	Doorzichtig beschermkapje	***
14	V3 371 25	Klemveer voor indicatiestrook	***
15	P5 648 49/152	Afsluitdopje	***
16	P5 648 51/152	Kapje potentiometer rood	***
17	P5 648 51/152	Kapje potentiometer rood/bruin	***
18	976/PW9x12	Buishouder noval	*
19	B8 700 43	Buishouder octal	*
24	R613KA/3,2NFO	Netsnoer	*
25	K4 001 14	Kersima buis Unit A	
26	K4 001 17	Kersima buis Unit B	
27	08 282 61	Steker met randaarde	*

	<u>Code number</u>	<u>Description</u>	<u>Unit</u>
T1	4822 146 30123		
T2	4822 140 30029		
GR1	4822 130 50201	var.	
GR2,4,5	0A 85		B
GR3	0A 200		A
SK1	4822 277 10037	EL 6425/00	
SK2	4822 263 30041		
SK3	4822 263 30026		
	4822 263 40015		
SK4,5,6	4822 277 20019		
C2,3	4822 120 40138	15000 p 125 V	C
C4,5	4822 120 10141	18000 p	C
C6	4822 120 40138	15000 p 125 V	B
C7	4822 124 20078	100 μ F 3 V	C
C8	4822 124 70032	8 μ F 350 V	C
C9	4822 120 40145	27000 p 400 V	C
C10	4822 120 10081	100 p 20 %	B
C11	4822 120 10112	1500 p	B
C12	4822 120 10056	12 p 10 %	B
C13	4822 120 30143	22000 p 125 V	B
C14	4822 120 10109	1200 p	B
C15	4822 120 40141	18000 p 125 V	B
C16	4822 120 40161	0.1 μ F 400 V	A
C17	4822 124 20089	64 μ F 25 V	A
C18	4822 120 50178	0.47 μ F 800 V	A
C19	4822 120 10085	150 p 10 %	A
C20,21	4822 120 50178	0.47 μ F 700 V	A
C22	4822 120 40112	1500 p 400 V 20 %	A
C23	4822 120 40134	10 Kp 400 V 20 %	
C24	4822 124 30019	50+50 μ F 400 V	
C25,26	4822 124 30019	50+50 μ F 400 V elec.	B
C28	4822 069 00993	64 μ F 50 V	B
C29	4822 124 20088	2.5 μ F 25 V	B
C30,31	4822 120 10107	1000 p	C
C32	4822 120 50147	33000 p 700 V	D
C33	4822 124 20098	3.2 μ F 70 V	B
R1,2	4822 101 30079	0.5 M Ω Log.pot	
R3,4,5,6	4822 105 10001	0.5 M Ω Log.	
R7,8	4822 105 10002	1 M Ω	
R9	4822 103 10003	50 Ω pot.	
R10,11	4822 111 50046	10 M 0.5 W 10 %	C
R12,13	4822 110 40161	100 K Ω 0.5 W 10 %	C
R14	4822 110 40187	1 M Ω 0.5 W 10 %	C
R15	4822 111 50195	820 Ω 0.5 W 10 %	C
R16	4822 111 50031	390 K Ω 0.5 W 10 %	C
R17	4822 110 40161	100 K Ω 0.5 W 10 %	C
R18	4822 110 40163	120 K Ω 0.5 W 10 %	B

	Code number			Description			Unit
R19	4822	110	30158	82 KΩ	0.5 W	10 %	B
R20	4822	110	30187	1 MΩ	0.5 W	10 %	A
R21	4822	110	30107	1 KΩ	0.5 W	10 %	A
R22	4822	110	30069	39 Ω	0.5 W	10 %	A
R23	4822	110	30176	390 KΩ	0.5 W	10 %	A
R24	4822	110	30161	100 KΩ	0.5 W	10 %	A
R25	4822	110	30132	8200 Ω	0.5 W	10 %	A
R26	4822	110	30187	1 MΩ	0.5 W	10 %	A
R27	4822	110	30136	12 KΩ	0.5 W	10 %	A
R28	4822	110	30154	56 KΩ	0.5 W	10 %	A
R29,30,31	4822	110	30152	47 KΩ	0.5 W	10 %	A
R32,33,34,35	4822	110	30107	1 KΩ	0.5 W	10 %	A
R36,37,38,39	4822	110	30081	100 Ω	0.5 W	10 %	A
R40	4822	110	30178	470 KΩ	0.5 W	10 %	
R42	4822	110	40054	10 Ω	0.5 W	10 %	
R43	4822	110	30081	100 Ω	0.5 W	10 %	B
R44	4822	110	30116	2200 Ω	0.5 W	10 %	A
R46	4811	110	30134	10 KΩ	0.5 W	10 %	B
R47	4822	111	70025	10 KΩ	2 W	10 %	B
R48	4822	111	50062	56 Ω	1 W	10 %	
R49	4822	110	30125	4700 Ω	0.5 W	10 %	A
R50	4822	110	30138	15 KΩ	0.5 W	10 %	A
R51	4822	110	30145	27 KΩ	0.5 W	10 %	A
R52	4822	110	30119	3 KΩ	0.5 W	5 %	A
R53	4822	110	30158	82 KΩ	0.5 W	10 %	B
R54	4822	110	40152	47 KΩ	0.5 W	10 %	C
R55	4822	110	40072	47 Ω	0.5 W	10 %	
R56	4822	110	30152	47 KΩ	0.5 W	10 %	A
R57,58,59,60	4822	110	30174	330 KΩ	0.5 W	10 %	B
R61	4822	110	30136	12 KΩ	0.5 W	10 %	B
R62	4822	110	30098	470 Ω	0.5 W	10 %	B
R63,64	4822	110	30196	2200 KΩ	0.5 W	10 %	
R65	4822	110	40172	270 KΩ	0.5 W	10 %	B
R66	4822	111	50032	560 KΩ	0.5 W	10 %	D
R67	4822	110	40187	1 MΩ	0.5 W	10 %	D
R68	4822	116	10001	Photo			B

