

PHILIPS *Service*

INFORMATION

17-6-1965	EL 6425/13	Eb 280
-----------	------------	--------



For service-purposes the amplifier EL 6425/13 is identical to the EL 6425/00.

.....

Voor service-doeleinden is de versterker EL 6425/13 gelijk aan de EL 6425/00.

.....

Pour buts de service l'amplificateur EL 6425/13 est identique au EL 6425/00.

.....

Für Kundendienstzwecke ist der Verstärker EL 6425/13 gleich dem EL 6425/00.

.....

Por propósitos de servicio el amplificador EL 6425/13 es idéntico al EL 6425/00.

.....



20-7-1967	EL6405 - EL6415 - EL6425	Eb 379
-----------	--------------------------	--------

Information

MAINS SWITCH

Two types of mains switch are available, viz.

4822 277 10027 having a width of 15 mm (3/5")

4822 277 10037 having a width of 24.5 mm (1").

NETSCHAKELAAR

Er zijn twee soorten netschakelaars verkrijgbaar en wel:

4822 277 10027 met een breedte van 15 mm.

4822 277 10037 met een breedte van 24,5 mm.

INTERRUPTEUR SECTEUR

Deux types d'interrupteurs secteur sont livrables, à savoir:

4822 277 10027 d'une largeur de 15 mm

4822 277 10037 d'une largeur de 24,5 mm

NETZSCHALTER

Es gibt zwei Typen von Netzschaltern, und zwar

4822 277 10027 mit einer Breite von 15 mm

4822 277 10037 mit einer Breite von 24,5 mm

INTERRUPTOR DE RED

Se pueden suministrar dos tipos de interruptor de red:

4822 277 10027 con un ancho de 15 mm

4822 277 10037 con un ancho de 24,5 mm

Central Service

D. W. Waldus

PHILIPS *Service*

INFORMATION

15-12-1965

EL 6405...EL 6436

Eb 293



The following modifications were made in connection with the adaptation to the sensitivity of the latest light-dependent resistors.

EL 6415/00/06/13	R66 from 100 k Ω to 560 k Ω
EL 6425/00/06/13	R66 from 100 k Ω to 560 k Ω
EL 6435/00/06/13	R35 from 47 Ω to 39 Ω
	R61 from 100 k Ω to 560 k Ω
EL 6436/01	R29 from 100 k Ω to 560 k Ω

In the latest versions of the below amplifiers the following modifications may have been made.

EL 6405/00/06/13	R43 from 1 k Ω to 820 Ω
EL 6415/00/06/13	R49 from 18 k Ω to 10 k Ω
EL 6416/00	R27 from 18 k Ω to 10 k Ω
	R34 from 100 k Ω to 560 k Ω
EL 6425/00/06	R22 from 47 Ω to 39 Ω
	R49 from 6800 Ω to 4700 Ω
EL 6426/00	R27 from 6800 Ω to 4700 Ω
	R34 from 100 k Ω to 560 k Ω

Wegen Anpassung der Empfindlichkeit der letzten hergestellten lichtempfindlichen Widerstände sind nachstehende Änderungen angebracht:

EL 6415/00/06/13	R66 von 100 k Ω nach 560 k Ω
EL 6425/00/06/13	R66 von 100 k Ω nach 560 k Ω
EL 6435/00/06/13	R35 von 47 Ω nach 39 Ω R61 von 100 k Ω nach 560 k Ω
EL 6436/01	R29 von 100 k Ω nach 560 k Ω

Bei den letzten Typen untenstehender Verstärker können nachstehende Änderungen angebracht sein:

EL 6405/00/06/13	R43 von 1 k Ω nach 820 Ω
EL 6415/00/06/13	R49 von 18 k Ω nach 10 k Ω
EL 6416/00	R27 von 18 k Ω nach 10 k Ω R34 von 100 k Ω nach 560 k Ω
EL 6425/00/06	R22 von 47 Ω nach 39 Ω R49 von 6800 Ω nach 4700 Ω
EL 6426/00	R27 von 6800 Ω nach 4700 Ω R34 von 100 k Ω nach 560 k Ω

In verband met aanpassing aan de gevoeligheid van de laatst gefabriceerde lichtgevoelige weerstanden zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

EL 6415/00/06/13	R66 van 100 k Ω naar 560 k Ω
EL 6425/00/06/13	R66 van 100 k Ω naar 560 k Ω
EL 6435/00/06/13	R35 van 47 Ω naar 39 Ω R61 van 100 k Ω naar 560 k Ω
EL 6436/01	R29 van 100 k Ω naar 560 k Ω

Bij de laatste typen van onderstaande versterker kunnen de hieronderstaande wijzigingen zijn aangebracht:

EL 6405/00/06/13	R43 van 1 k Ω naar 820 Ω
EL 6415/00/06/13	R49 van 18 k Ω naar 10 k Ω
EL 6416/00	R27 van 18 k Ω naar 10 k Ω R34 van 100 k Ω naar 560 k Ω
EL 6425/00/06	R22 van 47 Ω naar 39 Ω R49 van 6800 Ω naar 4700 Ω
EL 6426/00	R27 van 6800 Ω naar 4700 Ω R34 van 100 k Ω naar 560 k Ω