

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Secção do Equalizador Gráfico

Número de bandas	10 + 10
Bandas do equalizador	
Frequências centrais	
.....	32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz
Alcance variável	± 10 dB
Relação sinal-ruído (IHF, Ponderação A, curto-circuitado, 1 V)	
.....	110 dB
Relação sinal-ruído (DIN 500 mV)	90 dB
Distorção harmónica (20 Hz — 20 kHz, saída de 1V)	0,02%
Resposta de frequência	5 Hz — 70 kHz $^{+0}_{-3}$ dB
Entrada (Sensibilidade/Impedância)	150 mV/50 k Ω
Saída (Nível/Impedância)	150 mV/3,3 k Ω

Secção do Analisador de espectro

Número de bandas	10 + 10
Frequências centrais	
.....	32 Hz, 63 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz

Diversos

Alimentação

Modelo para o Reino Unido	CA 220 Volts ~ , 50/60 Hz
Consumo de energia	18 W
Dimensões externas (L x A x P)	420 x 85,5 x 311,5 mm
Peso	4,0 kg

Acessórios

Cabos com fichas de pino	2
Manual de instruções	1
Unidade de comando á distância	1
Baterias	2

As especificações e desenho deste produto estão sujeitos a modificações sem aviso prévio, devido a melhoramentos.