

EUROPAS GROSSTE RUNDFUNKGERÄTE-FABRIK

BEDIENUNGS-ANLEITUNG

KONZERTGERÄT 5050 W/3 D


GRUNDIG
Radio

GRUNDIG



Die Ein- Aus-Schaltung der GRUNDIG Motorabstimmung

Um den Vorgang der Motorabstimmung auf die eigentliche Funktion der Lieblingssenderwahl zu beschränken und eine ungewollte Verstellung der gewählten Stationen auszuschließen, haben wir eine Aus- und Ein-Schaltung der Motorabstimmung eingeführt.



Die Umschaltung geschieht durch einen am Abstimmknopf angeordneten Hebel, dessen Funktionsweise aus der Beschriftung der Skala deutlich erkennbar gemacht ist.

Mit dieser Neuerung konnten wir den außergewöhnlichen Bedienungskomfort unserer diesjährigen Spitzengeräte noch weiter steigern.

Denken Sie bitte daran, nach der Festlegung Ihrer Lieblingsstationen die Motorabstimmung abzuschalten, denn sonst würde sich die Einstellung des "Sender-Gedächtnisses" bei einer weiteren Handabstimmung wieder verändern und stets der zuletzt gehörte Sender erscheinen. Schalten Sie die Motorabstimmung erst wieder ein, wenn Sie Ihre festgelegten Lieblingssender durch einfache Tastendruck wieder hervorzaubern möchten.

Ihr Grundig Konzertgerät 5050 W/3D

das Spitzengerät des Jahres, verkörpert in überragender Weise die letzten Fortschritte der neuzeitlichen Rundfunktechnik u. Elektroakustik.

- Der GRUNDIG-3-D-Klang leitet eine Epoche des lebensnahen Rundfunkhörens ein. Er verzaubert Ihren Raum in einen Konzertsaal. Das genau aufeinander abgestimmte Zusammenspiel von nicht weniger als fünf in drei verschiedene Richtungen strahlenden Lautsprechern zu einem geschlossenen, raumstrahlenden Klangkörper löst die bisherige ausschließliche Abstrahlung nach vorne auf und vermittelt erstmals den Eindruck eines ausgedehnten, plastischen Klängebildes ungeahnter Schönheit und brillanter Naturnähe.
- Das "Elektrische Gedächtnis" der automatischen Motor-Abstimmung bietet Ihnen einen außergewöhnlichen Bedienungskomfort. Wie von Zauberhand werden in 7 Bereichen — darunter zweimal UKW — die von Ihnen zuletzt gehörten Lieblingssender durch einfachen Tastendruck selbsttätig eingesetzt.
- Die Vorteile des 3-D-Klangkörpers werden durch eine leistungsstarke 12-Watt-Gegentakt-Endstufe, Hochton-Klangweichen, auf 5 Kanäle wirkende Gegenkopplung, 3 getrennte Ausgangsübertrager und gehörlichtige Lautstärkeregelung voll zur Entfaltung gebracht. Mit den stufenlosen Tonreglern — Bass- und Höhenregister — kann das Klangbild individuell variiert werden.
- Das organisch eingebaute UKW-Superfteil mit 11 Kreisen, Vierstufe, Mehrfach-Störbegrenzer, Ratiotektor und die eingebaute Allbereichs-Antenne sichern Ihnen einen rauscharmen und störungsfreien UKW-Empfang von überragender Güte.
- Einen guten und gleichbleibenden Empfang auf dem Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich gewährleisten 11 Kreise, ZF-Mehrzahl-Bandbreiteregelung, mit dem Höhenregister kombiniert, ATM-Schaltung und ein wirkungsvoller Schwundausgleich.
- Zur Unterdrückung von Störungen frequenzbenachbarter Sender im überbesetzten Mittellwellenbereich dient das neuartige GRUNDIG-Nullstellen-Bandfilter, das die Trennschärfe geradezu ins Extreme steigert.
- Störüberlagerungen frequenzgleicher Sender vermindert die eingebaute Ferritslab-Anfenne, welche mit dem linken großen Knopf eingeschaltet und abgestimmt werden kann.



Was vor dem ersten Einschalten zu beachten ist:

Ihr GRUNDIG-Gerät 5050 W / 3 D ist ein Wechselstromgerät, umschaltbar für 110, 125, 160, 220 Volt. Im Werk wurde das Gerät für 220 Volt eingestellt. Sollten Sie eine andere Netzspannung haben, — Ihr Elektrizitätszähler zeigt es Ihnen am zuverlässigsten — so nehmen Sie bitte die Rückwand ab und setzen die Sicherung in den entsprechend bezeichneten Sicherungshalter ein (Abb. 2 ①). Bei 110 oder 125 Volt Betriebsspannung setzen Sie eine Sicherung von 1,2 A anstelle der vorhandenen 0,6 A und bei 160 Volt eine Sicherung von 0,8 A ein (Abb. 2 ②).

Den Netzstecker dürfen Sie erst nach Einstellung der richtigen Netzspannung und bei angeschraubter Rückwand in die Steckdose einstecken.

Die Antennen-Umschaltung

auf der Chassis-Rückseite (Abb. 2 ④) gestaltet Ihnen, zwischen zwei Betriebsmöglichkeiten zu wählen:

Stellung 1: Allbereich-Antenne oder Aufhängedipol auf allen Bereichen wirksam.
Sie können also in Stellung 1 neben der eingebauten Allbereichs-Antenne auch einen Aufhängedipol für den Empfang von Kurz-, Mittel- und Langwellenstationen verwenden.

Stellung 2: kommt dann in Frage, wenn Sie 2 getrennte Antennen — eine für UKW und die andere für die K-M-L-Bereiche — verwenden wollen.

Für den UKW-Empfang in ungünstigen Empfangslagen, d. h. in bergigen Gebieten oder wenn Sie weiter entfernte UKW-Sender empfangen möchten, ist ein Aufhängedipol von Vorteil. Der Aufhängedipol ist nach Möglichkeit hoch und freistehend auf das Hausdach zu montieren und auf besten Empfang auszurichten.

Ihr Fachhändler wird Sie gerne über die Wahl und Anbringungsart einer Antennen-Anlage beraten. Er verfügt über die Erfahrungen auf diesem Gebiet und kennt die Empfangsverhältnisse an Ihrem Wohnort am besten.

Die Anschlußbuchsen

für Antenne, Erde und den UKW-Dipol befinden sich auf der Rückseite des Gerätes (Abb. 2 ③ ⑤).

Das Einschalten

bzw. Ausschalten erfolgt durch Niederdücken der auf der Skala mit „Ein-Aus“ bezeichneten Taste (Abb. 1).

Die Lautstärke

können Sie mit dem linken, kleinen Knopf nach Ihrem Belieben regeln (Abb. 1). Wenn Sie das Gerät ausschalten, so braucht die eingestellte Lautstärke nicht verändert zu werden.

Die Wellenbereich-Umschaltung

geschieht mit den Klaviertasten, die sich unterhalb der Skala befinden (Abb. 1). Diese Tasten betätigen gleichzeitig die automatische Motor-Senderabstimmung.

Die Senderwahl von Hand

wird mit dem rechten Knopf (Abb. 1) vorgenommen. Der Schwungradantrieb erlaubt mühevlos ein schnelles Bestreichen der gesamten Skala.

Die Motor-Abstimmautomatik

stellt nach Drücken einer der Bereichstasten UKW I, UKW II, KW I (49-m-Band), KW II (41-m-Band), Mittelwelle I, Mittelwelle II und Langwelle den jeweils im gleichen Bereich zuletzt von Hand gewählten Sender automatisch wieder ein. Dabei wird der Zeiger durch Motorantrieb fortbewegt. Es ist darauf zu achten, daß stets der motorische Einstellvorgang zum Stillstand kommen muß, bevor eine andere Taste gedrückt wird. Während der motorischen Einstellung, die gleichzeitig als Stummabschaltung wirkt, ist die Handabschaltung ausgekuppelt. Erst nach Erreichen der Abstimmung des zuletzt von Hand im entsprechenden Wellenbereich eingestellten Senders schaltet sich der Motor ab und hebt die Stummabschaltung auf. Der Schwungradantrieb wird wieder eingekuppelt und Sie können jetzt, wenn Sie wollen, von Hand eine beliebige Neueinstellung eines Senders vornehmen. Das „Elektrische Gedächtnis“ sorgt dafür, daß der zuletzt eingesetzte Sender motorisch wieder gewählt wird, wenn man die entsprechende Bereichstaste drückt. Von Ihnen jederzeit neu festelegende Rundfunkprogramme stehen Ihnen somit durch einfachen Bereichstastendruck zur Auswahl.

Ferritstab-Antenne

Das Ein- bzw. Abschalten sowie die Einstellung der Ferritstab-Antenne ist mit dem linken, großen Knopf durchzuführen. Die Einstellung können Sie an der Anzeigescheibe — welche zur besseren Übersicht mit einer Zahleneinteilung versehen ist — überwachen.

Durch das Ausrichten dieser Antenne können Störungen, die von einem anderen Sender herführen, beseitigt oder vermindert werden. Diese Auspeilung ist aber nur dann möglich, wenn beide zu fremden Sendern nicht auf einer geraden Linie mit dem Empfangsort liegen. Sofern noch ein kleiner Störresist verbleibt, kann man mit dem Höhen-



register (Abb. 1) Abhilfe schaffen. In vielen Fällen ist es auch möglich, Nahfeldstörungen auszublenden. Bei Empfang eines störungsreichen Senders ist die Antenne am zweckmäßigsten so auszurichten, daß die Schattenwinkel des Magischen Fächers am kleinsten werden.

Bei Verwendung anderer Antennengebilde schalten Sie bitte die Ferritstabantenne ab.

Zur Bandbreitegelingung

dient die rechte Rändelscheibe „Höhenregister“ (Abb. 1). Die hohen und höchsten Töne verleihen dem Klangbild Leuchtkraft und Brillanz, aber gerade sie sind es, welche bei schmal eingestellten Kanälen zuerst wegfallen, wenn Empfangsstörungen die Wiedergabe mit der vollen — an sich notwendigen — Bandbreite nicht erlauben. Das Höhenregister — kombiniert mit 2 stufenlos regelbaren ZF-Bandfiltern mit symmetrisch zur Bandmitte liegenden Nullstellen — gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr Gerät den wechselnden Empfangsbedingungen der verschiedenen Sender anzupassen, so daß die Einbuße an Höhen nicht größer als unvermeidlich wird. Grundsätzlich so weit wie möglich aufdrehen (nach rechts) und nur bei Störungen den Tonbereich einengen — d. h. wenn der Sender durch Nachbarsationen gestört wird — und auch dann nicht mehr, als unbedingt notwendig.

Bei UKW-Empfang aber, der uns insbesondere eine Bereicherung an hohen Tönen bietet, sollte es für Sie die Schmalbandeinstellung (Höhenregister nach links) überhaupt nicht geben, Ihr Empfänger ist ja bei UKW-Empfang störungsfrei.

Neben dem Regler für die hohen Töne besitzt das Gerät aber noch ein besonderes Baßregister. Sie können also durch die voneinander unabhängige regelbare Baß- und Höhenregister das Klangbild ganz Ihrem persönlichen Geschmack oder der jeweiligen Sendung anpassen.

Die Bässe

werden verstärkt wiedergegeben, wenn Sie die linke Rändelscheibe „Baßregister“ (Abb. 1) nach rechts drehen.

Beachten Sie bitte: ohne gleichzeitig vorhandene Höhen (Höhenregister nach rechts) wirken Bässe leicht aufdringlich, also des Guten nicht zuviel tun! Die Sprachverständlichkeit ist ohne Betonung der Bässe besser.

Die „Höhen-“ und „Baßregister“ wirken auf allen Bereichen und bei gedrückter „TA“-Taste.

Ein Zusatzlautsprecher

kann an der Geräterückseite angeschlossen werden (Abb. 2 ⑦). Der Anschluß ist niederohmig.

Zur Schallplatten- oder Tonband-Niedergabe

schließen Sie den Tonabnehmer oder Ihr GRUNDIG-Tonbandgerät mit abgeschirmten Zuleitungen an die dafür vorgesehenen Buchsen an (Abb. 2 ⑥) und drücken die Taste „TA“. Sie können sowohl Kristall- als auch magnetisches Tonabnehmer verwenden. Starkes Nadelgeräusch wird gemildert, wenn Sie das Höhenregister nach links drehen.

Zur Tonbandaufnahme

also zum Festhalten Ihrer Lieblingssendungen mit einem GRUNDIG-Tonbandgerät für eine jederzeit wiederholbare spätere Wiedergabe, dient die Spezial-Diodenschlußbüchse (Abb. 2 ⑧). Durch die besondere Art dieses Aufnahmee-Anschlusses ist die Gewähr für vollkommen naturgetreue Aufnahmen gegeben, unabhängig von der jeweils eingestellten Lautstärke des Rundfunkempfängers.

Die Grundig Tonbandgeräte

sind hochwertige magnetische Schallaufzeichnungs- und Wiedergabegeräte, deren Bedienung durch Klavierstenschaltung genau so einfach und zuverlässig wie bei Ihrem GRUNDIG-Super ist. Die Schallaufzeichnung erfolgt durch magnetische Beeinflussung des sogenannten „Tonbandes“, einer dünnen, 6,35 mm breiten Kunststofffolie, die einseitig mit einer magnetisierbaren Schicht belegt ist. Entspricht eine Aufnahme nicht Ihren Erwartungen oder hat sie im Laufe der Zeit an Bedeutung verloren, können Sie diese „löschen“ und das Tonband ohne Qualitätsseinbuße wieder für Neuaufnahmen verwenden. Lassen Sie sich diese wundervollen Geräte einmal unverbindlich bei Ihrem Rundfunkhändler vorführen. Auch Sie werden von den ungewöhnlichen Vorfüßen der Tonband-Selbstaufnahme begeistert sein.

Zur besonderen Beachtung:

Ihre eigene Sicherheit erfordert, daß Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, bevor Sie die Rückwand entfernen.

Ihr wertvolles Rundfunkgerät darf sicher die gleiche sorgfältige Behandlung beanspruchen, die Sie auch Ihren Möbeln angedenken lassen: Vermeiden Sie daher große Hitze oder Feuchtigkeit.

Laut VDE-Vorschrift sollen nur Lautsprecher, Kopfhörer, Tonabnehmer, Stecker usw. verwendet werden, die das VDE-Zeichen oder die Aufschrift „Gebaut nach VDE-Bestimmungen“ tragen.

Sämtliche GRUNDIG - Geräte entsprechen den verschärften Strahlungs-Sicherheitsbestimmungen der Deutschen Bundespost.



Technische Einzelheiten

Stromart:	Wechselstrom
Spannungswähler:	Für 110, 125, 160 und 220 Volt
Leistungsaufnahme:	ca. 100 Watt
Sicherungen:	Träger, 5 x 20 mm, 110/125 V: 1,2 A; 160 V: 0,8 A; 230 V: 0,6 A
Röhrenbestückung:	ECC 85, EF 89, ECC 82, EF 89, EBF 80, EAA 91, EF 804, ECC 83, EL 84, EM 85 und 2 Trockengleichrichter B 250 C 140 und E 12,5 C 2
Skalenbeleuchtung:	2 Lämpchen, zylindrisch, 7 V / 0,3 A matt
Schaltung:	11 Rundfunk- und 11 UKW-Kreise, davon 3 (2) abstimmbar, 8 (9) fest eingestellt, AM-ZF-Saugkreis, Bandfiltereingang und geregelte Vorstufe bei AM, 9 kHz-Sperre
Wellenbereiche:	UKW : 87,5 ... 100 MHz Kurz I : 5,9 ... 6,5 MHz Kurz II : 6,9 ... 7,6 MHz Kurz III : 9 ... 18 MHz Mittel I : 510 ... 1050 kHz Mittel II : 1040 ... 1620 kHz Lang : 150 ... 350 kHz
Motor-Abstimm-Automatik:	Auf 7 Bereichstasten: UKW I 87,5 ... 100 MHz UKW II 87,5 ... 100 MHz KW I 5,9 ... 6,5 MHz (49-m-Band) KW II 6,9 ... 7,6 MHz (41-m-Band) MW I 510 ... 1050 kHz MW II 1040 ... 1620 kHz LW 150 ... 350 kHz
UKW-Antennenanschluß:	Wellenwiderstand ca. 300 Ohm
Schwundausgleich:	Auf 2 Röhren wirkend
FM-Begrenzung:	Amplitudenbegrenzung
FM-Demodulation:	Radiotransistor mit getrennter Röhre
Bandbreiteregulation:	Kombiniert Höchste Trennschärfe durch Verwendung des GRUNDIG-Nullstellenbandfilters




Abb. 1




Abb. 2





Klangregelung: Höhenregister stufenlos; Bahgregister stufenlos, beide auch bei Schallplatten- und Tonbandwiedergabe wirksam

Lautstärkeregelung: Gehörichtig, auch bei Schallplatten- und Bandwiedergabe wirksam

Gegenkopplung: Mehr-Kanal-Gegenkopplung

Ausgangsleistung der Gegenakt-Endstufe: 12 Watt bei max. 3% Klirrfaktor

Tonspender: 3-D-Klang-System, bestehend aus einem perm.-dyn. 36-cm - Multi - Oktav - Lautsprecher, zwei perm.-dyn. 18-cm-Breitensstrahlern u. zwei Hochtonlautsprechern; Anschluß für Außenlautsprecher niederohmig (6 Ohm) Skala: Negativ-Skala von rückwärts beleuchtet, mit optischer Anzeige der Höhen- und Bahfregister

Schallplatten- und Bandwiedergabe:


"TA" - Taste drücken

Tonbandaufnahme: Spezial-Dioden-Anschlußbuchse eingebaut

Antennen-Umschaltung: Schalter mit 2 Stellungen an der Chassis-Rückseite

Gehäuse: Elegantes, hochglanzpoliertes Luxus-Edelholzgehäuse

Abmessungen: 720 x 462 x 318 mm



GRUNDIG

Tonbandkoffer TK 819 Record

Das vielseitig ausgestattete
Tonbandgerät mit Druck-
tastensteuerung und
2 Bandgeschwindigkeiten

Bandgeschwindigkeit 9,5 und 19 cm/sek. • Aufnahme und Wiedergabe in beiden Richtungen • 5-Watt-Endstufe • Ovalaulsprecher • Eingebauter Mikrofonverstärker • Wechselstromausführung für 110, 125, 220, 240 V • Leistungsaufnahme ca. 65 Watt • Röhren EF 804, ECC 81, EL 42, EL 84, EM 71 u. 3 Trockenfleiderichter • Doppelpurauzeitdrift • Frequenzumfang 50 ... 10 000 Hz bei 9,5 cm/sek. Bandgeschwindigkeit, 40 ... 15 000 Hz bei 19 cm/sek. Bandgeschwindigkeit • Spieldauer 2 x 60 Minuten (9,5 cm/sek.) bzw. 2 x 30 Minuten (19 cm/sek.) • Automatischer Ausschalter • Banduhr Schneller Vor- u. Rücklauf • Schnellstopfaste • Aussteuerungs-Kontrolle durch Magischen Fücher • Klangregler • Anschlußbuchsen für Mikrofon, zweiten Lautsprecher, Rundfunk, Tonabnehmer, Telefon-Adapter, Kopfhörer, Fernbedienung für Vor- u. Rücklauf • Fächer zur Unterbringung eines GRUNDIG Mikrofons und zweier Reserve-Bandspulen • Formschöner Koffer mit Kunstlederbezug

Abmessungen: 420 x 400 x 240 mm • Gewicht: ca. 18 kg

DM 965,-

RÖHRENGARANTIE

Zu diesem Gerät gehört eine ausgefüllte Röhren-Garantiekarte. Beim Verkauf des Gerätes trägt der Händler das Verkaufsdatum ein und fügt seine Unterschrift und seinen Firmenstempel hinzu. Bewahren Sie diese Karte bitte sorgfältig auf, damit Ihre evtl. Ersatzansprüche — bei Erfüllung aller üblichen Voraussetzungen — berücksichtigt werden können.