


Twenty Teck. Même modèle, coffret teck OC1-OC2-PO. Autres caractéristiques identiques.

Twenty Export. Même modèle, 3 gammes : clair ou foncé. Autres caractéristiques identiques.


RADIALVA



RADIALVA - Poste à transistors

Dialva 035. 7 transistors + diode, 3 gammes OC-PO-GO. Cadre ferrite PO-GO 20 cm. Antenne télescopique OC. Prise antenne voiture. HP 9 cm. Puissance 0,5 W. Alimentation par 5 piles 1,5 V. Coffret kralastic gris clair. H 160 - L 275 - P 65 mm. 1,4 kg. Transistors : SFT316, SFT319, 324T1, 325T1, 2-521T1. Diode : 40P1.

Prix T.T.C. 227,00



RADIALVA - Poste à transistors

Dialva 055 AM/FM. 9 transistors + 3 diodes. 3 gammes PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO 20 cm. Antenne télescopique FM. Prise pour antenne voiture. Puissance 0,6 W. HP 11 cm. Alimentation par 2 piles 4,5 V. Coffret kralastic gris spatial. H 155 - L 275 - P 70 mm. 1,5 kg. Transistors : 157T1, 156T1, 155T1, 324T1, 521T1, 2-SFT316. Diodes : 40P1, 2-461P1.

Prix T.T.C. 298,00

RADIOLA



RADIOLA - Poste à transistors


RA 6209 T. 6 transistors + 1 diode. 2 gammes PO-GO. Cadre ferroxcube 12 cm. HP 8 cm. Prise pour écouteur, avec mise hors circuit du HP incorporé. Alimentation par 4 piles de 1,5 V. Coffret gainé souple bleu nuit. H 105 - L 175 - P 50 mm.

Prix T.T.C. 173,80

Ecouteur ER30 jack

Transistors : 3-AF117, 3-OC81. Diode : OA70. 325T1, 2-521T1, 2-SFT316. Diodes : 40P1, 2-461P1.

Page 104 ★ 30 octobre 1966




RADIOLA - Poste à transistors

RA 495 T. 7 transistors + 2 diodes. 3 gammes OC-PO-GO. Cadre ferroxcube PO-GO 20 cm. Antenne boucle pour OC. Prise pour antenne voiture. Puissance 0,40 W. HP 13 cm. Prise pour écouteur avec coupure du HP incorporé. Tonalité 2 positions : normale et aiguë. Alimentation par 4 piles 1,5 V. Coffret bois gainé gris foncé, grille métal. H 185 - L 310 - P 95 mm.

Prix T.T.C. 358,90

Ecouteur type ER 1500 jack.

Transistors : AF115, 2-AF117, OC75, OC71, 2-OC74. Diodes : 2-OA79.



RADIOLA - Poste à transistors

RA 275 T. AM/FM. 9 transistors + 6 diodes. 3 gammes PO-GO-FM. Cadre ferroxcube PO-GO 17,5 cm. Antenne télescopique FM. HP 10 cm. Puissance 0,60 W. Alimentation par 2 piles 4,5 V et 1 pile 1,5 V. Coffret cicolac anthracite ou gris clair. H 140 - L 250 - P 55 mm.

Prix T.T.C. 307,50




RADIOLA - Auto-radio à transistors

RA 7146 T. 7 transistors + 2 diodes. 2 gammes PO-GO. Clavier 5 touches pour gammes et préréglage sur émission. 1 ou 2 HP séparés 13 ou 17 cm, impédance 3 et 5Ω. Puissance 3 W. Contrôle de tonalité à réglage progressif. Alimentation commutable 6/12 V. Prise pour Auto K7. Coffret métal cadmié. H 46 - L 178 - P 132 mm.

Prix T.T.C. 461,70

Transistors : 3-AC127, 3-AC126, AD149. Diodes : 2-AA119.

RADIOMATIC



RADIOMATIC-TV - Poste à transistors

Mexico 631. 7 transistors + 1 diode. 2 gammes PO-GO. Cadre ferrite 18 cm. Prise d'antenne extérieure MA, prise pour antenne voiture commutée, prise pour écouteur avec coupure HP incorporé. Puissance 0,28 W, distorsion 10 %. HP 12 cm. Alimentation par 2 piles 4,5 V, débit 10/60 mA suivant réglage de la puissance sonore. Coffret moulé gainé rouge ou noir. H 153 - L 270 - P 70 mm, 1,55 kg.

Transistors : MR1, 2-MR2, 2-MR3, MR4, PR4. Diode : 40P1.



RADIOMATIC-TV - Poste à transistors

Brasilia 942. 9 transistors + 4 diodes. 3 gammes PO-GO-FM. Cadre ferrite PO-GO et antenne télescopique orientable FM. Prise avec coupure du HP incorporé. Puissance 0,30 W. HP Ø 128 mm. Réglage de tonalité variable progressif. Alimentation par 2 piles 4,5 V, débit 14/75 mA suivant réglage de la puissance sonore. Coffret ébénisterie gainé plastique thermo-isolant anthracite. H 185 - L 315 - P 95 mm, 2,210 kg avec piles.

Transistors : AF114, AF115, 3-AF116, 2-OC75, NR4, PR4. Diodes : 2-OA79, AA112, OA90.



RADIOMATIC-TV - Auto-radio à transistors

TM 2 P. 7 transistors + 3 diodes. 2 gammes PO-GO. Clavier 4 touches. Cadran plexiglas gravé. Prise pour HP séparé. Puissance 2 W. Tonalité réglable par 2 touches : parole-musique. Alimentation 12 V, — à la masse. Coffret bakélite H 47 - L 152 - P 112 mm, 0,890 kg. Livré avec étrier de fixation. HP en coffret bakélite et antenne gouttière.

TM 2 P. Même modèle, 8 transistors + 3 diodes. Alimentation 6 V, — à la masse. Autres caractéristiques identiques.