

GAILLARD



GAILLARD - Ampli tuner STF72

STF72. Amplificateur tuner FM. Section radio-fréquence FM 87,5 à 108,5 MHz. Grande distance. Bande passante du détecteur de rapport 600 kHz. Rapport signal/bruit - 70 dB - C.A.F. Réponse en fréquence 20 à 20 kHz \pm 1 dB. Taux de distorsion 0,5 %. Diaphonie : 45 dB à 1 kHz. Stéréo multiplex indicateur lumineux. Réglages séparés des deux niveaux. Section amplificateur. Préalpli correcteur RIAA. Contrôle grave aiguë séparé. Contour. Courbe physiologique. Balance. Prises : monitoring casques. Contacteur mono-stéréo. Puissance 2 x 30 W efficaces. Sorties HP : 8 à 22 Ω . Réponse en fréquence : 20 à 50 000 Hz \pm 1 dB. Distorsion harmonique < 0,15 % à 20 W. Rapport signal/bruit : 70 dB. Diaphonie : 55 dB. Coffret émaillé. Poids : 6 kg.



GAILLARD - Amplificateur 2 x 30 W STF72

SFT72. Amplificateur stéréophonique. Puissance 2 x 30 W efficaces. Préalpli correcteur RIAA. Contrôle grave et aiguë séparé. Contour-courbe physiologique. Balance. Sélecteur 4 positions PU - FM - MAG - AUX. Prise monitoring. Prise casque. Filtre d'aigus. Filtre graves. Anti-rumble. Sensibilité des entrées : à 1 kHz. PU 2 mV ; FM 250 mV ; Magnéto : 200 mV. Auxiliaire : 400 mV. Sorties HP 8 à

22 Ω . Magnéto : 500 mV. Réponse en fréquence : 20 à 50 kHz \pm 1 dB. Distorsion harmonique < 0,15 % à 20 W et < 0,2 % à 1 W. Rapport signal/bruit : - 70 dB. Diaphonie : - 55 dB. Alimentation : 110/220 V. Consommation : 80 VA. Coffret émaillé. Poids : 6,5 kg.



GARRARD - Table de lecture automatique

AP 76. Table de lecture automatique avec possibilité d'utilisation manuelle 3 vitesses 33 1/3, 45, 78 tours. Moteur asynchrone série « Laboratory » 4 pôles à induction, rotor équilibré, suspension élastique, dynamiquement équilibré avec blindages magnétiques. Plateau double moulé, non magnétique, poids : 1,600 kg, \varnothing 29,2. Bras de lecture tubulaire à section hexagonale, équilibré par contre-poids découpé élastiquement, monté sur pivots à joints de cardan, réglage fin de la force d'application de 0 à 5 g, correcteur calibré de poussée latérale. Plaquette porte-cellule enfichable (fixations internationales) pouvant recevoir toutes cellules. Commandes combinées des vitesses et du diamètre des disques permettant la pose en douceur de la pointe de lecture sur le début du disque. Commande souple à distance de relève et de pose du bras en cours d'audition avec frein oléo-pneumatique. Rejet du bras et arrêt automatique en fin de disque. Alternatif 110/220 V, 50 Hz. Platine métal noir et argent. Dimensions : 70 (au-dessus) + 75 (au-dessous) x 370 x 323.

Prix : **540,00**
(sans socle ni cellule)

GARRARD



GARRARD - Platine changeur de disques

SL 72 B. Platine changeur automatique 3 vitesses 33, 45 et 78 tr/mn. Moteur « Synchro-lab » à vitesse constante, rotor équilibré 2 sections, suspensions élastique, dynamiquement équilibré avec blindages magnétiques. Plateau \varnothing 27 cm métal moulé non magnétique. Bras de lecture équilibré par contre-poids monté sur pivots à joints de cardan, réglage de la force d'application, correcteur calibré de poussée latérale. Plaquette porte-cellule enfichable (fixations internationales). Commande combinée des vitesses et du diamètre des disques, possibilité de pose de la pointe avec un seul disque en douceur, ou en automatique. Lift à frein oléo-pneumatique. Rejet du bras et arrêt automatique du moteur en fin de disque. Alternatif 110/220 V, 50 c/s. Platine noir et argent. Dimensions : 103 (au-dessus) + 75 (au-dessous) x 370 x 322,3 mm.

Prix : **604,00**
(sans socle ni cellule)

GARRARD - Platine tourne-disques

SP 25 KM 111. Platine tourne-disques 3 vitesses : 33 1/3, 45, 78 tours. Moteur asynchrone série « Laboratory » 4 pôles à induction, rotor équilibré, suspension élastique, dynamiquement équilibré avec blindages magnétiques. Plateau double moulé, non magnétique \varnothing 27. Bras de lecture aluminium tubulaire, monté sur roulements d'horlogerie, équilibré par contre-poids souple avec échelle graduée pour le réglage de la force d'application, correcteur calibré de poussée latérale. Porte cellule à glissière pouvant recevoir toutes cellules (fixations internationales). Commandes combi-

LE BRICOLEUR

BIMESTRIEL

La revue de l'homme moderne qui sait tout faire

vous propose au sommaire du n° 72
(Mars-Avril)

- MOBILIER DE JARDIN.
- Salon du jardinage.
- Une table à ouvrage.
- Faites tirer votre hors-bord.
- Vieille table à transformation.
- Les carnets de Clé des Cœurs.
- Douze questions sur les motoculteurs.

Des trucs, des idées astucieuses, des conseils pratiques.
QUE DE TRACAS ET DE... DÉPENSES EVITÉES.

Je joins 3 F en timbres

**LE BRICOLEUR (AH. SAP), 43, rue de Dunkerque
Paris (10^e)**

NOM _____ PRÉNOM _____

ADRESSE _____