

de lecture : GP204 céramique. Ampli : « Tout transistor ». Puissance de sortie 500 mW. Haut-parleur: 10 cm dans couvercle. Alimentation: 9 V (6 × 1,5 V, R.20), prise alimentation ext. (6502). Presentation: Coffret polystyrène; Orange ou bleu; Poignée intégrée. Dimensions : 335 × 218 × 115 mm.



RADIOLA. Ensemble stéréo RA5901

RA5901. Ensemble stereo comprenant un amplificateur-tuner AM-FM stéréo et deux enceintes acoustiques. Caractéristiques amplituner: 25 transistors, 16 diodes. Tuner: 5 gammes : 2 × PO-GO-OC-FM. Antenne filaire FM-OC. Cadre ferrox PO-GO. Sensibilité: AM 70 μV, FM 7 μV. Décodeur FM stéréo incorporé. Ampli : 2 × 9 W « Musique »/ 4 ??. Courbe de réponse : 45-20 000 Hz + 3 dB. Contrôles volume, balance, graves, aiguës. Prises : 2×H.P. Antenne extérieure AM et FM, magnéto, PU Xtal. Alimentation ampli-tuner: 110, 127, 220, 240 V, 50 Hz. Enceintes: 2 enceintes type 410 - 15 W, renfermant chacune un H.P. de 13 cm. Présentation : ampli-tuner : coffret polystyrene plaque façon bois, cadran linéaire. Enceintes : coffret façon bois. Dimensions : ampli-tuner : $510\times80\times210$ mm. Enceintes : $270\times270\times$ 97 mm. Prix: 1375,00 F

pli

60

Vi-

IN

on-

ous

ose

hes. ımient. Hz. ocle nengeur 0 F

irnema-

Tête

RADIO STOCK

LA CHAINE TELETON SAQ206B

Cette chaîne comprend : un amplificateur Téléton SAQ206 B, une platine Lenco B55, deux enceintes Gego AB16.



Chaîne Téléton TFS50

L'amplificateur Téléton SAQ206 B. Amplificateur haute fidelité. Entrées pour PU magnétique et céramique. Puissance : 2 x 10 W. Bande passante : 40 à 20 000 Hz. Prise casque. Potentiomètre à glissière « Loudness ». Filtre passe-haut.

La platine Lenco B55. 4 vitesses: 16, 33, 45 et 78 tours. Vitesses ajustables de manière continue à partir de 33 tours. Moteur : 4 pôles à axe conique. Rapport signal/bruit (réf. 6 mV): 44 dB. Alimentation: 110/220 V, 50,60 Hz.

L'enceinte acoustique Gego AB16. Volume : 12 litres. Puissance admissible : 15 W. Impédance: 80. Bande passante: 30 à 17 000 Hz 5 dB. Fréquence de résonance : 25 Hz. Poids: 4,125 kg. Présentation: noyer ou acajou, face avant tissu. Dimensions: 340 × 200×240 mm.

Prix : 1 384,00

L'enceinte Gégo B21T7. Volume : 25 litres. Puissance admissible : 20 W. Impédance : 8 Q. Fréquence de résonance : 25 Hz. Bande passante : 30 Hz à 20 kHz ± 4 dB. Poids : 5,4 kg. Présentation : Noyer ou Acajou, face avant tissu. Dimensions: 470 × 260 ×

Le tuner amplificateur Téléton TFS50. Tuner

amplificateur à 2 gammes d'ondes : PO-FM.

Décodeur stéréophonique. Puissance : 2 ×

15 W. Entrées pour PU magnétique et cristal.

Réponse en fréquences : 20 Hz à 20 000 Hz.

La platine Dual 1214. Moteur asynchrone monophase à 2 pôles. Platine automatique à

changeur de disques. 3 vitesses : 33, 45,

78 tours. Poids du plateau : 1,45 kg. Diamètre du plateau : 270 mm. Alimentation : 110/

225 mm.

Prise pour casque.

220 V 50 Hz.

Prix: 2095,00

LA CHAINE TELETON SAQ307

Cette chaîne comprend : un amplificateur Téléton SAQ307, une platine Garrard SP25, 2 enceintes Gego AB16T5.

L'amplificateur Téléton SAQ307.

La platine Garrard SP25 comporte un mécanisme intègre de commande à distance permettant de soulever ou d'abaisser le bras du pick-up à un moment quelconque durant l'audition. Ce mécanisme est couplé avec l'interrupteur sur le bouton de commande à tro s positions : arrêt, marche, bras soulevé. Lorsque le disque est terminé, le bras du pickup se soulève automatiquement, retourne sur son repose-bras et le moteur s'arrête.

L'enceinte Gego AB16T5. Puissance admissible: 15 W. Impédance: 8 Ω. Bande passante : 30 à 20 kHz ± 3 dB. Fréquence de coupure : 8 kHz. Fréquence de résonance : 25 Hz. Poids: 4,185 kg. Présentation: Noyer et Acajou, face avant tissu. Dimensions: 340 × 200 × 240 mm.

Prix: 1530,00

LA CHAINE TELETON TFS50

Cette chaîne comprend : un tuner amplificateur Téléton TF\$50, une platine Dual 1214, 2 enceintes Gego B21T7.





Chaîne Téléton CR10TL

LA CHAINE TELETON TFS50LA

Cette chaîne comprend : un tuner amplificateur Téléton TFS50LA, une platine Lenco B55, deux enceintes Gégo B21T7.

Le tuner amplificateur Téléton TFS50LA. Tuner amplificateur 3 gammes d'ondes : PO-GO-FM. Décodeur stéréo incorporé. Puissance : 2 × 15 W. Entrées pour PU magnétique et céramique. Réponse en fréquences: 20 à 20 000 Hz. Prise pour casque. La platine Lenco B55 (voir chaîne Téléton SAQ206B).

Enceinte Gégo B21T7 (voir chaîne Téléton

TFS50).

Prix: 2 324,00

Chaîne Téléton CR10TL

Cette chaîne comprend : un amplificateur tuner Téléton CR10TL, une platine Dual 429, deux enceintes Dudognon TS5.

Le tuner amplificateur Téléton CR10TL. Tuner amplificateur stéréophonique : 3 gammes d'ondes PO-GO-FM. Décodeur stéréo incorporé. Puissance: 2 x 18 W. Réponse en fréquences : 50 à 18 000 Hz. Equipement : 19 transistors, 9 diodes.







Nº 1349 - Page 71