
mand et CCIR 1^{re} et 2^e chaîne 625 lignes. Tuner incorporé. Commutation manuelle. Un tube, 31 transistors et 10 diodes. Sensibilité 30 µV. Contrôles automatiques de gain vision et son, et d'amplitudes ligne et image. Comparateur de phase incorporé. Puissance 0,7 W. HP 10-15 cm. Prise pour écouteur avec coupure du HP incorporé. Alimentation régulée 110/240 V, 50 c/s ou accu ou piles 12 V, débit 1,2 A. Chargeur d'accu incorporé. Coffret gainé H 260 · L 420 · P 300 mm. Livré avec cordon de batterie.

Coffret mallette de transport bois gainé.

RADIALVA - Téléviseur portable

Dialva 20000. Ecran 41 cm, angle 114°. Rotacteur 12 positions équipé pour 11 canaux des standards français, belge, luxembourgeois, 819 lignes, français 2° chaîne UHF incorporé. Commutation manuelle. 30 transistors + 20 diodes. Contrôle automatique de gain vision et son. Correction de qualité de l'image par contacteur 3 positions. Comparateur de phase incorporé antiparasites image commutable et son incorporés. Puissance 1,5 W, distorsion 5 %. HP 10 cm. Prise casque avec coupure du HP incorporé. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 70 VA. Coffret gainé plastique. H 370 - L 540 - P 290 mm. 14,5 kg.

Casque. Coupleur antennes. Convertisseur.




Dialva 28. Ecran de 59 cm, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour 11 canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes et français 2° chaîne UHF 625 lignes. Tuner incorporé. Commutation par touches. 18 tubes + 2 transistors, 3 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 15 μV. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image. Correction de qualité d'image par potentiomètre. Comparateur de phase. Antiparasites image et son adaptables. Puissance 2 W. 2 HP: 12-19 cm et 16-24 cm. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Prise PU. Prise pour régulateur de tension secteur. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 180 VA. Ebénisterie acajou sapelli foncé, façade en noyer d'Amérique satiné. H 470 - L 785 - P 460 mm. 36 kg.

Tubes: ECC189, ECF801, 3-EF184, EF80, EBF89, EL183, ECL86, 2-EB91, 2-ECF80, ECL85, 12AU7, EL502, EY88, GY86, Transistors: 2-AF139, Diodes: 1N64, 40Z4, 1N65, Redresseurs: 2-40J2.

Page 112 - Nº 1 138

RADIOLA



RADIOLA - Téléviseur de table

RA65T806. Ecran de 65 cm. Multicanal. Tuner UHF. Commutation automatique de standard. Sélecteur 13 positions équipé pour les canaux des standards français (excepté les canaux 2 et 4), belge et luxembourgeois 810 lignes, français 2° chaîne, belge flamand CCIR 1° et 2° chaîne. 4 stations préréglées UHF. 13 tubes, 8 transistors, 16 diodes. Sensibilité 30 μV. Contrôles automatiques de gain vision, son, d'amplitudes lignes et image. Comparateur de phase incorporé. Antiparasites son et image incorporés. Contrôle de tonalité par potentiomètre. Alternatif 220 V, 230 VA. Ebénisterie acajou verni avec porte. H 530 - L 740 - P 430 mm.

Tubes: PCF802, 2-PCF200, PCF201, PCF80, PCL86, PCL85, PL84, PFL200, PL504, PY88, DY87, PCH200, Transistors: 3-AF121, AC125, AC126, AC127, BC107, AF126, Diodes: 3-BA100, 3-OA90, 3-AA119, 4-OA81, OA47, OA80.

Prix T.T.C. : 2.578,00




RADIOMATIC-TV - Téléviseur de table

Orly. Ecran de 60 cm, auto-protégé filtrant, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge et luxembourgeois 819 lignes, belge flamand 625 lignes, français 2° chaîne UHF 625 lignes. Tuner à transistors UHF incorporé. Commutation VHF/UHF par touches. 17 tubes + 2 transistors, 4 diodes et 2 redresseurs. Sensibilité 40 μV. Régulations automatiques de l'amplitude ligne et image. Correction vidéo de l'image par touches. Voyants lumineux de signalisation 1° et 2° chaîne. Comparateur de phase incorporé. Antiparasites son et image adaptables. Puissance 3 W. Contrôle variable de tonalité graves et aiguës. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 165 VA. Ebénisterie acajou verni polyester, pivotante sur socle. Toutes commandes situées sous l'appareil. H 590 - L 610 - P 440 mm.

Prix non fixé.

RADIOMATIC




RADIOMATIC - Téléviseur portatif

Alouette 28P3270. Ecran de 28 cm, angle 90°. Equipé tous canaux pour la réception des standards français 819/625 lignes, Télé-Luxembourg et Télé-Monte-Carlo. 32 transistors + 13 diodes. Antenne télescopique orientable. Alternatif 110/220 V, 24 VA ou sur batterie 12 V, 1,2 A. Chargeur incorporé. Commutation par touches pour recharge ou alimentation batterie. Coffret gainé, poignée mobile démontable, support escamotable permettant une inclinaison de 20°. H 260 - L 340 - P 260 mm. 9 kg.

Prix T.L. en sus 999,00 Prix T.T.C. 1.027,97

RIBET-DESJARDINS



RIBET-DESJARDINS - Téléviseur de table

TV 676. Ecran de 65 cm, angle 110°. Rotacteur 12 positions équipé pour les canaux des standards français, belge, luxembourgeois 819 lignes, français 2° chaîne UHF et belge flamand 625 lignes. Tuner commandé par sélecteur à touches. Commutation VHF/UHF par touches. Affichage lumineux des programmes. 9 tubes + 13 transistors, 6 diodes et 2 redresseurs. Contrôles automatiques de gain vision et son, d'amplitudes ligne et image et de contraste par cellule. Correction de qualité d'image par potentiomètre. Com-