

cm/s. 5 transistors. Durée d'enregistrement 45 mn. Gamme de fréquences 250 à 5 000 c/s. Télécommande arrêt-marche au micro. Deux sensibilités d'enregistrement. Compteur gradué en minutes. Entrée micro ou capteur téléphonique. Sortie casque ou HP. Puissance 0,30 W. Alimentation par bloc accumulateurs rechargeable incorporé, alternatif 110/240 V, 50 c/s avec bloc secteur ou continu 6 ou 12 V. Boîtier plastique. H 80 - L 260 - P 150 mm. 2,8 kg. Livré avec bloc secteur, micro et cassette bande 95 m.

Transistors : 2-OC71, 2-OC74, OC602.



GRUNDIG - Machine à dicter

Sténorette L. Machine à dicter sur bande magnétique. Vitesse de défilement 5,5 cm/s. 6 transistors + 1 diode et 1 redresseur. Durée d'enregistrement 45 mn par bobine de 120 m, ou 30 mn avec cassette Grundig. Gamme de fréquences 250-5 000 c/s. Marches AV et AR accélérées. Clavier 5 touches. Tonalité réglable. Télécommande intégrale au micro : lecture, enregistrement, retour arrière temporaire. Prises pour micro, radio, écouteur et HP, capteur téléphonique et télécommande. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 25 VA. Coffret polystyrène avec housse anti-poussière. H 112 - L 314 - P 272 mm. Livré avec micro GDM 516 et bande.

Haut-Parleur, Réf. 518.

Valise, Réf. 567.

Transistors : AC107, 2-AC125, AC126, 2-AC128, Diodes : OA160. Redresseur : B30C600.



GRUNDIG - Machine à dicter

Sténorette 100. Machine à dicter sur bande magnétique. Vitesse de défilement 4,75 cm/s. 6 transistors + 4 diodes et 1 redresseur. Durée d'enregistrement 45 mn avec chargeur Grundig 76-74-8 mn. Tonalité réglable par potentiomètre. Prises pour micro et HP. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Coffret moulé. H 110 - L 310 - P 195 mm. 4,3 kg. Livré avec micro GDM 516 et cassette Grundig 600.

Haut-Parleur, Réf. 518.

Valise, Réf. 568.



GRUNDIG - Machine à dicter

Sténorette 200. Machine à dicter sur folio magnétique. Vitesse de défilement 4,75 cm/s. 6 transistors + 1 diode et 1 redresseur. Durée d'enregistrement 8 mn par folio. Tonalité

réglable par potentiomètre. Télécommande intégrale au micro. Alternatif 110/240 V, 50 c/s. Compteur gradué en minute + indicateur de rotation. Coffret moulé. H 93 - L 313 - P 200 mm, 4,5 kg. Livrée avec micro GDM 516, pochette de 10 folios et aimant d'effacement.

Haut-Parleur, Réf. 518.

Valise, Réf. 569.

Transistors : AC107, AC125, AC126, 2-AC128, TF78/30. 1 diode. Redresseur : B30C600.



GRUNDIG - Magnétophone à transistors

C. 100. Enregistreur-lecteur monophonique. Bipiste. Vitesse de défilement 5,08 cm/s. Bande 3,81 mn en cassette système D.C. International 120 x 77 x 12 mm. Durée d'enregistrement 2 x 1 heure avec cassette D.C. 120. 12 transistors + 3 diodes. Gamme de fréquences 40-10 000 c/s. Contrôle visuel d'enregistrement par Vu-mètre, fonctionnant en contrôle de charge des piles à la lecture. Entrées : micro, radio et PU. Sortie pour casques d'écoute. Puissance 2 W. HP 8-12 cm, 5 Ω. Alimentation par 6 piles 1,5 V ou sur secteur 110/220 V par bloc d'alimentation extérieur. Coffret moulé. H 85 - L 290 - P 190 mm, 3,5 kg. Livré avec microphone dynamique GDM 302, cassette et câble de raccordement 237.

Transistors : AC161, 2-AC162, AC163, 2-AC153, 3-AC117, AC122, 2-BFY39. Diodes : BZY89, G580, D1107.

Prix 575,00



GRUNDIG - Magnétophone à transistors

TK 6. Enregistreur-lecteur monophonique. Bipiste. 2 vitesses de défilement 4,75 et 9,5 cm/s. 12 transistors + diode et 2 redresseurs. Gamme de fréquences 50-9 000 c/s à 4,75 cm/s et 50-13 000 c/s à 9,5 cm/s. Bobines Ø 110 mm. Compteur avec remise à zéro automatique. Arrêt momentané. Durée d'enregistrement 2 x 120 mn à 4,75 cm/s avec bande triple durée. Contrôle visuel d'enregistrement par Vu-mètre. 3 entrées : micro 10 kΩ, radio PU 10 kΩ et 500 kΩ. Puissance sur pile 0,5 W, sur secteur 1,6 W. Haut-Parleur 10-15 cm. Prises pour HPS et pour amplificateur. Tonalité réglable à la lecture. Alimentation par 6 piles 1,5 V. Débits moyens : enregistrement 190/210 mA, lecture 150/300 mA. Coffret plastique 2 tons. H 135 - L 325 P 232 mm, 6,3 kg. Livré avec microphone et bobines.

Prix 820,00

Housse façon sellier.

Transistors : OC306/2, 4-OC304, AC116, 2-AC117, 2-AC121, TF78, 2 diodes et 2 redresseurs.



GRUNDIG - Magnétophone

TK14 L. Enregistreur lecteur monophonique. Bipiste. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. 3 tubes. Durée d'enregistrement : 3 heures avec bobine Ø 150 mm. Gamme de fréquences 40 à 14 000 c/s. Contrôle d'enregistrement par indicateur visuel. Compteur avec remise à zéro automatique. Arrêt momentané. Tonalité réglable. Entrée micro et PU/radio commutées par touches. HP 9,6-14,4 cm. Puissance 4 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 45 VA. Coffret plastique. H 175 - L 350 - P 290 mm. 9 kg. Livré avec micro, bande et câble. Tubes : ECC83, ECL86, EM84.

Prix 600,00

GRUNDIG - Magnétophone

TK19 AL. Enregistreur lecteur monophonique. Bipiste. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. 5 tubes. Durée d'enregistrement : 3 heures avec bobine Ø 150 mm. Gamme de fréquences 40 à 14 000 c/s. Réglage automatique ou manuel de l'enregistrement avec contrôle par indicateur visuel. Surimpression. Arrêt momentané. Arrêt automatique en fin de bande. Compteur avec remise à zéro. Tonalité réglable. Entrée micro et PU/radio. HP 9,6-14,4 cm. Puissance 4 W. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 60 VA. Coffret plastique. H 175 - L 350 - P 290 mm, 9 kg. Livré avec micro, bande et câble.

Prix 725,00

TM19. Platine aux caractéristiques identiques livrée sans amplificateur ni HP. Livré avec micro et bande.

Tubes : EF86, ECC81, EL95, EM84.



GRUNDIG - Magnétophone

TK17 L. Enregistreur lecteur monophonique. 4 pistes. Vitesse de défilement 9,5 cm/s, 3 tubes. Durée d'enregistrement 6 heures avec bobine Ø 150 mm. Gamme de fréquences 40 à 14 000 c/s. Compteur avec remise à zéro automatique. Arrêt momentané. Contrôle à l'enregistrement par indicateur visuel. Tonalité réglable. Entrées micro et radio/PU. Sorties radio/écouteur/HPS. Play-back avec préampli 229. HP 9,6-14,4 cm. Puissance 4 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 45 VA. Coffret plastique. H 175 - L 350 - P 290 mm. 9 kg. Livré avec micro, bande et câble. Tubes : ECC83, ECL86, EM84.

Prix 653,00

GRUNDIG - Magnétophone

TK23 AL. Enregistreur lecteur monophonique. 4 pistes. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. 5 tubes. Durée d'enregistrement 6 heures avec bobine Ø 150 mm. Gamme de fréquences 40 à 14 000 c/s. Possibilité play-back avec préamplificateur 229. Réglage automatique ou