

manuel de l'enregistrement avec contrôle par indicateur visuel. Compteur avec remise à zéro. Arrêt momentané. Prise PU/radio. HP 9,6-14,4 cm. Puissance 4 W. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 60 VA. Coffret plastique. H 175 - L 350 - P 290 mm, 9 kg. Livré avec micro bande et câble.

Tubes : EF86, EF83, ECC81, EL95, EM84.
Prix 808,00

GRUNDIG - Magnétophone

TK27 L. Enregistreur mono et stéréo, lecteur mono et stéréo avec ampli extérieur 2^e canal. 4 pistes. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. 6 tubes. Durée d'enregistrement 6 heures avec bobine Ø 150 mm. Gamme de fréquences 40 à 14 000 c/s. Play-back, multiplay-back. Stop momentané. Compteur avec remise à zéro. Arrêt automatique en fin de bande. Tonalité réglable. Mixage par multiplay-back. Prises micro, PU, radio stéréo. HP 9,6-14,4 cm. Puissance 2,5 W. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 65 VA. Valise plastique. H 175 - L 350 - P 290 mm, 9,8 kg. Livré avec micro et bande.

Prix 879,00


TM27. Platine aux caractéristiques identiques livrée sans amplificateur ni HP. Livrée avec bande et câble de raccordement.
Tubes : 2-EF86, 2-ECC81, EL95, EM84.



GRUNDIG - Magnétophone

TK40. Enregistreur lecteur mono 4 pistes. 3 vitesses de défilement : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 5 tubes. Durée d'enregistrement 16 heures avec bobine Ø 180 mm. Gamme de fréquences : 40 à 10 000 c/s en 4,75 cm/s, 40 à 15 000 c/s en 9,5 cm/s et 40 à 18 000 c/s en 19 cm/s. Mixage PU/radio et micro. Compteur avec remise à zéro automatique. Arrêt momentané. Arrêt automatique en fin de bande. Commande à distance adaptable. Surimpression. Play-back avec utilisation d'un pré-amplificateur. Nettoie-bande escamotable. Réglette incorporée pour collage des bandes. HP 15,5-10,5 cm. Puissance 2,5 W. Tonalité réglable. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 58 VA. Valise plastique. H 195 - L 410 - P 380 mm, 12,5 kg. Livré avec micro et bande.

Tubes : EF86, ECC81, 2-EL95, EM87.
Prix 1.118,00



GRUNDIG - Magnétophone

TK41. Enregistreur, lecteur mono, bipiste. 3 vitesses de défilement : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 6 tubes. Gamme de fréquences 40 à 10 000 c/s en 4,75 cm/s, 40 à 15 000 c/s en 9,5 cm/s, 40 à 18 000 c/s en 19 cm/s. Durée d'enregistrement 8 heures avec bobine Ø 180 mm.

Page 116 — 1^{er} avril 1966


Surimpression. Stop momentané. Arrêt automatique en fin de bande. Commande à distance adaptable. Compteur avec remise à zéro automatique. Touche spéciale pour utilisation en ampli Hi-Fi, double contrôle de tonalité. Sortie spéciale HP Hi-Fi. HP 15,5-10,5 cm. Puissance 7 W. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 70 VA. Valise plastique. H 195 - L 410 - P 380 mm, 13 kg. Livré avec micro et bande.

Tubes : EF86, ECC81, ECC83, ELL80, EL95, EM84.
Prix 1.145,00

GRUNDIG - Magnétophone

TK42. Enregistreur mono, lecteur mono et stéréo avec amplificateur extérieur 2^e canal. 4 pistes. 3 vitesses de défilement : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 7 tubes. 16 heures d'enregistrement. Gamme de fréquences cf TK 40. Mixage PU/radio et micro. Surimpression Play-back et multiplay-back avec accessoires. Possibilité lecture simultanée de 2 pistes. Commande à distance incorporée. Arrêt momentané. Arrêt automatique en fin de bande. Prise pour capteur téléphonique. HP 15,5-10,5 cm. Puissance 2,5 W. Tonalité réglable. Possibilité de contrôle d'enregistrement, par indicateur visuel, par HP, directement ou sur la bande. Compteur. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 62 VA. Valise plastique. H 195 - L 410 - P 380 mm, 12,5 kg. Livré avec micro et bande.

Tubes : 2-EF86, 2-ECC81, 2-EL95, EM87. Redresseurs : E25C5, B250C75.
Prix 1.310,00



GRUNDIG - Magnétophone stéréophonique

TK46. Enregistreur lecteur monophonique et stéréophonique. 4 pistes. 3 vitesses de défilement : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 7 tubes. Durée d'enregistrement : 16 heures en 4,75 cm avec bobine Ø 180 mm. Gamme de fréquences : 40 à 12 000 c/s en 4,75 cm/s, 40 à 16 000 c/s en 9,5 cm/s et 40 à 18 000 c/s en 19 cm/s. Possibilité play-back et multiplay-back. Echo. Arrêt momentané. Arrêt automatique en fin de bande. Réglage séparé des canaux en reproduction. Compteur avec remise à zéro automatique. Nettoie-bande escamotable. Contrôle d'enregistrement par tête séparée. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Entrée pour micro, PU, radio, 2 HP : 1 HP 10,5-15,5 sur chaque voie de reproduction. Puissance 6 W (3 W par canal). Prises pour HPS et amplificateur extérieur. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 75 VA. Valise gainée simili cuir. H 210 - L 510 - P 400 mm, 14,8 kg. Livré avec micro, bande et câble.

Prix 1.580,00

TM45. Platine aux caractéristiques identiques livrée sans amplificateur ni HP. Livrée avec bande et câble de raccordement.

GRUNDIG - Magnétophone stéréophonique

TK47. Enregistreur-lecteur monophonique et stéréophonique bi-piste. 3 vitesses de défilement : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 7 tubes. Durée d'enregistrement : 8 heures en 4,75 cm avec bobine Ø 80 mm. Gamme de fréquence :

40 à 12 000 c/s en 4,75 cm/s, 40 à 16 000 c/s en 9,5 cm/s et 40 à 18 000 c/s en 19 cm/s. Possibilité play-back et multiplay-back. Echo. Arrêt momentané. Arrêt automatique en fin de bande. Réglage séparé des canaux en reproduction. Compteur avec remise à zéro automatique. Nettoie-bande escamotable. Contrôle d'enregistrement par tête séparée. 2 réglages de tonalité : graves et aiguës. Entrée pour micro, PU, radio, 2 HP : 1 HP 10,5-15,5 sur chaque voie de reproduction. Puissance 6 W (3 W par canal). Prises pour HPS et amplificateur extérieur. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 75 VA. Valise gainée simili cuir. H 210 - L 510 - P 400 mm, 14,8 kg. Livré avec micro, bande et câble.

Tubes : 2-EF86, 2-ECC81, ECC83, ELL80, EL95, EM84.
Prix 1.580,00



GRUNDIG - Magnétophone stéréophonique

TK 320. Enregistreur-lecteur monophonique et stéréophonique. 2 pistes. 3 vitesses de défilement : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 6 tubes + 14 transistors. Gamme de fréquences : 40-90 000 c/s en 4,75 cm/s, 40-15 000 c/s en 9,5 cm/s et 40-18 000 c/s en 19 cm/s. Bobine Ø 180 mm. Durée d'enregistrement : 2 x 4 heures en 4,75 cm/s avec bande double durée. Vitesse de réembobinage : 540 mètres en 150 secondes. 3 têtes : enregistrement, lecture et effacement. Possibilités de play-back, multiplay-back et écho. Arrêt momentané. Arrêt automatique en fin de bande. Compteur avec remise à zéro. Dépoussiéreur de bande incorporé. Réglage séparé des canaux. Entrées stéréo : microphone, radio, PU et capteur téléphonique. Sortie pour amplificateur stéréo. Utilisation en amplificateur, avec touche spéciale. Puissance 24 W (12 W par canal). 2 HP : 1 HP 10-16 cm sur chaque canal. Prises pour HPS 5 Ω avec coupure des HP incorporés. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 90 VA. Valise gainée. H 210 - L 530 - P 400 mm, 17 kg. Livré avec microphone stéréo GDSM 202, bobine pleine, bobine vide et câble de raccordement 242.

Prix 1.950,00

TS 320. Même modèle. Coffret ébénisterie, couvercle plastique transparent. H 210 - L 520 - P 390 mm.

Tubes : 2-EF86, 2-ECC81, EL95, EM84. Transistors : 4-BFY39, 2-BFY76, 2-AC152, 2-AC127, 4-AD150.

TM 320. Platine aux caractéristiques identiques livrée sans amplificateur ni HP. Livrée avec bande et câble de raccordement.



GRUNDIG - Magnétophone stéréophonique

TK 340. Enregistreur-lecteur monophonique et stéréophonique. 4 pistes. 3 vitesses de défilement : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 6 tubes + 14 transistors. Gamme de fréquences : 40-9 000 c/s en 4,75 cm/s, 40-15 000 c/s en 9,5