



**STUZZI - Radio-Magnétophone-Electrophone à transistors**

**Discorder II.** Magnétophone. Enregistreur-lecteur monophonique. Vitesse 4,75 cm/s. 7 transistors + 2 diodes. Bobine Ø 110 mm. Gamme de fréquences 660 à 14 000 c/s. Dynamique 45 dB. Taux de pleurage < 0,5 %. Puissance 0,4 W. Contrôle visuel d'enregistrement. Marche avant et arrière accélérée. Radio : superhétérodyne. PO (580 à 190 m). 3 transistors + 2 diodes. Electrophone : pour disques 45 t/mn de 17 cm. Gamme de fréquences 60 à 10 000 c/s. Tonalité réglable. Alimentation 6 V par piles ou alimentation extérieure continue. Consommations : magnétophone 140/160 mA, radio 40 mA, électrophone 140 mA. Valise plastique avec poignée se rabattant sous le couvercle. H 85 - L 250 - P 225 mm. 3 kg. Livré avec micro dynamique.

**Discorder.** Même modèle, 2 gammes radio : PO-GO. Autres caractéristiques identiques. Transistors : 3-AC125, 2-AC126, AC127, AC128. Diodes : OA70, BZ100.



**STUZZI - Lecteur de bande**

**Stereo Boy.** Lecteur monophonique et stéréophonique. 4 pistes. 2 vitesses de défilement : 9,5 et 19 cm/s. 4 transistors + 1 diode et 1 redresseur. Bobines Ø 180 mm. 4 heures de lecture en stéréo en 9,5 cm/s avec bande double durée. Gammes de fréquences 60-12 000 c/s à ± 1 dB en 9,5 cm/s et 60-16 000 c/s à ± 1 dB en 19 cm/s. Puissance 1,3 W, 100 kΩ. Pleurage 0,3 %. Compteur avec remise à zéro. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 30 VA. Valise métallique gainée. H 155 - L 330 - P 270 mm. 5 kg. Tubes : 4-AC125. Diode : OA85. 1 redresseur sélénium.



**STUZZI - Magnétophone**

**602.** Enregistreur-lecteur monophonique. 2 pistes. 2 vitesses de défilement 9,5 et 19 cm/s. 4 tubes + 1 diode et 1 redresseur. Bobines Ø 180 mm. 8 heures d'enregistrement en 9,5 cm/s avec bande double durée. Gammes de fréquences 40-14 000 c/s et 40-20 000 c/s. HP 24-12 cm. Puissance 2,5 W. Compteur avec

remise à zéro. Réglage de tonalité graves et aiguës. Entrées micro 120 kΩ, PU 500 kΩ, radio 50 kΩ. Sorties lignes 30 kΩ. HPS 5 Ω avec coupure du HP incorporé. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 40 VA. Coffret bois, gainage gris 2 tons. H 160 - L 390 - P 280 mm. 9,2 kg. Livré avec micro et câble de modulation. Tubes : ECC83, ECL82, EM84, EC92. 1 diode germanium et 1 redresseur.

Prix 1.125,00



**STUZZI - Magnétophone**

**Tricorder.** Enregistreur-lecteur monophonique avec télécommande par tops pour projecteur de vues fixes. Bipiste. 3 vitesses : 2,38, 4,76 et 9,5 cm/s. 5 tubes + 1 diode et 2 redresseurs. Bobines Ø 147 mm. 12 heures d'enregistrement en 2,38 cm/s sans tops et 6 heures avec tops, avec bande double durée. 2 HP 18 cm. Compteur avec remise à zéro. Arrêt automatique mécanique. Touche d'arrêt momentané. 2 réglages de tonalité graves et aiguës. Entrées micro et PU mélangeables. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 50 VA. Valise bois gainée vert amande. H 160 - L 330 - P 270 mm. 8 kg.

Tubes : EF86, ECC83, ECC85, ECL82, EM84, 1 diode germanium, 2 redresseurs.

Prix 1.260,00



**STUZZI - Magnétophone à transistors**

**ST. 1002.** Enregistreur-lecteur monophonique. Bipiste. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. 7 transistors + 1 diode et 1 redresseur. Bobine Ø 180 mm. 8 heures d'enregistrement avec bande double durée. Gamme de fréquences 60-14 000 c/s ± 3 dB. Compteur à chiffres avec remise à zéro. Fréquence prémagnétisation effacement 55 kc/s. Indicateur visuel de modulation. Entrées : micro 0,3 mV, 3 kΩ, PU/radio 75 mV, 680 kΩ. Sorties : lignes 0,6 V, 15 kΩ. Puissance 1,5 W, distorsion < 10 %. HP 9,5-20,5 cm. Prise HPS 15 Ω avec coupure du HP incorporé. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 33 VA. Valise gainée gris foncé, couvercle amovible. H 165 - L 365 - P 310 mm, 7,5 kg. Livré avec microphone dynamique, bobine vide et cordon de liaison. Transistors : 2-AC125, 2-AC126, AC127, 2-AC128. Diode : OA70. 1 redresseur sélénium.



**STUZZI - Combiné radio-magnétophone**

**Super Radiocord 504.** Enregistreur-lecteur monophonique. 4 pistes. 2 vitesses de défilement 4,76 et 9,5 cm/s. 8 tubes + 1 diode et 1 redresseur. Bobines Ø 180 mm. 16 heures d'enregistrement en 4,76 cm/s avec bande double durée. Gammes de fréquences 40-8 000 c/s et 40-15 000 c/s. HP 24-12 cm. Puissance 2,5 W. Compteur avec remise à zéro. Réglage de tonalité graves et aiguës. Tuner de radio superhétérodyne PO et GO. Entrées micro 120 kΩ, PU 500 kΩ, radio 500 kΩ. Sorties ligne 30 kΩ. HPS 5 Ω avec coupure du HP incorporé. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 440 VA. Coffret bois, gainage gris 2 tons, H 160 - L 390 - P 280 mm. 0,2 kg. Livré avec micro et câble de modulation.

Tubes : ECC83, ECL82, EC92, EM84, 3-AF117. 1 diode, 1 redresseur sélénium.

Prix 1.250,00

**STUZZI - Combiné radio-magnétophone**

**Super Radiocord FM 802.** Enregistreur-lecteur monophonique. 2 pistes. 2 vitesses de défilement 9,5 et 19 cm/s. 4 tubes + 5 transistors, 3 diodes et 1 redresseur. Bobines Ø 180 mm. 4 heures d'enregistrement en 9,5 cm/s avec bande double durée. Gammes de fréquences 40-14 000 c/s et 40-20 000 c/s. HP 10-15 cm. Puissance 3 W. Compteur avec remise à zéro. Réglage de tonalité graves et aiguës. Tuner de radio FM. Entrées micro 2 mV, 120 kΩ, PU/radio 300 mV 500 kΩ. Sorties ligne 500 mV, 10 kΩ, HPS 5 Ω avec coupure du HP incorporé. Alternatif 120/240 V, 50 c/s, 77 VA. Coffret bois, gainage gris 2 tons. H 160 - L 390 - P 280 mm. 9,5 kg. Livré avec micro, câble de modulation, bobine vide et antenne.

Tubes : ECC83, ECL82, EC92, EM84. Transistors : 3-AF116, AF125, AF106. Diodes : 2-OA79, OA81. Redresseur : B75C250.

Prix 1.380,00

## STANDARD



**STANDARD - Magnétophone à transistors**

**SR-61 RT.** Enregistreur-lecteur monophonique. Bipiste. 2 vitesses de défilement 4,75 et 9,5 cm/s. 6 transistors + 1 diode et 1 thermistor. Indicateur visuel de modulation. Entrées micro-radio. Bobines Ø maximum 85 mm. 1 heure d'enregistrement en 4,75 cm/s avec bande double durée. Gamme de fréquences : 100-5 000 c/s en 4,75 cm/s, 100-10 000 c/s en 9,5 cm/s. 2 HP 5,7 cm. Puissance 0,30 W. Prise pour HPS ou écouteur. Marches AV et AR accélérées. Câblage par circuits imprimés. Alimentation par 10 piles 1,5 V ou secteur alternatif 110-117-225 V. 50 ou 60 c/s. Coffret plastique. H 74 - L 200 - P 166 mm. 2,8 kg avec piles. Accessoires fournis avec l'appareil, micro électrodynamique, cordons d'alimentation et de raccordement, bobine, bande de 93 m, bande amorcée, housse en cuir.