



TELEFUNKEN - Magnétophone

Automatic II. Bipiste. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. 5 tubes + 3 redresseurs. Bobines Ø 15 cm. Durée d'enregistrement 3 heures. Gamme des fréquences 40-14 000 c/s à ± 3 dB. HP 13-7,5 cm. Puissance 2,5 W. Indicateur visuel de modulation. Arrêt automatique en fin de bande. Entrées : micro, PU et radio. Compteur avec remise à zéro. Alternatif 110/220 V, 50 c/s, 40 VA. Valise gainée gris clair et gris foncé avec couvercle amovible. H 165 - L 300 - P 380 mm. 11 kg. Avec 1 bobine et câble de modulation. Tubes : EF86, EF83, ECC85, EM84, EL95. Redresseurs : B250C75K4, 2-E30C5K1.

Prix 850,00



TELEFUNKEN - Magnétophone

105. Bipiste. Vitesses de défilement 4,75 et 9,5 cm/s. 4 tubes + 2 redresseurs. Bobines Ø 15 cm. Durée d'enregistrement 6 heures avec bande double durée en 4,75 cm/s. Gamme de fréquences : 40-8 000 c/s en 4,75 cm/s. 40-16 000 c/s en 9,5 cm/s à ± 3 dB. HP 13-7,5 cm. Puissance 2,5 W. Indicateur visuel de modulation. Contrôle de tonalité graves et aiguës par potentiomètres. Arrêt automatique en fin de bande. Compteur avec remise à zéro. Arrêt momentané par touche. Entrées : micro, PU, radio. Prise pour HPS avec coupure du HP incorporé. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 40 VA. Valise gainée plastique gris clair et gris foncé. H 165 - L 300 - P 380 mm, 11,5 kg.

Tubes : EF86, ECC83, EL95, EM84. Redresseurs : B250C75K4, E30C5K1.

Prix 930,00



TELEFUNKEN - Magnétophone

106. 4 pistes. Vitesses de défilement 4,75 et 9,5 cm/s. 4 tubes + 1 transistor et 3 redresseurs. Bobine Ø 15 cm. Durée d'enregistrement 12 heures avec bande double durée en 4,75 cm/s. Gamme de fréquences : 30-8 000 c/s en 4,75 cm/s, 30-16 000 c/s en 9,5 cm/s à ± 3 dB. HP 13-7,5 cm. Puissance 2,5 W. Indicateur visuel de modulation. Contrôle de tonalité graves et aiguës par potentiomètres. Arrêt automatique en fin de bande. Compteur avec remise à zéro. Arrêt momentané par touche. Entrées : micro, PU, radio. Prise HPS avec coupure du HP incorporé. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 40 VA. Valise gainée plastique gris clair et gris foncé. H 165 - L 300 - P 380 mm. 11,5 kg.

Page 126 — 1^{er} avril 1966

Tubes : EF86, ECC83, EL95, EM84. Transistor : AC150. Redresseurs : B250C75K4, E30C5K1, B30C400K4.

Prix 990,00



TELEFUNKEN - Magnétophone mono-stéréo

97 K. Enregistrement et lecture monophonique et stéréophonique. 4 pistes. 3 vitesses de défilement : 4,75, 9,5 et 19 cm/s. 7 tubes + 3 redresseurs. Bobines Ø 18 cm. Durée d'enregistrement 16 h (mono) ou 8 h (stéréo). Gamme de fréquences 40-9 000 c/s à 4,75 cm/s, 40-16 000 c/s à 9,5 cm/s et 40-18 000 c/s à 19 cm/s. 2 HP de 7-25 cm. Puissance 5 W (2,5 W par canal). Commutation séparée des 2 canaux pour enregistrement et reproduction. Correction NARTB. Indicateur visuel de modulation. 2 claviers 3 touches. Dispositif de surimpression. Réglage de tonalité. Arrêt automatique. 2 entrées micro-radio. 2 prises HPS, casque et modulation stéréo. Compteur avec remise à zéro. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 60 VA. Valise avec couvercle détachable formant baffle du HP 2^e canal. H 230 - L 410 - P 290 mm, 12 kg. Livré avec 1 bobine, câble de modulation et raccord réducteur mono-stéréo.

Prix 1.800,00

98 K. Même modèle, 2 pistes, 3 têtes stéréo. Autres caractéristiques identiques.

Tubes : 2-EF86, 2-ECC81, 2-EL95, EM84. Redresseurs B250C100K4, B30C400K4, B30C10KP.

Prix 1.900,00

TELEMONDE



TELEMONDE - Magnétophone

M 4. Enregistreur-lecteur. Bipiste. Vitesse de défilement 9,5 cm/s. 4 tubes + 1 redresseur. Bobine Ø 147 mm. 3 heures d'enregistrement avec bande double durée. Gamme de fréquences 60-10 000 c/s à ± 3 dB. HP 17 cm. Puissance 2,5 W. Compteur avec remise à zéro. Arrêt momentané par touche verrouillable. 2 réglages de tonalité graves et aiguës. Indicateur visuel de modulation. Entrée micro 1 mV, PU 100 mV, radio 100 mV. Sorties lignes et HPS. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 50 VA. Valise gainée gris. H 175 - L 370 - P 270 mm, 7,5 kg. Tubes : 6AQ5, EF86, ECF82, EM81, 1 redresseur.

UHER



UHER - Magnétophone à transistors

4 000 Report L. Enregistreur, lecteur monophonique. 2 pistes. 4 vitesses de défilement : 2,38, 4,76, 9,5 et 19 cm/s. 9 transistors. Durée d'enregistrement 12 heures avec bande triple durée et bobine de 120 mm à 2,38 cm/s. Gamme de fréquence à ± 3 dB : 40 à 4 500 c/s en 2,38 cm/s, 40 à 10 000 c/s en 4,76 cm/s, 40 à 17 000 c/s en 9,5 cm/s, 40 à 20 000 c/s en 19 cm/s. HP 15-9,5 cm. Puissance 1 W. Compteur avec remise à zéro. Arrêt automatique mécanique. Arrêt momentané par touche pause. Tonalité réglable par potentiomètre. Indicateur visuel de modulation. Entrées micro 2 kΩ, PU 1 MΩ, radio 47 kΩ. Sorties ligne 15 kΩ, HPS 4 Ω avec coupure du HP incorporé. Alimentation par 5 piles 1,5 V ou accumulateur 6 V, ou par batterie auto 6/24 V par câbles de connexion ou sur secteur par bloc secteur. Débit maxi 400 mA sous 6 V. Coffret métallique gris 2 tons. H 85 - L 270 - P 215 mm. 2,9 kg. Livré avec bobines.

Prix 1.090,00

Micro avec interrupteur AV/AR. M. 511

Prix 180,00

Accu sec « dryfit » Z. 211. Prix 110,00

Bloc secteur chargeur Z. 111. Prix 210,00

Sacoche transports Z. 511. Prix 180,00

Transistors : 3-OC305, 3-AC151, AC153, AC176, BCY51.



UHER - Magnétophone à transistors

Universal 5000. Enregistreur, lecteur monophonique. 2 pistes. 3 vitesses de défilement : 2,38, 4,76, 9,5 cm/s. 12 transistors + 2 redresseurs. Durée d'enregistrement 16 heures sur bande triple durée et bobine 147 mm à 2,38 cm/s. Gamme de fréquences à ± 3 dB : 40 à 4 000 c/s en 2,38 cm/s. 40 à 8 000 c/s à 4,76 cm/s, 40 à 16 000 c/s en 9,5 cm/s. HP 15,5-9 cm. Puissance 2,5 W. Compteur avec remise à zéro. Arrêt automatique ou par contact de bande. Arrêt momentané par touche pause. Tonalité réglable par potentiomètre. Indicateur visuel de modulation. Entrées : micro 4 kΩ, PU 1 MΩ, radio 47 kΩ. Sorties : ligne 15 kΩ, HPS 4 Ω avec coupure du HP incorporé. Alternatif 110/240 V, 50 c/s, 30 VA. Coffret métal gris 2 tons. H 143 - L 314 - P 251 mm. 7,2 kg. Livré avec bobines.

Prix 1.400,00

Micro à dictée M. 152 Prix 150,00

Ecouteur W 211. Prix 60,00

Housse de transport Z 551. Prix 80,00

Transistors : 8-AC151, 2-AC124, 2-RL34g. Redresseurs : 2-BC30C600.

UHER - Magnétophone stéréo à transistors

U 22 Hi-Fi. Enregistreur-lecteur monophonique et stéréophonique. Bipiste. 2 vitesses de défilement 9,5 et 19 cm/s, 25 transistors +