

L'ensemble est monté dans un coffret moulé amarante ou ivoire dont les dimensions sont les suivantes :

Hauteur : 242 mm
 Largeur : 318 mm
 Profondeur : 168 mm
 Poids : 4,4 kg nu - 5,4 kg emballé.

NUMÉROS DE MAGASIN DES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS

L. 524

Aiguille équipée pour commutateur	107.282
— recherche station	107.265
Antenne OC	26.377
Axe démulti	107.183
Baffle équipé	41.081
Bloc H.F.	26.446
Boîtier M.F.1	72.972
— M.F.2	72.913
Bouton	106.828
Cache arrière	41.078
— fond	30.944
Cadran	41.120
Cadre	26.204
Coffret	6.446
Cordon secteur	104.122
Cordonnet pour aiguille indicateur gamme (115 m/m)	106.946
— démulti (1400 m/m)	107.251
Coupelle pour indicateur de gamme	107.281
Diapason	26.465
Enjoliveur tôle perforée (vert)	41.080
Fusible 1 A - (115 127 145v)	106.787
— 0,6 A - (220 - 240v)	106.777
Grille inférieure polystyrène doré	26.589
— supérieure —	26.588
Groupe CV(seul)	26.592
— monté sur support	107.573
H P	30.871
Jonc caoutchouc 225×4×2 m/m	107.261
Lampe éclairage cadran 6,5 V - 0,3 A	18.580
Plaquette A.T. - PU.	106.575
Potentiomètre 1 MG inter. (renforcement)	107.184
— 1 MG sans inter. (tonalité)	107.275
Poulie commande du CV	26.471
— de renvoi	106.086
— pour indicateur de gamme	107.287
Raidisseur du baffle	30.936
Ressort pour cordonnet démulti	14.686
— bouton	18.780
Semelle ou support du groupe CV	107.576
Support de cadre	107.254
— cadran	26.464
— lampe	102.767
— mignonnette	73.618
Transfo alimentation 50 périodes	73.619
— sortie	73.312