

RÉGLAGE DU RÉCEPTEUR

Le L 657 étant d'une conception particulière, les prescriptions de réglage devront être observées scrupuleusement.

Il faut disposer au minimum d'un générateur HF montant jusqu'à 100 Mc/s et ayant un niveau de sortie supérieur à 0,1 V - générateur éventuellement modulé en fréquence (cette particularité n'étant pas indispensable).

En adjonction au paragraphe traitant du réglage de la chaîne FM, nous donnons les précisions intéressant les opérateurs qui disposeraient d'un générateur modulé en fréquence et d'un oscillographe.

NOTA. — Certains générateurs pouvant avoir tendance à dériver, il est bon de vérifier périodiquement leur étalonnage par comparaison avec les émissions locales.

L'alignement de ce type de récepteur doit être effectué en deux phases distinctes :

- A - Réglage de la chaîne AM
- B - Réglage de la chaîne FM

A — ALIGNEMENT EN AM

Le réglage s'effectue au moyen d'un générateur HF modulé à 400 c/s et d'un voltmètre alternatif branché aux bornes de la bobine mobile du HP. On procède dans l'ordre suivant :

1 - Réglage des circuits MF

Brancher le générateur réglé sur 455 kc/s, entre la masse et la grille de commande de la ECH 81, par l'intermédiaire d'un condensateur série de 50.000 pF.

Régler successivement au maximum de tension du voltmètre de sortie chaque circuit MF. Un circuit composé d'un condensateur de 10.000 pF et d'une résistance de 5.000 Ω en série est nécessaire pour amortir le circuit couplé correspondant.

2^e MF :

- a) Réglage du secondaire (circuit inférieur);
- b) Réglage du primaire (circuit supérieur).

1^{er} MF :

- a) Réglage du primaire (circuit du centre du boîtier mixte);
- b) Réglage du secondaire (circuit supérieur du boîtier mixte).

2 - Réglage des circuits oscillateurs

— Vérifier le calage de l'aiguille qui, lorsque le groupe CV est fermé, doit se trouver en face du repère 240 mm de l'échelle supérieure,

— Brancher le générateur comme précédemment,

— Ramener la grande aiguille aux repères correspondants. C'est seulement pour la gamme OC qu'il faut amener la petite aiguille à 94 Mc/s,

— Régler au maximum de tension du voltmètre de sortie les circuits oscillateurs, suivant le tableau de réglage.

3 - Réglage des circuits HF et circuits d'entrée

Pour le réglage des circuits HF, il est recommandé de commencer par la gamme OC. Le noyau de ce circuit (L 17) est caché par le noyau du circuit L 16 et il suffit d'enlever ce dernier pour régler le premier.

— Brancher le générateur à la borne antenne (prise du bas correspondant à OC, PO, GO) par un condensateur de 10 pF pour les gammes PO et GO et une résistance de 200 Ω pour les OC.

— Régler successivement au maximum de tension du voltmètre de sortie les circuits HF et antenne, suivant le tableau de réglage ci-dessous.