



Grundig TK 25 U

Bande passante :

50 à 16.000 p/s (9,5 cm/s),
60 à 8.000 p/s (4,75 cm/s).

Sortie : 2,5 watts.

Entrées : 3 à haute impédance pour microphone, radio, phono, capteur téléphonique.

Sorties :

Une à haute impédance pour ampli extérieur.

Une à basse impédance pour haut-parleur supplémentaire, ou écouteur.

Particularités : Contrôle des entrées, compteur, réglage de tonalité agissant comme réglage de puissance en enregistrement, interrupteur pour le haut-parleur, arrêt automatique, arrêt instantané, surimpression.

Haut-parleur : dynamique à large bande passante.

Voltage :

C.A. 50/60 périodes (pour 50 périodes, bague se glissant sur l'axe du moteur), 117 (110-127), 150, 200, 220, 240 volts.

Consommation : approx. 50 watts.

Valise : en bois, gainée.

Dimensions : 370 × 340 × 210 mm.

Poids : approx. 11 kg.

TK 30 U

Tubes :

EF 86, ECC 81, EL 84, EL 95, EM 84 (Bande magique) et trois redresseurs au sélénium.

Vitesses :

19 cm/s et 9,5 cm/s, deux pistes, standard international.

Bobine : 18 cm ∅ max.

Bande passante :

40 à 16.000 p/s (19 cm/s.),
50 à 12.000 p/s. (9,5 cm/s.).

Sortie : 4 watts.

Entrées : 3 à haute impédance pour microphone, radio, phono, capteur téléphonique.

Sorties :

Une à haute impédance pour ampli extérieur.

Une à basse impédance pour haut-parleur supplémentaire ou écouteur.
Télécommande (pédale).

Particularités : compteur, réglage de tonalité, interrupteur pour le haut-parleur, arrêt automatique, arrêt instantané, surimpression.

Haut-parleur : dynamique à large bande passante.

Voltage :

C.A. 50/60 périodes (pour 50 périodes, bague se glissant sur l'axe du moteur), 117 (110-125), 150, 200, 220, 240 volts.

Consommation : approx. 75 watts.

Valise : en bois, gainée.

Dimensions : 410 × 400 × 230 mm.

Poids : approx. 14 kg.

TK 35 U

Ce modèle présente les mêmes caractéristiques que le TK 30 U, mais il offre en plus une troisième vitesse.

Vitesses :

19 cm/s., 9,5 cm/s., 4,75 cm/s. deux pistes, standard international.

Bande passante :

40 à 20.000 p/s (à 19 cm/s.),
50 à 16.000 m/s. (à 9,5 cm/s.),
60 à 8.000 p/s. (à 4,75 cm/s.).

Valise : en bois, gainée.

Dimensions : 460 × 420 × 230 mm.

Poids : approx. 15,5 kg.

TK 50 U

Enregistreur-reproducteur monophonique ainsi que reproducteur stéréophonique de bandes enregistrées en stéréo. Deux vitesses : 19 cm/s. et 9,5 cm/s. Bande passante 50 à 16.000 périodes. Convertible 50/60 périodes/s. Diamètre de bobine : 18 cm. Bouton de truage pour surimpression en enregistrement monaural. Pour l'effet stéréophonique, employez un haut-parleur supplémentaire.

Tubes :

EF 86, ECC 81, EL 84, EL 95, EM 84 (bande magique) et 3 redresseurs au sélénium.

Vitesses :

19 cm/s. et 9,5 cm/s. deux pistes, standard international.

Bobine : 18 cm ∅ max.

Bande passante :

50 à 16.000 p/s (à 19 cm/s.),
50 à 12.000 p/s. (à 9,5 cm/s.).

Sortie : 4 watts.

Entrées : 3 à haute impédance pour microphone, radio, phono, capteur téléphonique.

Sorties :

Une à haute impédance pour ampli ou haut-parleur supplémentaire.

Une à basse impédance pour haut-parleur supplémentaire ou écouteur.

Commande à distance (pédale).