

Interrupteur acoustique (Startomat).

Particularités : Compteur, réglage de tonalité, interrupteur de haut-parleur, arrêt automatique, arrêt instantané, surimpression.

Haut-parleur : dynamique à large bande passante.

Voltage : C.A., 50/60 p/s (pour 50 périodes : bague se glissant sur l'axe du moteur), 117, (110-125), 150, 200, 220, 240 volts.

Consommation : approx. 85 watts.

Valise : en bois, gainée.

Dimensions : 460 × 420 × 230 mm.

Poids : approx. 15,5 kg.

TK 55 U

En plus des avantages du TK 50 U, ce modèle possède 3 vitesses d'audition.

Vitesses :

19 cm/s., 9,5 cm/s., 4,75 cm/s.,

deux pistes, standard international.

Bande passante :

50 à 17.000 périodes (à 19 cm/s.).

50 à 12.000 périodes (à 9,5 cm/s.).

50 à 7.000 périodes (à 4,75 cm/s.).

Valise : en bois gainée.

Dimensions : 46 × 42 × 23 cm.

Poids : approx. 15,5 kg.



TK 60 U

Appareil pour l'enregistrement et la reproduction stéréophoniques et monophoniques.

Tubes :

2 EF 86, 2 ECC 81, ECC 83, 2 EL 95,

2 × EL 84, EM 84 (bande magique)

et 4 redresseurs au sélénium.

Vitesses :

19 cm/s. et 9,5 cm/s.

deux pistes, standard international.

Bobine : 18 cm Ø max.

Bande passante :

40 à 18.000 p/s (à 19 cm/s.),

50 à 12.000 p/s (à 9,5 cm/s.).

Entrées :

Cinq à haute impédance.

Trois pour microphone (micro I, microphone stéréo, micro II), radio, phono (mono et stéréo).

Capteur téléphonique.

Sorties :

Une à haute impédance pour 2 amplificateurs.

Deux à basse impédance pour haut-parleur supplémentaire ou écouteur.

Deux prises à 7 douilles pour haut-parleurs ou stéréo Box.

Commande à distance (pédale).

Interrupteur acoustique (Startomat).

Particularités : compteur, réglage séparé des graves et des aigus, balance stéréo, réglage de volume, interrupteur stéréo/mono, arrêt automatique, arrêt instantané, surimpression.

Haut-parleurs :

Deux dynamiques à large bande passante montés chacun dans un baffle.

Voltage :

C.A. 50/60 périodes (pour 50 périodes :

bague se glissant sur l'axe du moteur).

117 (110-125), 150, 200, 220, 240 volts.

Consommation : approx. 110 watts.

Valise : gainée, contenant les deux baffles.

Dimensions : 440 × 620 × 360 mm.

Poids : approx. 24 kg.

La Société GRUNDIG présentait également deux modèles utilisant la nouvelle technique des 4 pistes.

LE TK 24 et le TK 54 dont les autres caractéristiques sont identiques respectivement aux modèles TK 25 U et TK 55 U.

Signalons enfin le magnétophone **NIKI SK** vendu en Allemagne - 168 DM. Naturellement pour ce prix il ne faut pas s'attendre à de la haute fidélité...

Caractéristiques :

Commande monobouton pour départ, Stop,

Enregistrement.

Grundig Niki sk

