



Siège Social : Angle Avenue Montaigne - Rue François-1^{er}

LES PRODUITS

— « Quels sont, demandons-nous alors à M. LEUBA, les différents produits magnétiques fabriqués par la Société KODAK-PATHE ? »

« Les produits magnétiques fabriqués par notre Société alimentent deux grands secteurs : le secteur amateur et le secteur professionnel. »

« Nous équipons un nombre très important d'utilisateurs de magnétophones que l'on trouve dans le commerce chez les revendeurs radio et les négociants photographes à des prix variant approximativement de 500 à 2 500 NF. »

« Pour ces utilisateurs, nous avons actuellement trois types de bandes dont les qualités mécaniques et électro-acoustiques sont telles qu'elles n'ont rien à envier aux meilleures bandes concurrentes. »

« En premier lieu, la bande *Standard* dont le support de 3/100 de millimètre d'épaisseur est, comme celui de toutes les bandes actuelles de notre marque, en triacétate de cellulose. Cette bande comporte une couche magnétique douée de propriétés électro-acoustiques satisfaisant tous les spécialistes de l'enregistrement. »

« Nous avons ensuite la bande *Haut-Niveau* mise sur le marché, il y a plus de deux ans et qui utilise le même support que celui de la bande *Standard*. Mais la couche magnétique a été spécialement étudiée pour fournir des sensibilités élevées, un niveau admissible permettant de supporter les plus fortes surmodulations, ce niveau étant allié à une dynamique de bruit de fond remarquable. C'est la bande des amateurs de haute-fidélité. Par ailleurs, sa grande facilité d'emploi due justement au fait qu'elle se sature

difficilement, la fait souvent préférer aux autres bandes magnétiques, malgré son prix plus élevé. »

« Enfin, la bande *Double Durée* utilise un support d'une épaisseur ne dépassant pas 18 microns. Elle permet ainsi le conditionnement sur nos bobines normales d'un métrage double de celui des bandes *Standard* ou *Haut-Niveau*. Ce qui offre à l'utilisateur l'avantage appréciable de doubler les possibilités d'enregistrement et de lecture de son magnétophone, d'où son nom *Double-Durée*. »

« L'émulsion couchée sur ce support extramince a été spécialement étudiée pour pouvoir réaliser un film d'une aussi faible épaisseur. En effet, la couche magnétique, elle-même, atteint à peine 9 microns, mais est cependant douée de caractéristiques électro-acoustiques excellentes, la principale étant une courbe de réponse qui la fait recommander pour les faibles vitesses de défilement : 4,75 cm/sec. et 9,5 cm/sec. »

« Toutes ces bandes sont conditionnées dans des boîtes ou des étuis carton et les métrages, sur sept bobines de diamètres différents, s'étalent de 45 à 1 440 mètres. La présentation en est extrêmement soignée et rien n'a été négligé pour en faciliter l'utilisation : amorces de couleurs différentes en début et en fin de bande, dispositif d'arrêt, tableau synoptique au dos de chaque boîte, etc., etc... »

— « Projetez-vous de mettre en fabrication d'autres bandes dont les caractéristiques seraient différentes de celles qui existent déjà ? »

— « En effet, nous avons l'intention et nous espérons que ce projet se réalisera dans les tous prochains mois, de mettre à la