

# Service Anleitung

HiFi  
Geräte

1978

## Abgleich- und Prüfvorschrift

HiFi-Studio RPC 200/a  
HiFi-Receiver RC 200  
HiFi-Receiver R 200

- I. Allgemeine Hinweise
- II. Arbeitspunkteinstellung des NF-Verstärkers
- III. Prüfung des NF-Verstärkers
  - a) Ausgangsleistung an  $4\ \Omega$
  - b) Kurzschlußautomatik
  - c) Klirrfaktoren
  - d) Leistungsbandbreite
  - e) Eingangsempfindlichkeit
  - f) Eingangswiderstand
  - g) Maximale Eingangsspannungen
  - h) Frequenzgang
  - i) TA magn. Entzerrung
  - k) Regelbereich der NF-Regler
  - l) Lautstärkephysiologie

- m) Kanalabweichungen
- n) Fremdspannungsabstand
- o) Übersprechen TB
- p) Stabilitätsprüfung
- q) TB-Aufnahme
- r) Prüfung der Kopfhörerbuchse
- s) Prüfung des aktiven 5 kHz-Filters
- t) Aktives 19 kHz Filter, Pilotdämpfung
- IV. Einstellen der Abstimmspannung
- V. FM-HF-ZF-Abgleich
- VI. Abgleich des Feldstärkeinstrumentes (FM)
- VII. Stereo-Decoder-Abgleich
- VIII. AM-ZF-Abgleich
- IX. AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich
- X. Abgleich des Abstimminstrumentes (AM)

### I. Allgemeine Hinweise

Das Gerät muß den Sicherheitsbestimmungen gemäß VDE 0860/...69 entsprechen. Hierbei sind folgende Punkte besonders zu beachten:

Alle netzspannungsführenden Leitungen müssen in den Lötösen durch Umbiegen mechanisch gesichert sein. Mindestabstand aller netzspannungsführenden Leitungen 4 mm.

Schwer entflammbare Widerstände, Berührungsschutz kondensatoren und Sicherungen (G-Schmelzeinsätze) müssen den geforderten Bedingungen entsprechen und die im Schaltbild aufgeführten Werte besitzen. Auf der Primärseite sind die geforderten Luft- und Kriechwege unbedingt einzuhalten.

Mindestabstand zwischen netzspannungsführenden Teilen und berührbaren Netzteilen (Metallgehäuse usw.): 4 mm.

Mindestabstand zwischen den Netzpolen:  
3 mm.

Prüfspannung zwischen Netzpolen und berührbaren Teilen (Metallgehäuse, Anschlußbuchsen usw.): 2000 V<sub>eff</sub>.

Soweit für die in diesem Gerät verwendeten Transistoren und Dioden BV-Blätter angelegt wurden, ist zu gewährleisten, daß nur solche Transistoren und Dioden eingesetzt werden, die den darin aufgeführten Spezifikationen entsprechen. Bei Verwendung von Ersatz- bzw. Ausweichtransistoren ist vorher die Genehmigung des ZKD einzuhören.

### II. Arbeitspunkteinstellung des NF-Verstärkers

Vor Einschalten der Netzspannung Ruhestromregler R 2016/R 3016 auf Linksanschlag und Lautstärkeregler auf Null stellen. Netzspannung mit Regeltrafo auf Sollwert steigern, Leistungsaufnahme muß unter 20 W bleiben.

Kühlflächentemperatur 20° - 25° C. Verstärker nicht aussteuern. Ausgänge nicht beladen. Zwischen den Punkten A und B die beiden Kanäle eine Spannung von 12 mV +20 -10% einstellen (R 2016/R 3016) Ruhestrom ca. 20 mA.

#### Symmetrie:

Nach erfolgter Ruhestromeinstellung darf die Gleichspannung an den unbelasteten Lautsprecherausgängen den Wert von  $\pm 80$  mV nicht überschreiten. Gleichspannungsvoltmeter, Bereich 1 V (300 mV) Stellung „Mitte“ anschließen.

### III. Prüfung des NF-Verstärkers

Bei allen NF-Messungen und Prüfungen gelten – wenn nicht anders angegeben – folgende Bedingungen:

Meßeingang: TB, Baß- und Höhenregler: Mittelstellung Contourschalter: „linear“.

Balance-Regler: Mittelstellung

Lautstärkeregler: voll auf

Abschluß der Lautsprecherausgänge mit induktionsfreien ohm'schen Widerständen  $R = 4\ \Omega \pm 0,5\% > 50$  W.

#### a) Ausgangsleistung an $4\ \Omega$

Lastwiderstände  $4\ \Omega \pm 0,5\%$

Netzspannung 220 V  $\pm 1\%$

Meßfrequenz 1 kHz

$P_A = 2 \times 22,5$  W  $\triangleq 2 \times 9,5$  V an  $4\ \Omega$  bei  $K_{ges} \leqq 0,2\%$

$P_A = 2 \times 24$  W  $\triangleq 2 \times 9,8$  V an  $4\ \Omega$  bei  $K_{ges} \leqq 0,5\%$

#### b) Kurzschlußautomatik

Meßfrequenz 1 kHz einspeisen

Pegel so einstellen, daß an  $4\ \Omega$   $6$  V<sub>eff</sub>  $\triangleq 17$  V<sub>ss</sub> gemessen werden.

Auf dem Oszillographenschirm muß ein 1 kHz-Sinus sichtbar sein. Den zu prüfenden Kanal nun mit  $1\ \Omega$  abschließen. Der Sinus muß deutlich sichtbar oben und unten abkappen (Oszillogramm ca. 9,5 V<sub>ss</sub>).

Prüfung mit anderem Kanal wiederholen.

#### c) Klirrfaktoren

Meßfrequenz: 40 Hz, 1 kHz, 12,5 kHz

$K_{ges} \leqq 0,2\%$  für  $2 \times 22,5$  W  $\triangleq 9,5$  V an  $4\ \Omega$

$K_{ges} \leqq 0,5\%$  für  $2 \times 24$  W  $\triangleq 9,8$  V an  $4\ \Omega$

Beide Kanäle parallel betreiben.

Abschlußwiderstände  $4\ \Omega \pm 0,5\%$

Netzspannung 220 V  $\pm 1\%$

#### d) Leistungsbandbreite

Meßfrequenz 10 Hz ... 80 kHz

Ausgangsleistung  $2 \times 12$  W  $\triangleq 2 \times 6,9$  V an  $4\ \Omega$  bei

$K_{ges} \leqq 1\%$

#### e) Eingangsempfindlichkeit

Meßfrequenz 1 kHz für  $24$  W  $\triangleq 9,8$  V an  $4\ \Omega$

**TB:**  $125$  mV  $\pm 1,5$  dB Generatorinnenwiderstand  $< 10$  k $\Omega$

**TAmagn:**  $1,65$  mV  $\pm 1,5$  dB Generatorinnenwiderstand  $< 1$  k $\Omega$

## f) Eingangswiderstand

Meßfrequenz 1 kHz

**TB:** Generatorinnenwiderstand  $< 10 \text{ k}\Omega$   
→ Bezugspegel 0 dB.

Durch Vorschalten von  $R_v = 330 \text{ k}\Omega$  Pegelabfall max. 4 dB

**TAmagn:** Generatorinnenwiderstand  $< 1 \text{ k}\Omega$   
→ Bezugspegel 0 dB.

Durch Vorschalten von  $R_v = 47 \text{ k}\Omega$  Pegelabfall 5,3  $\div$  7 dB

## g) Maximale Eingangsspannungen

Lautstärke soweit zurückdrehen, daß eine Übersteuerung der Endstufe vermieden wird  
Meßfrequenz 1 kHz

$TB = 5 \text{ V}_{\text{eff}}$  bei  $K_{\text{ges}} \leqq 1\%$

$TAmagn. = 50 \text{ mV}_{\text{eff}}$  bei  $K_{\text{ges}} \leqq 1\%$

## h) Frequenzgang

Meßfrequenzen 40 Hz, 1 kHz, 12,5 kHz, 16 kHz

Maximale Abweichung von „linear“  $\pm 1,5 \text{ dB}$

Die Stellungen der Klangregler dürfen bei linearem Frequenzgang nicht mehr als  $20^\circ$  von der mechanischen Mitte abweichen.

## i) TAmagn.-Entzerrung

Gerät auf TAmagn. schalten

Frequenzgang linear einstellen

Bezugsfrequenz 1 kHz  $\leqq 0 \text{ dB}$

Toleranz  $\pm 2 \text{ dB}$

|    |          |         |       |       |        |
|----|----------|---------|-------|-------|--------|
| f  | 40 Hz    | 250 Hz  | 1 kHz | 4 kHz | 16 kHz |
| dB | +16,5 dB | +5,5 dB | 0 dB  | -6 dB | -17 dB |

Verstärker eingangs- und ausgangsseitig nicht übersteuern!

## k) Regelbereich der NF-Regler

Bezugsfrequenz: 1 kHz  $\leqq 0 \text{ dB}$  Toleranzen

Baßregler: 40 Hz +13 -18 dB  $\pm 2 \text{ dB}$

Höhenregler: 16 kHz +15,5 -18 dB  $\pm 2 \text{ dB}$

Balancegregler: 1 kHz + 2 - 8,5 dB  $\pm 1 \text{ dB}$

## l) Lautstärkephysiologie

Lautstärkeregler auf  $-40 \text{ dB}$  abregeln  
„Contour“ ein 1 kHz = 0 dB

40 Hz: Anhebung  $+19 \text{ dB} \pm 2 \text{ dB}$   
12,5 kHz: Anhebung  $+8 \text{ dB} \pm 2 \text{ dB}$

Endverstärker nicht übersteuern!

## m) Kanalabweichungen

Gleichlauf des Lautstärkereglers im Bereich von 250 Hz  $\div$  6,3 kHz  $\leqq 2 \text{ dB}$  ab  $30^\circ$  Drehwinkel vom zugedrehten Regler ausgehend.

„Contour“ ein, sonst wie m

Gleichlauf  $\leqq 3 \text{ dB}$

Gleichlauf des Baßreglers

Bei 250 Hz  $\leqq 2 \text{ dB}$

Gleichlauf des Höhenreglers

Bei 6,3 kHz  $\leqq 2 \text{ dB}$

## n) Fremdspannungsabstand

1. Eingang TA:

Meßmethode nach DIN 45 405

NF-Voltmeter mit Spitzenwertanzeige und

Bandpaß 31,5 Hz  $\div$  20 kHz

Gerät auf TA schalten

Schalter und Klangregler auf „linear“ stellen

Bezogen auf  $2 \times 24 \text{ W}$  an  $4 \Omega$

Meßfrequenz 1 kHz 5 mV<sub>eff</sub>; Abschluß  $2 \times 2,2 \text{ k}\Omega$

direkt an der Steckbuchse

Lautstärkeregler auf  $2 \times 24 \text{ W} \leqq 9,8 \text{ V}$  an  $4 \Omega$  stellen

Fremdspannungsabstand  $\geqq 62 \text{ dB}$

Bezogen auf  $2 \times 50 \text{ mW}$  an  $4 \Omega$

Lautstärkeregler auf  $2 \times 50 \text{ mW} \leqq 0,446 \text{ V}$  an  $4 \Omega$  stellen

Fremdspannungsabstand  $\geqq 55 \text{ dB}$

2. Eingang TB

Gerät auf TB schalten

Bezogen auf  $2 \times 24 \text{ W}$  an  $4 \Omega$

Meßfrequenz 1 kHz 0,5 V<sub>eff</sub>; Abschluß der TB-Buchse mit  $2 \times 47 \text{ k}\Omega \parallel 250 \text{ pF}$

Lautstärkeregler auf  $2 \times 24 \text{ W} \leqq 9,8 \text{ V}$  an  $4 \Omega$  stellen

Fremdspannungsabstand  $\geqq 76 \text{ dB}$

Bezogen auf  $2 \times 50 \text{ mW}$  an  $4 \Omega$

Lautstärkeregler auf  $2 \times 50 \text{ mW} \leqq 0,446 \text{ V}$  an  $4 \Omega$  stellen

Fremdspannungsabstand  $\geqq 55 \text{ dB}$

## o) Übersprechen TB

Lautstärkeregler voll auf, Frequenzgang „linear“ einstellen, Balancegregler in Mittelstellung

TB-Eingang des nicht angesteuerten Kanals mit

$47 \text{ k}\Omega \parallel 250 \text{ pF}$  abschließen

Meßfrequenzen 250 Hz 1 kHz 10 kHz  
 $\geqq 58 \text{ dB} \geqq 52 \text{ dB} \geqq 36 \text{ dB}$

## p) Stabilitätsprüfung

Lautsprecherausgänge nicht abschließen

Oszilloskop an Lautsprecherbuchsen

Meßfrequenz 40 Hz über TB einspeisen

Bei keinem Pegel der Ausgangsspannung dürfen auf dem Oszillosogramm des 40 Hz-Sinus Schwingvorgänge sichtbar werden.

## q) TB-Aufnahme

Gerät auf TA und Stereo schalten

Lautstärkeregler zu, Ansteuerung über TA-Eingang mit 1 kHz, 5 mV<sub>eff</sub>.

Ausgangsspannung an der TB-Buchse gemessen an den Punkten 1/2 (links) und 4/2 (rechts) mit  $47 \text{ k}\Omega \parallel 250 \text{ pF}$  Abschluß 19 mV  $\pm 2 \text{ dB}$

## r) Prüfung der Kopfhörerbuchse

An den mit  $4 \Omega$  abgeschlossenen LS-Buchsen 4 V<sub>eff</sub> einstellen. Die Spannung an den Punkten 4/3 bzw. 5/2 der Kopfhörerbuchse soll unabgeschlossen  $2,4 \text{ V}_{\text{eff}} \pm 10\%$  betragen.

## Funktionsprüfung des Plattenwechslers Dual 1236 G/1236 A (nur bei RPC 200/a)

Die Prüfung erfolgt in eingebautem Zustand.

a) **mechanisch:** Start-Stop, Endabschaltung, Geschwindigkeitsumschaltung, Plattenwechsel, Antiskating, Pitch-Kontrolle, Tonarmlift, Aufsetzpunkt, sowie Einstellmöglichkeit für das Auflagegewicht des Systems

b) **elektrisch:** Mit einer Stereoprüfplatte mit Links-Rechts-Aufnahme muß eine Prüfung über alles vorgenommen werden.

## Funktionsprüfung des Cassettenrecorders CB 210 (nur bei RPC 200 und RC 200)

Die Prüfung erfolgt in eingebautem Zustand.

a) **mechanisch:** Start-Stop, Pause, Vorlauf, Rücklauf, Endabschaltung, Öffnen des Cassettenfaches

b) **elektrisch:** Aufnahme, Wiedergabe, (Rechts-Links-Kennung) Löschoszillatormuschaltung, Bandsortenschalter, bei Aufnahme langsames Aus- und Einblenden.

## s) Prüfung des aktiven 5 kHz-Filters

Alle Bereichstasten ausgelöst

Einspeisung  $\parallel R 1093$  ( $12 \text{ k}\Omega$ ) ca. 100 mV<sub>eff</sub>

(Rgen  $\leqq 200 \Omega$ ). Gemessen wird an den LS-Buchsen an  $4 \Omega$ .

Schalter und Klangregler „linear“

Bezugsfrequenz 1 kHz  $\leqq 0 \text{ dB}$

Meßfrequenz 2,5 kHz  $\geqq + 2,5 \text{ dB}$

Meßfrequenz 5 kHz  $\geqq -12,5 \text{ dB}$

## t) Aktives 19 kHz-Filter, Pilotdämpfung

UKW-Taste, Sensor „U“ drücken. Stereo ein.

UKW-Sender mit  $\pm 40 \text{ kHz}$  Hub  $f_{\text{mod}}$  1 kHz, zuzüglich  $\pm 7,5 \text{ kHz}$  Pilothub

Sendepegel 1 mV/240 Ω

LS-Buchsen mit  $4 \Omega$  abschließen, Schalter und Klangregler auf „linear“ stellen. Lautstärke auf 2,25 W  $\leqq 3 \text{ V}$  an  $4 \Omega$  einstellen

Bezugspegel 1 kHz  $\leqq 0 \text{ dB}$

19 kHz  $\geqq -30 \text{ dB}$

38 kHz  $\geqq -45 \text{ dB}$

#### IV. Einstellen der Abstimmspannung

UKW und Sensortaste „U“ einschalten  
AFC „Aus“  
Digitalvoltmeter an M 2 Drehko ausdrehen  
Spannung U<sub>1</sub> mit Einstellregler R 1107 auf 30 V ± 100 mV einstellen  
Drehkondensator eindrehen  
Spannung U<sub>2</sub> mit Fußpunktregler R 5001 auf 2,7 V ± 50 mV einstellen (Fehler des Meßgerätes beachten).

#### V. FM-HF-ZF-Abgleich

Das Wobbeln über UKW setzt ein nach Sicht voreingestelltes Mischarteil und vorabgeglichene ZF-Kreise voraus. Wobblerreinspeisung symmetrisch an Antennenbuchsen (240 Ω).

Hochohmiges Zeigerinstrument mit mittlerem Nullpunkt (UV 5) an die Punkte **F** und **G** legen. Wobbelsender auf ± 400 kHz Hub schalten. Die Eingangsspannung soll so klein wie möglich gehalten werden. Sichtgerät mit NF-Tastkopf über 47 kΩ an Punkt **D** anschließen. Gerät auf UKW und Sensor „U“ schalten. AFC und Muting aus.

##### Skalenzeiger auf 106 MHz

Wobbler auf 106 MHz Mittenfrequenz.

ZF-Kurve mit Osz.-Trimmer **B** auf Mitte stellen. Nun Kreise **C**, **D** und **E** auf Maximum und Symmetrie abgleichen.

Wenn nötig, mit Osz.-Trimmer **B** ZF-Kurve nochmals auf Mitte stellen.

Antennenkreistrimmer **F** und Zwischenkreistrimmer **D** auf Maximum einstellen.

Kernstellungen: Inneres Maximum **C**  
Äußeres Maximum **D** und **E**

##### Demodulatorabgleich

Wobbelsender auf 106 MHz Mittenfrequenz, jedoch mit ± 70 kHz Hub, U<sub>e</sub> = 200 µV.

Kreis **b** auf NF-Maximum und Kreis **a** auf Nulldurchgang wechselweise mehrmals wiederholend einstellen.

Kernstellungen: Inneres Maximum

##### Skalenzeiger auf 88 MHz

Wobbler auf 88 MHz Mittenfrequenz.

UV 5 mit Oszillatorkern **A** auf mittleren Nullpunkt einstellen.

Nun Antennenkreis **E** und Zwischenkreis **C** auf Maximum abgleichen.

Der Oszillatorkreis- und HF-Kreis-Abgleich ist wechselweise zu wiederholen, bis keine Verbesserung mehr möglich ist. Der Abgleich ist bei 106 MHz zu beenden.

Kernstellungen: Inneres Maximum

#### VI. Abgleich des Feldstärkeinstruments (FM)

Sender mit ± 40 kHz Hub (f<sub>mod</sub> = 1 kHz) an Antennenbuchse. U<sub>e</sub> = 10 mV an 240 Ω f = 106 MHz. Mit Regler R 1031 Instrumentenzeiger auf 10 einstellen. Bei Senderausgangsspannung 0 µV (max. 0,1 µV) an 240 Ω mit R 1045 Zeiger auf „0“ stellen.

Die Einstellungen sind voneinander abhängig, daher Abgleich evtl. wiederholen.

#### VII. Stereo-Decoder Abgleich

Zum Abgleich sind folgende Meßgeräte erforderlich, Stereocoder SC 5, Oszilloskop G 10/13 o. ä. mit Tastkopf

TK 8/9 (R<sub>E</sub> ≥ 10 MΩ), Tiefpaßfilter f<sub>g</sub> = 15 kHz, NF-Voltmeter MV 5 o. ä. Gerät auf UKW, Stereo. 4 Ω Lastwiderstände an die LS-Buchsen. Lautstärkeregler auf 1. Abgriff, Verstärker auf linearen Frequenzgang bringen. Senderpegel 200 µV/240 Ω, Gerät exakt abstimmen und AFC „Ein“.

##### a) Abgleich der 19 kHz-Kreise 09223-647.22 **H** und 09223-648.22 **G**

Sichtgerät mit Tastkopf 10 : 1 an Pkt. **K**. Sender mit 19 kHz Pilot, 10% Pilothub (± 7,5 kHz Hub) modulieren. Abgleich **H** und **G** auf maximale Oszilloskopphöhe.

Kernstellungen: Äußeres Maximum

##### b) Abgleich des 38 kHz-Kreises 09223-649.22 **J**

Sichtgerät mit Tastkopf 10 : 1 an Pkt. **L**. Sender wie bei VII a). Abgleich **J** auf maximale Oszilloskopphöhe.

Kernstellung: Äußeres Maximum

##### c) Abgleich des Seitenbandkreises 09223-650.22 **K**

Sichtgerät mit Tastkopf 10 : 1 an Pkt. **M**. Sender moduliert mit 0,1 kHz. Abgleich **K** auf maximale Amplitude und scharfe Schnittpunkte. „S“ (R = -L), Pilot aus. Kernstellung: Äußeres Maximum

##### d) Abgleich Pilotphase

Tonfrequenzvoltmeter an Lautsprecherausgang linker Kanal unter Zwischenschaltung des Tiefpaßfilters f<sub>g</sub> = 15 kHz. Sender: Moduliert mit 1 kHz „S“, Pilot ein (10% Hub) Stereolicht muß leuchten, andernfalls R 1101 und R 1033 auf größere Empfindlichkeit stellen. Abgleich **H** auf maximale NF-Ausgangsspannung korrigieren.

##### e) Einstellung der Stereo-Pilotschwelle R 1053

Sender wie unter VII a) jedoch 5% Pilothub (± 3,75 kHz). R 1053 Rechtsanschlag, Stereolampe erlischt. Jetzt langsam nach links drehen bis Lampe aufleuchtet.

##### f) Abgleich der Übersprechdämpfung R 305, 307

Stereocoder SC 5, 10% Pilothub, 1 kHz. Taste „R“ drücken. NF-Voltmeter über Tiefpaß (f<sub>g</sub> = 15 kHz) an linken LS-Kanal und mit R 305/R 307 auf Minimum einstellen. Taste „L“ drücken und am rechten Kanal messen; evtl. R 305/R 307 korrigieren.

##### g) Einstellen der HF-Stereoschaltschwelle

Sender mit 6 - 7,5 kHz Pilothub  
Pegel 20 µV an 240 Ω, Gerät exakt abstimmen, AFC „Ein“. R 1044 auf Rechtsanschlag, Lampe erlischt, langsam nach links drehen bis Lampe aufleuchtet. HF-Pegel um ca. 20 dB absenken, Lampe muß wieder erlöschen.

#### VIII. AM-ZF-Abgleich

Der ZF-Abgleich soll mit kleinstmöglicher Spannung vorgenommen werden.

Wobbelsender an **A**. Sichtgerät an **B**.

Die Mittenfrequenz wird durch das Keramik-Filter bestimmt. Kreis **I** und **II** auf Maximum und Symmetrie abgleichen.

Kernstellungen: Äußeres Maximum

#### IX. AM-Oszillator- und Vorkreisabgleich

| Bereich<br>Frequenz<br>Zeigerstellung | Oszillator | Vorkreis  | Empfind-<br>lichkeit<br>* µV | Spiegel-<br>selektion<br>1 : | Oszillatorspan-<br>nung an Punkt 4<br>TCA 440 | Bemerkungen  |
|---------------------------------------|------------|-----------|------------------------------|------------------------------|---|--|
| LW                                    | 160 kHz    | ③ Maximum | ④ Maximum                    | 8                            | 3500  | Wechselseitig L und C abgleichen, mit C-Abgleich beenden.                          |
|                                       | 290 kHz    |           | ⑤ Maximum                    | 16                           | 2800  | L-Seite: Zeigeranschlag auf 0 Punkt-Markierung.<br>Kernstellungen: Äußeres Maximum |
| MW                                    | 560 kHz    | ① Maximum | ⑥ Maximum                    | 14                           | 515   | * $\frac{S + R}{R} = 6 \text{ dB}$   |
|                                       | 1450 kHz   | ② Maximum | ⑦ Maximum                    | 23                           | 85  |  |
| KW                                    | 6,1 MHz    | ⑧ Maximum | ⑩ Maximum                    | 10                           | 19  | 75 mV  |
|                                       | 15 MHz     | ⑨ Maximum | ⑪ Maximum                    | 14                           | 9   | 79 mV  |

## X. Abgleich des Abstimminstrumentes (AM)

Bei ca. 1 MHz und 500 mV Senderausgangsspannung ( $f_{mod}$  1 kHz 30%) mit R 1034 den Instrumentenzeiger auf den Markierungspunkt bei „8,5“ stellen. Bei 30  $\mu$ V HF-

Spannung mit R 1038 den Instrumentenzeiger auf die Markierung bei „1“ stellen. Die Einstellungen sind von einander abhängig, daher Abgleich evtl. wiederholen.

1978

HiFi-Studio RPC 200/a  
HiFi-Receiver RC 200  
HiFi-Receiver R 200

## ALIGNMENT AND TEST PROCEDURE

- I. General Instructions
- II. Working point alignment of the AF-amplifier
- III. Checking the AF-amplifier
  - a) Output power with 4  $\Omega$
  - b) Short circuit automatic
  - c) Distortion factors
  - d) Band width
  - e) Input sensitivity
  - f) Input resistance
  - g) Maximum input voltages
  - h) Frequency response
  - i) TA-magnetic equalisation
  - k) AF control range
  - l) Loudness compensation
  - m) Channel deviations
  - n) Signal to noise ratio (unweighted)
  - o) Cross talk TB
  - p) Stability testing
  - q) TB-recording
  - r) Checking the headphone socket
  - s) Checking the active 5 kHz-filter
  - t) Active 19 kHz-filter, pilot attenuation
- IV. Adjustment of tuning voltage
- V. FM-RF-IF-alignment
- VI. Alignment of the field strength meter (FM)
- VII. Stereo decoder alignment
- VIII. AM-IF alignment
- IX. AM-oscillator and input circuit alignment
- X. Alignment of the tuning meter (AM)

### I. General Notes

The receiver must comply with the Safety Regulation VDE 0860 H/..69.

The following points are of special importance:

All voltage conducting circuits must be secured mechanically by bending over in the solder eyes.

Minimum distance of all mains carrying leads 4 mm.

Flame resisting resistors, touch protection capacitors and fuses (G-fuse links) must comply with the regulations and have the values indicated in the circuit diagram.

The required air and creepage paths on the primary side must be kept under all circumstances as follows:

Minimum distance between the mains carrying components and bare metal parts (metal casing etc.) must be 4 mm; between the mains poles: 3 mm.

Test voltage between mains poles and bare metal parts (metal casing, connecting sockets, etc.): 2000 V<sub>eff</sub>.

The transistors and diodes used comply with the manufacturers specifications. When using substitute or alternative transistors, agreement of the Technical Department must be obtained beforehand.

### II. Working point adjustment of the AF-amplifier

Set quiescent current presets R 2016 / R 3016 to the left and volume control to minimum before switching on the mains voltage. Increase mains voltage to desired value with regulating transformer. Power consumption must remain below 20 W. The temperature of the heat sink must be 20–25 °C. Do not drive amplifier nor load the outputs. With the respective controls R 2016 / R 3016 adjust each channel for 12 mV +20% –10% between A and B (quiescent current approx. 20 mA).

#### Symmetry

The DC voltage must not exceed the value of ± 80 mV, with loudspeaker outputs not loaded and quiescent current adjusted. Connect DC-voltmeter, range 1 V (300 mV) position "middle".

### III. Checking the AF-amplifier

For all AF-measurements and checks the following conditions are valid if not indicated otherwise:

Measuring input: TB, bass and treble control to middle position.

Contour switch: "linear".

Balance control: middle position

Volume control: maximum

Load loudspeaker outputs with non-inductive ohmic resistors  $R = 4 \Omega \pm 0.5\% > 50$  W.

#### a) Output power with 4 $\Omega$

Load resistors 4  $\Omega \pm 0.5\%$

Mains voltage 220 V ± 1 %

Measuring frequency 1 kHz

$P_{out} = 2 \times 22.5$  W  $\triangleq 2 \times 9.5$  V on 4  $\Omega$  with  $K_{tot} \leq 0.2\%$

$P_{out} = 2 \times 24$  W  $\triangleq 2 \times 9.8$  V on 4  $\Omega$  with  $K_{tot} \leq 0.5\%$

#### b) Short circuit automatic

Feed in measuring frequency of 1 kHz, adjust level so that on 4  $\Omega$  6 V<sub>rms</sub>  $\triangleq$  17 V<sub>pp</sub> are obtained. A 1 kHz sine wave must be displayed on the oscilloscope. Load the channel to be tested with 1  $\Omega$ . The sine wave must clearly visible be clipped at top and bottom (oscillogram approx. 9.5 V<sub>pp</sub>). Repeat test with other channel.

#### c) Distortion factors

Measuring frequency: 40 Hz, 1 kHz, 12.5 kHz

$K_{tot} \leq 0.2\%$  for  $2 \times 22.5$  W  $\triangleq 9.5$  V on 4  $\Omega$

$K_{tot} \leq 0.5\%$  for  $2 \times 24$  W  $\triangleq 9.8$  V on 4  $\Omega$

Drive both channels parallel.

Load resistance 4  $\Omega \pm 0.5\%$

Mains voltage 220 V ± 1 %

#### d) Band width

Measuring frequency 10 Hz ... 80 kHz

Output power  $2 \times 12$  W  $\triangleq 2 \times 6.9$  V on 4  $\Omega$  with  $K_{tot} \leq 1\%$

#### e) Input sensitivity

Measuring frequency 1 kHz for 24 W  $\triangleq 9.8$  V on 4  $\Omega$

TB:  $125$  mV ± 1.5 dB generator internal resistance < 10 k $\Omega$

TA-magnet:  $1.65$  mV ± 1.5 dB generator internal resistance < 1 k $\Omega$

#### f) Input resistance

Measuring frequency 1 kHz

TB: Generator internal resistance < 10 k $\Omega$  → reference level 0 dB.

By preconnecting  $R_v = 330$  k $\Omega$  level drop max. 4 dB

TA-magnet: Generator internal resistance < 1 k $\Omega$

→ reference level 0 dB.

By preconnecting  $R_v = 47$  k $\Omega$  level drop 5.3–7 dB

#### g) Maximum input voltages

Do not overdrive output amplifier

Measuring frequency 1 kHz

TB =  $5$  V<sub>pp</sub> with  $K_{tot} \leq 1\%$

TA-magnet. =  $50$  mV<sub>rms</sub> with  $K_{tot} \leq 1\%$

### **h) Frequency response**

Measuring frequency 40 Hz, 1 kHz, 12.5 kHz, 16 kHz  
 Maximum deviation from "linear"  $\pm 1.5$  dB  
 The position of the tone controls for linear frequency response must not be more than  $10^\circ$  from the middle.

### **i) TA-magnetic equalisation**

Select TA-magnetic  
 Set frequency response linear  
 Reference frequency 1 kHz  $\leq 0$  dB  
 Tolerance  $\pm 2$  dB

| f  | 40 Hz    | 250 Hz  | 1 kHz | 4 kHz | 16 kHz |
|----|----------|---------|-------|-------|--------|
| dB | +16.5 dB | +5.5 dB | 0 dB  | -6 dB | -17 dB |

Do not overdrive amplifier input/output

### **k) AF control range**

|                      |                   |                    |
|----------------------|-------------------|--------------------|
| Reference frequency: | 1 kHz $\leq 0$ dB | Tolerance          |
| Bass control:        | 40 Hz +13         | -18 dB $\pm 2$ dB  |
| Treble control:      | 16 kHz +15.5      | -18 dB $\pm 2$ dB  |
| Balance control:     | 1 kHz + 2         | -8.5 dB $\pm 1$ dB |

### **l) Loudness compensation**

Set volume control to -40 dB  
 "Contour" on 1 kHz = 0 dB  
 40 Hz: lift +19 dB  $\pm 2$  dB  
 12.5 kHz: lift + 8 dB  $\pm 2$  dB  
 Do not overdrive output amplifier!

### **m) Channel deviations**

Check operation of the volume control in the range 250 to 6.3 kHz  $\leq 2$  dB, starting from  $30^\circ$  of the lower stop.  
 "Contour" on, otherwise as paragraph m)  
 Channel balance  $\leq 3$  dB  
 Channel balance of the bass control at 250 Hz  $\leq 2$  dB  
 Channel balance of the treble control at 6.3 kHz  $\leq 2$  dB

### **n) Signal to noise ratio (unweighted)**

1. TA input:  
 Measuring method according to DIN 45405, AF-voltmeter with peak value indicator and bandpass filter 31.5–20 kHz.  
 Receiver to TA. Set switch and tone control to "linear".  
 With reference to 2 x 24 W on 4  $\Omega$   
 Measuring frequency 1 kHz 5 mV<sub>rms</sub>

Load the sockets with 2 x 2.2 k $\Omega$   
 Adjust volume control for 2 x 24 W  $\leq 9.8$  V on 4  $\Omega$   
 Signal to noise ratio  $\geq 62$  dB.  
 With reference to 2 x 50 mW on 4  $\Omega$

Adjust volume control for 2 x 50 mW  $\leq 0.446$  V on 4  $\Omega$   
 Signal to noise ratio  $\geq 55$  dB

2. TB input:

Select TB  
 With reference to 2 x 24 W on 4  $\Omega$   
 Measuring frequency 1 kHz 0.5 V<sub>rms</sub>  
 Load the sockets with 2 x 47 k $\Omega$  || 250 pF  
 Adjust volume control for 2 x 24 W  $\leq 9.8$  V on 4  $\Omega$   
 Signal to noise ratio  $\geq 76$  dB.  
 With reference to 2 x 50 mW on 4  $\Omega$   
 Adjust volume control for 2 x 50 mW  $\leq 0.446$  V on 4  $\Omega$   
 Signal to noise ratio  $\geq 55$  dB

### **o) Cross talk TB**

Volume control to maximum, set "linear" frequency response, balance control to middle position.  
 Load TB-input (not driven) with 47 k $\Omega$  || 250 pF  
 Measuring frequencies    250 Hz    1 kHz    10 kHz  
                                $\geq 58$  dB     $\geq 52$  dB     $\geq 36$  dB

### **p) Testing stability**

Do not load loudspeaker outputs, connect oscilloscope to loudspeaker outputs. Feed in 40 Hz via TB. If the output voltage is unstable this is seen on the oscilloscope.

### **q) TB-recording**

Select TA and switch to stereo  
 Volume control to minimum, drive via TA input with 1 kHz, 5 mV<sub>rms</sub>.  
 Output voltage on the TB-socket, on points 1/2 (left) and points 4/2 (right) loaded with 47 k $\Omega$  || 250 pF must be 19 mV  $\pm 2$  dB

### **r) Checking the headphone socket**

Adjust output voltage on LS-socket loaded with 4  $\Omega$  for 4 V<sub>rms</sub>. Without loading the headphone sockets 2.4 V<sub>rms</sub>  $\pm 10$  % must be obtained between points 4/3 and 5/2.

### **Checking operation of the record player Dual 1236 G /1236 A ( RPC 200/a only)**

Check with unit build in.

a) Mechanical: Start-stop, automatic shutoff, speed selector, record changing, antiskating, pitch-control, tone arm lifting, descending point, and stylus pressure adjusting.

b) Electrical: By means of a stereo test record with left-right-signal test for overall performance.

### **Checking operation of the cassette recorder CB 210 (RPC 200 and RC 200 only)**

Check with unit build in.

a) Mechanical: Start-stop, pause, forward, rewind, automatic end of tape stop, opening of the cassette compartment.

b) Electrical: Record, playback, (right-left-identification) oscillator switch, tape type selector switch, variable fade in/out when recording.

### **s) Checking the active 5 kHz-filter**

All programme buttons released

Feed in || R 1093 (12 k $\Omega$ ) approx. 100 mV<sub>rms</sub>  
 (R<sub>gen</sub>  $\leq$  200  $\Omega$ ). Measure on the LS-sockets on 4  $\Omega$ .  
 Switch and tone controls "linear"

Reference frequency 1 kHz  $\leq 0$  dB

Measuring frequency 2.5 kHz  $\geq +2.5$  dB

Measuring frequency 5 kHz  $\geq -12.5$  dB

### **t) Active 19 kHz-filter, pilot attenuation**

Depress UKW (FM) button, touch sensor "U". Stereo on. FM-generator with  $\pm 40$  kHz deviation f<sub>mod</sub> 1 kHz, plus  $\pm 7.5$  kHz pilot deviation.

Signal level 1 mV/240  $\Omega$

Load LS-sockets with 4  $\Omega$ , set switch and tone controls to "linear". Adjust volume for 2.25 W  $\leq 3$  V on 4  $\Omega$

Reference level 1 kHz  $\leq 0$  dB, 19 kHz  $\geq -30$  dB, 38 kHz  $\geq -45$  dB.

## **IV. Adjustment of tuning voltage**

Switch on UKW (FM) and sensor "U"

AFC "off"

Digital voltmeter to M 2

Rotary capacitor open

Adjust voltage U<sub>1</sub> with R 1107 to 30 V  $\pm 100$  mV

Rotary capacitor closed

Adjust voltage U<sub>2</sub> with R 5001 to 2.7 V  $\pm 50$  mV (note meter errors)

## **V. FM-RF-IF-alignment**

For this a pre-aligned mixer stage and IF-circuit is needed. Feed generator symmetrically into aerial sockets (240  $\Omega$ ). High-resistance voltmeter for mid-scale indication (UV 5) to points F and G. Switch wobbulator to  $\pm 400$  kHz deviation. Connect scope with AF-probe via 47 k $\Omega$  to point D. Switch set to UKW (FM) and sensor "U". AFC and muting off.

### **Scale pointer to 106 MHz**

Wobbulator to 106 MHz mid-frequency.

Adjust IF-curve with osc.-trimmer B to middle. Now align circuits C, D and E for maximum and symmetry. If necessary, adjust IF-curve with osc.-trimmer B to middle again. Adjust aerial circuit trimmer F and intermediate circuit trimmer G to maximum.

Core positions: Inner maximum C

Outer maximum D and E

### **Demodulator alignment**

Wobbulator to 106 MHz mid-frequency, however with  $\pm 70$  kHz deviation, U<sub>e</sub> = 200  $\mu$ V.

Adjust circuit B for AF-maximum and circuit A for zero passage, repeat alternately.

Core positions: Inner maximum

## Scale pointer to 88 MHz

Wobbulator to 88 MHz mid-frequency.

Adjust UV 5 for mid-scale zero indication with oscillator core **(A)**. Now align aerial circuit **(E)** and intermediate circuit **(C)** for maximum. Repeat oscillator and RF-circuit alignment alternating until no improvement is possible ending with 106 MHz.

Core positions: Inner maximum

## VI. Alignment of the field strength meter (FM)

Generator with  $\pm 40$  kHz deviation ( $f_{\text{mod}} = 1$  kHz) to aerial socket.  $U_e = 10$  mV on  $240 \Omega$   $f = 106$  MHz. Adjust pointer of meter to '10' using R 1031. At  $0 \mu\text{V}$  (max.  $0.1 \mu\text{V}$ ) generator output voltage on  $240 \Omega$  adjust for "0" pointer reading with R 1045.

One adjustment affects the other, therefore repeat adjustment if necessary.

## VII. Stereo decoder alignment

For alignment the following measuring instruments are needed, stereo-coder SC 5, oscilloscope G 10/13 or similar with probe TK 8/9 ( $R_E \geq 10 \text{ M}\Omega$ ), low-pass filter  $f_g = 15$  kHz, AF-voltmeter MV 5 or similar. Receiver to VHF, stereo. 4  $\Omega$  load resistors on the LS-sockets. Volume control to first tap, set amplifier for linear frequency response. Signal level  $200 \mu\text{V}/240 \Omega$ , align receiver accurately, AFC "on".

### a) Alignment of the 19 kHz-circuit 09 223-647.22 **(H)** and 09 223-648.22 **(G)**

Scope with probe 10:1 to point **(K)**. Modulate signal with 19 kHz pilot, 10% pilot deviation ( $\pm 7.5$  kHz deviation). Alignment **(H)** and **(G)** for maximum oscilloscope height. Core positions: Outer maximum

### b) Alignment of the 38 kHz-circuit 09 223-649.22 **(J)**

Scope with probe 10 : 1 to point **(V)**. Signal same as for VII a). Alignment **(J)** for maximum oscilloscope height. Core position: Outer maximum

## VIII. AM-IF alignment

The alignment should be carried out with smallest possible voltage. Wobbulator to **(Y)**. Scope to **(B)**.

The middle frequency is determined by the ceramic filter. Align circuits **(I)** and **(II)** for maximum and symmetry.

Core positions: Outer maximum.

## IX. AM-oscillator and input circuit alignment

| Range<br>Frequency<br>Pointer Pos. | Oscillator | Input<br>Circuit | Sensitiv-<br>ity<br>* $\mu\text{V}$ | Image<br>Rejection<br>1 : | Osc. voltage<br>on Point 4<br>TCA 440 | Remarks |
|------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------|
| LW                                 | 160 kHz    | ③ Max.           | ④ Max.                              | 8                         | 3500                                  | 80 mV   |
|                                    | 290 kHz    |                  | ⑤ Max.                              | 16                        | 2800                                  | 97 mV   |
| MW                                 | 560 kHz    | ① Max.           | ⑥ Max.                              | 14                        | 515                                   | 66 mV   |
|                                    | 1450 kHz   | ② Max.           | ⑦ Max.                              | 23                        | 85                                    | 83 mV   |
| KW                                 | 6.1 MHz    | ⑧ Max.           | ⑩ Max.                              | 10                        | 19                                    | 75 mV   |
|                                    | 15 MHz     | ⑨ Max.           | ⑪ Max.                              | 14                        | 9                                     | 79 mV   |

## X. Alignment of the tuning meter (AM)


At approx. 1 MHz and 500 mV generator output voltage ( $f_{\text{mod}}$  1 kHz 30 %), adjust R 1034 so that the pointer of the meter is over the marking point near "8.5". At 30  $\mu\text{V}$  RF-voltage adjust R 1038 so that the pointer is over the mark near "1". One adjustment affects the other, therefore repeat alignment if necessary.

## Bemerkungen:


### Remarks:

Für den Cassettenbaustein CB 210 erscheint die gesonderte Service-Anleitung CB 200 / CB 210.

For the cassette unit CB 210 separate service manual (CB 200 / CB 210) is available.




1022, 1024, 8, 1025, 1027, 10, 1028, 1029, 1032, 15, 1033, 17, 18, 1035, 1037, 1038, 1041, 1042, 1044, 1045, 1048, 1049, 301, 1051, 302, 1052, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 313, 315, 317, 319,  
1023, 7, 1026, 11, 12, 1031, 14, 1036, 1039, 1043, 1046, 1047, 1049, 1051, 1053, 1055, 1056, 1057, 1061, 1063, 1064, 301, 302, 303, 305, 307, 1067, 1068, 1069, 308, 312, 315, 317, 319, 322, 324, 326,  
1021, 16, 17, 1023, 19, 1024, 1025, 1026, 23, 1027, 1028, 25, 1030, 27, 28, 29, 1031, 33, 1040, 1032, 1033, 1034, 1035, 1037, 1041, 1042, 1044, 1045, 1047, 1051, 1053, 1055, 1056, 1057, 1061, 1063, 1064, 301, 302, 303, 305, 307, 1067, 1068, 1069, 308, 312, 315, 317, 319, 322, 324, 326,  
1022, 5001, 21, 22, 20, 18, 24, 1029, 30, 31, 32, 34, 36, 1038, 1039, 1043, 1046, 1048, 1054, 1058, 1062, 304, 306, 307, 1065, 1066, 311, 314, 312, 316, 318, 321,



## Ersatzteilliste (Auszug)

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
|       | Gehäuse, Receiver R 200, metallic  |
| 1     | 55013-010.01                       |
| 2     | 55050-159.01                       |
| 2,1   | 55050-077.01                       |
| 2,2   | 55050-079.01                       |
| 2,3   | 55050-044.01                       |
| 2,6   | 55050-149.00                       |
|       | Gehäuse kpl.                       |
|       | Frontrahmen kpl.                   |
|       | Frontzierblech kpl.                |
|       | Tastenzierblech kpl.               |
|       | Skalenabdeckung kpl.               |
|       | Deckel kpl.                        |
|       | Gehäuse, Receiver RC 200, metallic |
| 1     | 55013-010.01                       |
| 1,1   | 55013-070.01                       |
| 2     | 55050-158.01                       |
| 2,1   | 55050-077.01                       |
| 2,2   | 55050-079.01                       |
| 2,3   | 55050-044.01                       |
| 2,6   | 55050-148.01                       |
|       | Gehäuse kpl.                       |
|       | Zierblech kpl.                     |
|       | Frontrahmen kpl.                   |
|       | Frontzierblech kpl.                |
|       | Tastenzierblech kpl.               |
|       | Skalenabdeckung kpl.               |
|       | Deckel kpl.                        |
|       | Gehäuse, Studio RPC 200, metallic  |
| 1     | 55050-010.01                       |
| 1,1   | 55050-012.01                       |
| 1,2   | 55050-013.01                       |
| 1,3   | 55050-014.01                       |
| 2     | 55050-156.01                       |
| 2,1   | 55050-077.01                       |
| 2,2   | 55050-079.01                       |
| 2,3   | 55050-044.01                       |
| 2,6   | 55050-146.01                       |
| 3     | 55050-055.01                       |
| 3,5   | 55050-110.97                       |
| 3,6   | 55050-100.01                       |
|       | 2x Brennensatz                     |
|       | 2x Kappe                           |
| 13    | 09666-816.02                       |
| 16    | 01070-116.00                       |
| 18    | 06620-263.00                       |
| 19    | 55050-021.00                       |
| 20    | 81380-095.01                       |
| 21    | 06700-044.01                       |
| 22    | 06700-045.01                       |
| 23    | 55050-053.02                       |
| 23    | 55050-055.01                       |
| 24    | 09670-358.01                       |
| 25    | 01560-580.00                       |
|       | 4x Gehäuse-Fuß                     |
|       | Seilrolle                          |
|       | Zugeschalter                       |
|       | Seilzubehör                        |
|       | Skaleninsel                        |
|       | Drehknopf                          |
|       | Abdeckung (f.R200/RC200)           |
|       | Abdeckung (f.RPC 200)              |
|       | Netzleitung kpl.                   |
|       | UKW-Mobilantenne                   |
|       | HF-Chassis                         |
| 30    | 55050-004.00                       |
| 31    | 55050-020.00                       |
| 32    | 09612-835.00                       |
| 34    | 55050-006.01                       |
| 35    | 55050-003.01                       |
| 37    | 55050-017.00                       |
| 38    | 55050-018.00                       |
| 39    | 55050-019.00                       |
| 41    | 55050-075.01                       |
| 42    | 55050-071.01                       |
| 44    | 55050-057.97                       |
| 45    | 8138-005-018                       |
| 46    | 09612-116.00                       |
| 47    | 09612-761.97                       |
| 48    | 55050-026.97                       |
| 52    | 59705-031.97                       |
| 53    | 09612-323.02                       |
| 58    | 8316-494-002                       |
| 59    | 8316-113-004                       |
| 60    | 8316-454-004                       |
| 71    | 59701-027.01                       |
| 71,1  | 59703-093.00                       |
| 73    | 59405-120.00                       |
| 74    | 59405-121.00                       |
| 75    | 59405-122.00                       |
| 76    | 59405-123.00                       |
| 77    | 59405-124.00                       |
| 78    | 59405-125.00                       |
| 79    | 59405-126.00                       |
| 80    | 59405-127.00                       |
| 140   | 19799-324.91                       |
| 141   | 19799-325.94                       |
| 142   | 19799-325.97                       |
| 143   | 19799-326.94                       |
| 144   | 19799-326.97                       |
| 145   | 19799-332.91                       |
| 146   | 19799-333.91                       |
| 153   | 8790-009-010                       |
| 154   | 8790-009-015                       |
| 155   | 8790-009-018                       |
| 156   | 8790-009-364                       |
| 157   | 8790-009-026                       |
| 158   | 8790-009-128                       |
| 165   | 59310-246.00                       |
| 175   | 8790-009-010                       |
| 176   | 8790-009-017                       |
| 180   | 59310-245.00                       |
| 181   | 59410-320.02                       |
| 190   | 59315-042.00                       |
| 191   | 55050-022.01                       |
| 192   | 55050-024.01                       |
| 194   | 59405-119.00                       |
| 212   | 59703-086.01                       |
| 213   | 59703-087.01                       |
| 214   | 59703-088.01                       |
| 215   | 59703-089.01                       |
| 220   | 59315-043.00                       |
|       | Sensorplatte kpl.                  |
|       | Endstufen-Baustein                 |
| 285   | 8790-509-007                       |
| 286   | 59310-248.00                       |
| 286,1 | 09622-35.97                        |
|       | Einstellregler 2000 (R2016/3016)   |
|       | LS-Buchsenplatte kpl.              |
|       | 2x Lautsprecherbuchse              |
|       | Träfo-Baustein, 55050-500.00       |
| 298   | 09081-002.01                       |
| 310   | 59315-045.00                       |
| 311   | 09625-175.00                       |
| 313   | 09622-388.02                       |
| 310   | 59315-044.00                       |
| 311   | 55050-060.97                       |
|       | Netztrafo                          |
|       | Ant.-Buchsenplatte kpl.            |
|       | (f.R200/RC200)                     |
|       | Antennenbuchse kpl.                |
|       | 2x Zwergsteckdose                  |
|       | Ant.-Buchsenplatte kpl.            |
|       | (f.RPC 200)                        |
|       | Buchsenwanne kpl.                  |





Lageplan für Steckverbindungen und Kontaktbestückung  
ARRANGEMENT OF PLUG CONNECTIONS AND CONTACTS  
ARRANGEMENT DES CONNEXIONS ENFICHABLES ET DES CONTACTS  
SCHEMA PER COLLEGAMENTI E CONTATTI


- Kontakt unten (kurz)  
CONTACT AT BOTTOM (SHORT)  
CONTACT EN BAS (COURT)  
CONTATTI DA SOTTO (CORTO)
- Kontakt oben und unten (lang)  
CONTACT AT TOP AND BOTTOM (LONG)  
CONTACT EN HAUT ET EN BAS (LONGUE)  
CONTATTI SOPRA E SOTTO (LUNGO)

Ersatztypen in Klammern ()  
INTERCHANGEABLE TYPES IN BRACKETS ()  
TYPES DE RECHANGE EN PARENTHÈSES ()  
TIPI DI RICAMBI IN ()

- + Elko
- F Folien Kondensator
- S Styroflex Kondensator (KS,KP)
- K Keramik Kondensator
- 0207 DIN
- 0411 DIN
- Drahtwiderstand
- Metallocydschichtwiderstand
- schwer entflammbar
- Rauscharm
- 0204 DIN



Ansicht von unten/BOTTOM VIEW/VUE DE DESSOUS/VISTA DA SOTTO



U1 mit Regler  
Drehko 2,7V  
Die Reihenfolge  
achten!

ADJUST U1 W.  
VARICAP 102,  
OBSERVE COR

Farbpunkt  
19203-021 04


19203-034.97  
19203-035.97


1817 16 14 13 12 11 10 9

16 17 18 19 14 13 12 11 10 9

TCA 290 A 0831-600.02  
TCA 420 A 0831-203.02  
TCA 440 0831-204.01  
TCA 530 0831-001.02  
SAS 580 0831-801.01  
SAS 590 0831-801.01








**HiFi - Studio RPC 200/a  
HiFi - Receiver RC 200  
HiFi - Receiver R 200**

**GRUNDIG**

|                                 |                                  |       |                                  |  |   |                   |                     |                                 |               |                           |               |                     |               |                       |              |
|---------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|--|---|-------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| 1097,                           | 1098,                            | 1099, | 453,<br>454,                     | 2001, 2002, 2003,<br>3001, 3002, 3003,                               | 901,<br>2004,<br>3004   | 2005,<br>3005     | 1101, 2006,<br>3006 | 1102, 2007, 2008,<br>3007, 3008 | 2009,<br>3009 | 2011, 2012,<br>3011, 3012 | 1104,<br>3013 | 2013, 2014,<br>3013 | 1105,<br>3013 | 902,<br>903,<br>1106. | 904,<br>905, |
| 497, 499,<br>498, 501,<br>1111, | 502, 1113,<br>503, 504,<br>1112, | 505.  | 2001, 2002, 2002,<br>3001, 2003, | 2004, 2005, 2006, 3006,<br>3004, 3005, 2007, 2008, 2009, 3011, 3012, | 901, 2011, 2012, 2013, 2015, 3017, 3014, 2021, 3023, 3019, 2024, 3025, 2027, 3027, 2031, 3029, 2034, 3035, 3033, 2036, 3036, 2039,<br>3013, 2016, 3016, 2018, 2022, 3022, 3018, 3024, 2026, 2028, 2029, 3031, 2032, 2035, 3034, 3032, 2037, 2038, 3039, | 902, 905,<br>903, | 1121,<br>1122,      |                                 |               |                           |               |                     |               |                       |              |



**CB 200**  
STEREO  
**CB 210**  
HIFI-STEREO

( 34040-906.00 )  
( 34041-906.00 )

## Meß- und Einstellwerte Tonbandteil

### **Vormagnetisierung (nach Kopfwechsel)**

Gemessen mit Teiler 1000 : 1 (z. B. CK 5 je nach Millivoltmeter) bei Aufnahme am Kombikopf.

**Bandsortenschalter auf:** Cr

|                        |         |       |       |
|------------------------|---------|-------|-------|
| Durchmessermauer: auf: | grau    | 15 V  | 7 V   |
| Kopf mit Farbpunkt:    | blau    | 17 V  | 8 V   |
|                        | rot     | 19 V  | 9 V   |
|                        | weiß    | 21 V  | 10 V  |
|                        | schwarz | 23 V  | 11 V  |
|                        | gelb    | 25 V  | 12 V  |
| Nachstellbar mit:      | links:  | R 406 | R 403 |
|                        | rechts: | R 409 | R 413 |

Für nachfolgende Messungen wird die Testbandcassette 458 benötigt. Millivoltmeter und Oszilloskop sind an 3-2 bzw. 5-2 der DIN-Buchse anzuschließen.

### **Bandgeschwindigkeit**

50 Hz Aufzeichnung abspielen und am Oszilloskop mit der Netzfrequenz vergleichen (Lissajou'sche Figur).

Nachstellbar mit R 506.

## Kopfjustage



10 kHz Aufzeichnung abspielen. Durch Verdrehen der Schraube (n) wird das obere Kopfsystem auf maximalen Ausgangspegel gestellt (Wert notieren). Danach wird die Schraube (n) weiterverdreht, sodaß das untere Kopfsystem ebenfalls maximale Ausgangsspannung ergibt (ebenfalls den Wert notieren). Danach wird die Schraube (n) so verdreht, daß beide Systeme den gleichen relativen Verlust zu den vorher notierten Werten erhalten. Dieser relative Verlust darf max. 1 dB betragen. Der Unterschied zwischen den beiden vorher notierten Maximalwerten darf 3 dB betragen.

### Vollpegel und Frequenzgang

333 Hz Bezugspegel Aufzeichnung abspielen. Die Ausgangsspannung soll  $\geq 500$  mV betragen.


Bezogen auf den Wert der Spannung von  $f = 250$  Hz des Teils „3“, müssen sich folgende Werte ergeben:

|          |         |                   |            |
|----------|---------|-------------------|------------|
| 10 kHz   | -1,0 dB | Toleranz: + 1 dB  | ... - 3 dB |
| 40 Hz    | - 1 dB  | Toleranz: + 1 dB  | ... - 3 dB |
| 250 Hz   | 0 dB    |                   |            |
| 6,3 kHz  | 0 dB    | Toleranz: + 1 dB  | ... - 2 dB |
| 12,5 kHz | -1,5 dB | Toleranz: +1,5 dB | -4,5 dB    |



**CB 200**  
STEREO  
**CB 210**  
HIFI—STEREO

Abgleich-Lageplan  
ALIGNMENT SCHEME  
PLAN DE REGLAGE  
PIANO DI TARATURA




**Chassisplatte 59310-243.00**

CHASSIS Board

## PLAQUE Chassis

PIASTRA Chassis



## **Antennen-Buchsenplatte, Lötseite**



## AERIAL SOCKET BOARD, SOLDER SIDE


## **PLAQUE DE PRISES ANTENNE, COTE Soudure**

#### **PIASTRA DI PRESE D'ANTENNA, LATO SALDATUO**

bei R/RC 200 59315-045.00

bei RPC 200 59315-044.00





**Endstufenplatte, Lötseite 55509-501.00**  
**OUTPUT STAGE PRINTED BOARD, SOLDER SIDE**  
**PLAQUETTE D'ETAGE FINAL, COTE DES SOUDURES**  
**PIASTRA DEGLI STADI FINALI, LATO SALDATURE**

**Lötseite**  
SOLDER SIDE  
COTE DES SOUDURES  
LATO SALDATURE

**Bestückungsseite  
COMPONENT SIDE  
COTE DES COMPOSANTS  
LATO COMPONENTI**

**Regler-Platte, Lötseite 59315-04**

## POTENTIOMETER BOARD, SOLDER

#### **PLAQUE DES POTENTIOMETRES. COTE DES SONDUR**


#### **PIASTRA DI REGOLAZIONE - LATO SALDATURA**

**Decoder, Lötseite 59310-246.00**

#### **DECODER SEEN FROM SOLDER SIDE**

#### **DECODER, VU DU CÔTÉ DES Soudures**

#### **DECODER IATO SALDATURE**




#### **LS-Buchsen-Platte, Lötseite**


#### **L-SOCKETS BOARD, SOLDER SIDE**

#### **PLAQUE PRISES HP - CÔTE SQUADRÉES**

## **PIASTRA PRESE ALTOPARLANTE LATO SALDATURE**



Speicher-Platte 59310-245.00  
 Memory Board  
 Plaque mémoire  
 Piastra memoria




Lötseite  
 SOLDER SIDE  
 COTE DES SOUDURES  
 LATO SALDATURA


Bestückungsseite  
 COMPONENT SIDE  
 COTE DES COMPOSANTS  
 LATO COMPONENTI

Sensorplatte 8fach 59315-043.00


Sensor Board  
 Plaque Sensor  
 Piastra Sensor



Kopfhörer-Buchsenplatte, Lötseite  
 HEADPHONE SOCKET PLATE, SOLDER SIDE  
 PLAQUE PRISE ECOUTEUR, COTE SOUDURES  
 PIASTRA PRESA CUFFIA, LATO SALDATURA



Netztrafo-Baustein, Lötseite 58508-500.00  
 TRANSFORMER UNIT, SOLDER SIDE  
 BLOC TRANSFORMATEUR, COTE SOUDURES  
 ELEMENTO TRASFORMATORE, LATO SALDATURA



#### AM-FM-Seilzug

Drehko eingedreht  
 Seillänge a ca. 738 mm  
 Seillänge b ca. 978 mm

#### AM-FM-DIAL CORD

VARICAP CLOSED  
 CORD LENGTH APPROX. a 738 mm  
 CORD LENGTH APPROX. b 978 mm


#### ENTRAINEMENT AM/FM

CONDENSATEUR VARIABLE FERME  
 CORD LENGTH a APPROX. 738 mm  
 CORD LENGTH b APPROX. 978 mm

#### MONTAGGIO DELLA FUNICELLA AM/FM

CONDENSATORE VARIABLE CHIUSO  
 LUNGHEZZA DELLA FUNICELLA a CA. 738 mm  
 LUNGHEZZA DELLA FUNICELLA b CA. 978 mm

C



Ansicht in Richtung A