



FERRITE EXT.

CONTACTEURS POSITION EXTREME GAUCHE (OC) VUS COTE BOUTONS	OC	MA	PQ	GO	RP
14,4 - 15,48 MHz	140	1400	1400	1400	420 (RP)
1600 - 3200 kHz	1600	1600	1600	1600	15000 (OC)
320 - 1600	320	320	320	320	
150 - 380	150	150	150	150	
250 - 420	250	250	250	250	

Tensions  $\pm 10\%$  relatives à partir de l'alimentation (+ ou - la masse) en gamme OC sans signal (sauf pour le détecteur de produit) et pour le voltmètre ou -9v).

○ Trimmers oscillateurs CV variés  
 ○ Trimmers antenne ou cadre

○ Bobines oscillatrices  
 Colage du cadran CV neutre

Trimmers pré-réglés MA et RP à régler en dernier après réglage du cadran principal.

TEST PILES BFO BLU ECLAIRAGE MARCHÉ  
 10 sans signal  $\approx 18$  à 22 mA

Merci à Mr. Boulanger et Guilhard, et Pajuset de l'ASPR  
 Jean Luc Fourrier SUD

ECH. RECEPTEUR GONIO SUPER NAVITEX BLU/QZ - 1977 TECHNIFRANC 7035-202