

dernières nouvelles  
**PHILIPS**

**Nouveau récepteur AM à hautes performances  
avec 1 gamme d'ondes courtes et 1 gamme marine**

INFORMATIONS BREVES COMMUNIQUEES PAR LE DEPT APPAREILS RECEPTEURS SON ET TELEVISION

## L 4 X 50 T / 29

- Récepteur portable de luxe
- Quatre gammes (GO-PO-OC-Marine)
- Grande sensibilité sur toutes gammes
- Facilité de réglage en OC par vernier électrique
- Galvanomètre indicateur d'accord
- Prises pour écouteur, magnétophone, tourne-disques et alimentation extérieure
- Grand haut-parleur elliptique
- Puissance sonore élevée
- Tonalité à variation continue
- Eclairage du cadran



### 4 gammes d'ondes :

GO : 750 à 2000 m  
PO : 185 à 580 m  
OC 1 : 16 à 50 m  
OC 2 : 77 à 189 m  
(Marine)

### 13 semi-conducteurs :

#### Clavier :

6 touches  
PU-Marche/Arrêt - OC1-OC2-PO-GO

#### Réglages :

A gauche sur la face avant :  
2 molettes pour volume et tonalité  
A droite sur la face avant :  
2 molettes pour accord fin et rapide  
Clavier dans le cadran + un bouton-poussoir pour éclairage du cadran

#### Tonalité :

A variation continue sur graves et aigües

#### Cadre :

Ferrocube de 200 mm de long pour PO/GO  
Cadre monospire pour OC, rabattu sur la face avant et servant de décor quand il n'est pas utilisé

#### Haut-parleur :

Type AD 3576/RX elliptique de 12 x 17 cm  
Impédance : 4 ohms

### Puissance électrique :

1,2 W pour 10 % de distorsion

### Raccordements :

Douille coaxiale pour antenne extérieure  
Prise pour écouteur (type 9120/10)  
Prise pour tourne-disques et magnétophone (normes DIN)  
Prise pour alimentation extérieure (ROKA)

### Alimentation :

9 V par 6 piles 1,5 V type R 20 ou alimentation extérieure

### Consommation :

Sans signal : 18 mA  
Pour 100 mW : 70 mA

### Eclairage du cadran :

1 lampe 6,3 V - 0,1 Amp. commutable par une touche

### Coffret :

Plastique gainé thermosoudable souple  
Cadran (290 x 55 mm) et boutons à la partie supérieure  
Course de l'index : 170 mm  
Cadre OC chromé sur la façade  
Poignée métal avec manchon surmoulé noir

### Dimensions :

325 x 225 x 95 mm

