

Inbereiche :
F BANDS
MES D'ONDES

- LW - GO 145 260 kHz / kc
- MW - PO 510 1620 kHz / kc
- SW - OC 5,85 7,4 MHz / Mc
- FM - FM 87 104 MHz / Mc

-ZF 460 kHz / kc
-ZF 10,7 MHz / Mc



Antenne kpl.
SITE AERIAL
INNE FERRITE-COMPL. } 7701-370

Änderungen vorbehalten
RIGHT FOR ALTERATIONS RESERVED
MODIFICATIONS RESERVEES

Spannungen mit Grundig Röhrenvoltmeter auf den Meßbereichen 10/3/1 bei 75V; Batteriespannung gemessen. Spannungs- und Stromwerte gültig bei eingedrehtem Drehko ohne Signal.

VOLTAGES MEASURED WITH GRUNDIG VTVM AT 75V; MEASURING VALUES VALID WITHOUT SIGNAL TUNING CONDENSER TURNED IN.

TENSIONS DE SERVICE MEASUREES AVEC GRUNDIG VOLTMETRE A LAMPE SANS SIGNAL CONDENSATEUR VARIABLE FERME.



ZF I 7215-408 c. 1, 2.	ZF II 7215-409 c. 1, 3, 2, 4.	ZF III 7215-410 c. 3, 1, 2, 4.	ZF IV 7209-205 c. 3, 2, 4, 5. r. 1, 2, 5, 4.
43, 46, 44, 53, 52, 49, 54, 56, 51, 58, 60	20, 21, 14, 19, 23, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 38,	61, 62, 63, 71, 67, 68, 72, 76, 75, 77,	73, 76, 79, 79, 79, 69, 81, 82, 83, 51, 52, 46, 49, 53, 54, 55, 58,

Abgleich-Lageplan

Für die Skaleneilmontag dienen die beiden angespritzten Zapfen am Kunststoffrahmen. Seillangfah einhängen und nach Skizze aufziehen.

Seilzug
Seillänge ca. 605 mm

Music-Boy ; (14 - 1476 - 1141)

