


vendus selon le TARIF DU CONSTRUCTEUR OU DE L'IMPORTATEUR LUI-MEME. L'un de ces appareils répond à vos besoins... REGARDEZ BIEN et COMPAREZ. N'OUBLIEZ PAS QUE NOUS SOMMES A VOTRE SERVICE DEPUIS DÉJÀ 25 ANS !...

TELEQUIPMENT



S 61



D 61 A



D 65



D 32




D 67 A



DM 64

ELC



SC 754

● **BASE DE TEMPS** : déclenchée avec relaxation automatique en l'absence de signal, étalonnée de 1 µs à 50 ms en 12 positions.
● **SYNCHRONISATION** : posit. ou négative en interne ou en externe, TV image et TV ligne.
Tube rectangulaire D 72016 H
Prix **2 160 F**

● **S 61**
Ampli vertical :
Bande passante : 0 à 5 MHz (-3 dB).
Atténuateur : 5 mV à 20 V (12 positions).
Temps de montée : 70 ns.
Ampli horizontal :
Bande passante : 0 à 1 MHz (-3 dB).
Sensibilité : 0,75 V/div.
Balayage : 1 µs à 0,2 s (18 positions).
Prix **1 700 F**

● **D 61. Double trace**
2 voies de 0 à 10 MHz. Sensibilité : 10 mV à 5 V/cm. Déclenchement : normal, accélération automatique, TV ligne et trame.
Prix **2 820 F**

● **D 65**
Double trace : 2x15 MHz
Sensibilité : 1 mV à 50 V/cm.
Base de temps : 2 s à 20 ns/cm.
Fonctions : X-Y.
Déclenchement AC - DC - INT - EXT - MF - TC.
Prix **4 368 F**

● **Type D 32. Double trace. 10 MHz**
Surface utile de l'écran : 8x10 cm.
Balayage 0,5 s à 100 ns/div.
Sensibilité : 10 mV/cm à 5 mV/cm en 9 valeurs étalonnées
Précision ± 5%. Fonctionn. en X et Y. Télévision ligne et trame.
Fonctionne sur batteries à accumulateurs rechargeables ou sur secteur.
Prix **4 934 F**

● **Type D 67 A. Double trace. 25 MHz**
Surface utile de l'écran : 8x10 cm.
Double base de temps
Sensibilité : 1 mV à 50 V/cm.
Précision de mesure : 3%.
Balayage retardant, retardé et déclenché.
Post-accélération 10 kV.
Prix **6 114 F**

● **DM 64**
Oscilloscope à mémoire.
Sensibilité 1 mV à 50 V/cm.
Balayage 2 s/cm à 100 ns/cm.
Fonction X-Y
Temps de montée : 35 ns.
La vitesse d'écriture en mémoire atteint 250 cm/ns.
Prix **8 714 F**

Double trace 2x10 MHz.
Sensibilité 10 mV.
Balayage 0,5 s à 0,5 µs.
Fonction X-Y.
Prix **3 400 F**

Du continu à 15 MHz.
Tube rectangulaire 10 cm.
Sensibilité : 10 mV à 50 V/div.
Balayage : 0,5 s à 0,5 µs/div.
Prix **4 360 F**

Double trace, 15 MHz
Sensib. 10 mV/cm.
av. extenseur x 10.
Écran 8 x 10 cm.
2 x 15 MHz.
Prix **3 822 F**

CENTRAD



OSCILLOSCOPES

Type 272
Bande passante : 0 à 10 MHz (+3 dB) 10 mV par division en 12 calibres. Tube Ø 10 cm.
Prix **2 600 F**
Type 273 - 0 à 5 MHz **2 148 F**
Type 170 P 13 D - Double trace. Bande passante : 0 à 12 MHz, 5 mV par division en 12 calib. Tube rect. 104x84 **5 550 F**

● **HM 307**
Simple trace - Écran 6/7 cm.
AMPLI Y : simple trace DC 10 MHz (-3 dB).
Atténuation d'entrée à 12 positions ± 5%.
AMPLI X : déclenché 2 Hz - 30 MHz. Alimentation stabilisée. TV ligne et trame.
Prix **1 440 F**

● **HM 312-7**
AMPLI V : Double trace 2x10 MHz à 5 mV/cm.
Temps de montée 0,03 micro/cm. Atténuateur : 12 positions. Entrée : 1 M/30 pF.
AMPLI X : de 0 à 1 MHz à 0,1 V/cm. B. de T. de 0,3 s/cm à 0,3 micro/s en 12 positions.
Loupe électronique x 5.
SYNCHRO INTER. EXTER. T.V. : Générateur de signaux carrés à 500 Hz 2 V pour étalonnage. Sonde.
Équipements : 34 transistors, 2 circuits intégrés, 16 diodes, tube D 13 - 620 GH, alim. sous 2 kV. Secteur 110/220 V - 35 VA. Poids : 8 kg. Dim. : 380x275x210 mm.
Prix **2 446 F**

● **HM 412-3**
Double trace. Écran de 8x10 cm, 2x15 MHz.
AMPLI Y : DC 15 MHz (-3 dB). Atténuateur d'entrée, 12 positions ± 5%.
AMPLI X : déclenché DC 30 MHz. Balayage en 18 posit. Alim. stabilisée. Retard de balayage.
Prix **3 269 F**

● **HM 512-7**
2x40 MHz - Double trace
2 canaux DC à 40 MHz, ligne à retard. Sensib. 5 mVcc-20 Vcc/cm. Régl. fin 1 : 3. Base de temps 0,5 s-20 ns/cm (+x5). Déclenchement 1 Hz à 70 MHz. +/-, touche TV. Fonction XY sur les 2 canaux av. même calibration. Somme des deux canaux. Différence par inversion du canal I. Dim. de l'écran 8x10 cm. Accél. 12 kV, graticule lumineuse.
Prix **5 045 F**

● **VOC 5**
Double trace continu à 15 MHz. Tube 13 cm à entrée différentielle. Synchro TV.
Base de temps de 0,5 s à 5µs.

Fonction X 4. Sensibilité 10 mV. Livré avec 2 jeux de sondes 1/1 et 1/10.
Prix **3 580 F**

● **VOC 4**
Tube rond, fond plat Ø 75 mm. Relâché. Bande passante : du continu à 7 MHz (-3 dB).
Sensibilité : 10 mV/div. Alimentation : 110/220 V.
Prix **1 350 F**

HAMEG



HM 307



HM 312



HM 412



HM 512

VOC



VOC 5



VOC 4

matrix



OX 713



OX 318



OX 712 A

NOUS ACCEPTONS LES BONS DE COMMANDE DES ÉCOLES, UNIVERSITÉS, MAIRIES et TOUTES ADMINISTRATIONS
POSSIBILITÉS DE CRÉDIT (CREG et CETELEM) de 3 à 21 mois selon désir et réglementation en vigueur.
VENTE PAR CORRESPONDANCE FRANCE et ÉTRANGER (détaxe)

A PARIS : 1 et 3, rue de Reuilly, 75012.
Tél. : 346.63.76 - 343.66.90 - 343.13.22 - 307.23.07
Ouvert tous les jours (sauf dimanche) de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

A TOULOUSE : 25 rue Bayard, 31000. Tél. : (61) 62.02.21
Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 19 heures sans interruption
sauf dimanche et lundi matin

EXPÉDITIONS RAPIDES PROVINCE ET ÉTRANGER