

L'APPAREIL INDISPENSABLE AU TECHNICIEN ET A L'INSTALLATEUR T. V.

Mesureur de champ VHF - UHF

6 T 4 G

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Entièrement transistorisé (6 transistors + 4 diodes)
Alimentation incorporée par une batterie de 4,5 V
Autonomie : 100 heures environ - Entrée 75 Ω
Poussoir pour le contrôle de la tension de la batterie - Réglage rapide de la fréquence et réglage précis indépendants - 3 plages VHF (40-230 MHz) - 1 plage UHF (470-860MHz)
Sensibilité maximum 20 μ V - Précision de la mesure : \pm 3 dB en VHF ; \pm 6 dB en UHF - Ecouteur pour le contrôle auditif - 2 échelles de sensibilité (1000 μ V d.t. et 50.000 μ V d.t.) - Pas d'encombrement, léger, maniable - Extrême facilité de manipulation - Boîtier entièrement en métal - Poids : kg 1,100 - Etui en cuir élégant et solide
Dimensions : 205 \times 75 \times 120 mm - PRIX : 960 F TTC

Agent exclusif pour la France :



59, AVENUE DES ROMAINS - 74 ANNECY
Tél. : (79) 45-49-86 + - Télex : 33.894
BUREAUX DE PARIS : 195, Rue du Faubourg Saint-Denis 10*
TÉLÉPHONE : 206-27-16

PRESTEL

CENTRAD