

Type:	22 GP 300	22 GP 200	22 GP 233
Systeem:	kristal	keramisch	HiFi-keramisch ¹⁾
Frequentiebereik (Hz):	30 - 16.000	30 - 16.000	30 - 18.000
Gevoeligheid (mV/kan.):	500	375	5
Kanaalscheiding:	> 18 dB	> 18 dB	> 20 dB
Compliantie (cm/dyne):	3×10^{-6}	3×10^{-6}	8×10^{-6}
Belastingsimpedantie:	1 M Ω	1 M Ω	47 k Ω
Verticale aftasthoek:	15°	15°	15°
Bevestiging:	5-polig ²⁾	5-polig ²⁾	5-polig ²⁾
Aanbevolen naaldkracht (gram):	4 - 6	4 - 6	1,5 - 3
Naaldpunt voor microgroef:	saffier, 18 μ	diamant, 18 μ	diamant, 15 μ
Naaldpunt voor 78-toeren:	saffier, 75 μ	saffier, 75 μ	—
Replace-naald micro:	{ 20002	{ 20001	30009
Replace-naald 78-toeren:	{	{	—

22,=

30,75

57,=

GP204
23,50

Type:	22 GP 410	22 GP 411	22 GP 412
Systeem:	magneto-dynamisch ¹⁾	magneto-dynamisch ¹⁾	magneto-dynamisch ¹⁾
Frequentiebereik (Hz):	20 - 20.000	20 - 20.000	20 - 20.000
Gevoeligheid (mV/kan.):	6	6	7
Kanaalscheiding:	> 20 dB	> 20 dB	> 25 dB
Compliantie (cm/dyne):	10×10^{-6}	10×10^{-6}	25×10^{-6}
Belastingsimpedantie:	68 k Ω	68 k Ω	47 k Ω
Verticale aftasthoek:	—	—	15°
Bevestiging:	5-polig ²⁾	Retma ³⁾	Retma ³⁾
Aanbevolen naaldkracht (gram):	2 - 4	2 - 4	0,75 - 1,5
Naaldpunt voor microgroef:	diamant, 15 μ	diamant, 15 μ	diamant, 7 x 18 μ
Naaldpunt voor 78-toeren:	saffier, 75 μ	saffier, 75 μ	—
Replace-naald micro:	30007	30007	30021
Replace-naald 78-toeren:	40005	40005	—

90,75

90,75

¹⁾ Te gebruiken met voorversterker of aan te sluiten op magneto-dynamische versterkeringang.

²⁾ Geschikt voor Philips grammofoons met 5-polige arm.

³⁾ Geschikt voor alle HiFi-platenspelers met universele $\frac{1''}{2}$ Retma-montage.

