

Die neuen Universalnetzgeräte der Serie EA- 3000 A



Gerätebeschreibung

Diese Universalnetzgeräte liefern einstellbare Gleich- und Wechselspannungen zwischen 0...30V bzw. 0...300V. Die Geräte sind ohne Lüftungsöffnungen auf Ober- und Unterseite konzipiert, wodurch das Eindringen von Gegenständen und Flüssigkeiten in die Geräte verhindert wird. Der Ausgang ist galvanisch vom Eingang isoliert.

Die Anzeige der Ausgangsspannung erfolgt durch präzise Unterbauinstrumente der Klasse 2.0.

Die Ausgangsspannungen stehen an getrennten Sicherheitsausgangsbuchsen auf der Front zur Verfügung. Durch einen Druckumschalter kann die Kondensatorsiebung der Ausgangsgleichspannung Ein- bzw. Ausgeschaltet werden (Smoothing).

Jeweils ein Pol der Ausgänge kann bei Bedarf mit Hilfe der Erdungsbuchse auf der Frontplatte geerdet werden. Bei einer Überlastung wird das Gerät durch einen thermischen Überlastschalter ausgeschaltet.

Technische Daten	EA-3048 A	EA-3048-10A	EA-3049 A
Eingangsspannung*	230V $\pm$ 10% 50...60Hz	230V $\pm$ 10% 50...60Hz	230V $\pm$ 10% 50...60Hz
Ausgangsspannung 1	0...30V AC	0...30V AC	0...300V AC
Ausgangsspannung 2	0...30V DC	0...30V DC	0...300V DC
Ausgangsstrom 1	5A	10A	0,5A
Ausgangsstrom 2	5A	10A	0,5A
Lagertemperatur	-25...70°C	-25...70°C	-25...70°C
Betriebstemperatur	0...50°C	0...50°C	0...50°C
Gewicht	11,1kg	14,8kg	11,1kg
Abm. BxHxT mm	233x117x195	233x117x195	233x117x195
Artikel Nr.	08100208	08100211	08100209

Technische Daten	EA-3050 A
Eingangsspannung*	230V $\pm$ 10% 50...60Hz
Ausgangsspannung 1	0...30V AC
Ausgangsspannung 2	0...30V DC
Ausgangsspannung 3	0...300V AC
Ausgangsspannung 4	0...300V DC
Ausgangsstrom 1	5A
Ausgangsstrom 2	5A
Ausgangsstrom 3	0,5A
Ausgangsstrom 4	0,5A
Lagertemperatur	-25...70°C
Betriebstemperatur	0...50°C
Gewicht	14,8kg
Abmessungen BxHxT	307 x 107 x 195mm
Artikel Nr.	08100210