

OPTALIX
RADIO



Saint-James

« un récepteur miniature
pour vous accompagner partout »

2 gammes : PO | OO

- Caden synchroniseur de 14 cm
- Vitrue : Facsimile (ou HFR) avec
coupage du RF

Alimentation : Par 2 piles plates de 4,5 V à charge
sans entretien (non fournies)

Causes : Transistorisé, point en état
d'entretien et travail en l'air, étanche

Caractéristiques : Xena, saumon, bordeaux, gris, vert,
rouge...

Poids : 6,400 kg (sans piles)

Dimensions : 10,5 x 10,5 x 4 cm

1 récepteur étanche et à 14 cm
RF 24 cm, - 4 cm
Poids 6,4 kg



2 gammas : TO - C35

- Cadenet : Longueur de 14 cm
- Pistolet : Longueur (sans HD) sans chargeur de 110

Alimentation : Pour 2 piles gamma de 4,5 V (sauf dans les équipements standard sans four pile).

Calibre : Transistor : Amplitude d'oscillation

Calibre : Niveaux, angles, niveaux, haute, grande...

Poids : 0,450 kg (sans piles)

Dimensions : 19 x 11,5 x 4,5 cm

L'ensemble est livré en 4 lots
RF 20 cm, 2 x 10
Pile 4,5 V

TO 100

« de la taille d'un livre... »



Saint-Germain

« Le luxe parfait »

« De la taille et de l'épaisseur d'un portefeuille »

Écran : 101 000

Convertisseur à l'appareil de l'appareil

• Cables d'interconnexion de 11 cm

Alimentation

4 piles « style » de 3,6 V. Batterie avec l'appareil (Mallory - Duracell), autre

Coffret

Accessoire, pour une utilisation (sans

fil) portable et branché jusqu'à

Poids : 6,60 kg avec piles

Dimensions : 58 x 9,8 x 2,7 cm

7 batteries d'appoint et 1 câble
SP 2 (Mallory - Duracell)
Pile 3,6 V



2 gammes : PO / OO

- Cadre barocapteur de 11 cm
- Prise : Écouteur (ou HPS) avec coupure du HP
- Écouteur fourni

Alimentation : 4 piles « stylo » de 1,5 V (non fournies)
dans un coupleur double

Effret : Inextinguible. Gammatone chromées

Coloris : Sable, moiré, orange, kaki...

Poids : 0,200 kg (sans piles)

Dimensions : 15 x 9 x 4 cm

7 transformateurs effectifs et 4 diodes
HP 5 ohms, > 6,5 cm
Puissance 0,5 W

TO 99

« Pocket classique »

« De la taille d'un rasoir électrique »



TO 308

« Le confort de la modulation de fréquence »

5 gammes : PO/100
FM de 88,1 à 108 MHz

Touche : « Pick-up », « AFC »

- Ouvre l'interphone de 20 cm et antenne FM extensible
- Prises : *Écouteuse* (ou HFR) avec support du BP, Magnétophone, et P.C.

Alimentation :

sur 4 piles 1,5 V « torche » (non fournies) et par secteur alternatif (220 V universelle).

Contrôle de tonalité : Continuo

Causes : Surmarché, Garde-maine, café, blanc, noir

Externe : Noir, brun, kaki, argenté...

Poids : 1,600 kg (sans piles)

Dimensions : 28 x 37 x 12 cm

3 accessoires offerts de 1 à 3 selon usage
12 piles
BP à 10 cm : 20 cm
Piles 1,5 V



- 2 gammes : FM - AM
FM de 88 à 108 MHz
- Tonnettes :
 - Auto. Tuning, • ATC
 - Caden. d'accompagnement de 20 sec. et
sonnerie FM automatisée
 - Power : Émission (en BPS) avec
impulsions de HP
 - Régénération et P.L.

- Alimentation :
 - 2 piles 1,5 V • bouton • pour émettre
dans l'absence d'antenne et pour recevoir
à l'écoute (120 V maximum)
- Contrôle de
sensibilité :
 - Réglage unique grave
et aiguë
- Câbles :
 - Inextensible, Grand état d'usage
Sensibilité maximale et état initial
Câbles unique (long)
- Poids : 1,000 kg sans piles
- Dimensions : 21 x 14 x 8,2 cm

2 bandes ultra-AM 1 et 2
bandes FM ultra-AM
RF ultra-AM 1 et 2 de haute
qualité, 10 - 12 cm
Piles 1,5 V

TO 503

« Plaisir de la grande musique
en modulation de fréquence »



TO 305 TO 306 TO 307

TO 307 5 gammes

« pour les marins en mer et leurs amis à terre »

- Gammes :** PO (10) ; Gamme MARINE
(« exclusive »)
et 2 gammes générales GO
(Lundberg en FMG, Europe II)
• 2 tubes électronique de 20 ma
• 2 piles : Economie (ou HP) avec
coupleur de HP Automatique exclusive

Autre caractéristique :

Comme le TO 305 et le TO 306
mais 1 seul volume (total)

TO 306 5 gammes

« un véritable long-courrier des ondes »

- Gammes :** PO (11) ; GO
(11 & 12 ondes, 30 & 30 ondes,
14 & 120 ondes)
• Tubes électronique de 20 ma et
système électronique grande
• Piles : Economie (ou HP) avec
coupleur de HP

Autre caractéristique :

Comme le TO 305 à couplage de
piles

TO 305 2 gammes

« pour les amoureux des « grandes ondes »

- Gammes :** PO (10) et Gamme GO
(Lundberg en FMG, Europe II)
• Tubes électronique de 20 ma
• Piles : Economie (ou HP) avec
coupleur de HP

Autre caractéristique :

« une 1^{re} et 2^e bande avec couplage de
piles »

Spécificité de l'écoute :

France

Autre :

« une 1^{re} et 2^e bande avec couplage de
piles »

Autre :

« une 1^{re} et 2^e bande avec couplage de
piles »

Autre :

« une 1^{re} et 2^e bande avec couplage de
piles »

Autre :

« une 1^{re} et 2^e bande avec couplage de
piles »



2 transformateurs alimentés en 1 seule
12 à 120V, en 12 ma
Pompe 0.5 W





Les transistors OPTALIX sont entièrement conçus et produits par la S.A. OPTALIX, L'usine d'Amiens avec ses 7 000 m² de bâtiments ultra-modernes construits sur 45 000 m² de terrain est la plus importante usine française spécialisée dans la construction des récepteurs portatifs. Toutes les pièces essentielles des transistors ainsi que les outillages de fabrication sont entièrement étudiés et réalisés à l'usine même. L'Usine OPTALIX peut donc garantir absolument la qualité des produits qu'elle vous propose.

Founded in 1961, OPTALIX is an all-French Company. OPTALIX transistor-radios are entirely conceived and manufactured by OPTALIX Inc. The Amiens Factory, employing over 400 people, with its ultra-modern buildings covering 7 000 m² (8 400 sq. yards) on a 45 000 m² (11 acres) lot, is the biggest French factory specialized in transistor-radios. All the essential parts, as well as the manufacturing equipment, are entirely developed and produced right on the spot. Therefore, OPTALIX Factory can absolutely quantify the quality of its products.

OPTALIX - 228, Bd de la Villette - 75019 PARIS - TÉLÉPHONE 203-44-65 - R.C. SEINE 62 B 4831