
SPEAKER SELECTOR SWITCH
6J7
BIAS CELL
MICRO 1
1 MEG
2 MEG
.05
4 MFD
*5211
500 000 Ω
250 000 Ω
20 000 Ω
.005
6N7G
*5216 1 MEG
.10
.00025
LOW FREQUENCY TONE CONTROL
.002
.05
250 000 Ω
HIGH FREQUENCY TONE CONTROL
6N7G
.10
.10
250 000 Ω
100 000 Ω
100 000 Ω
100 000 Ω
100 000 Ω
6V6G
20 MFD 20 WV
2.50 Ω
*4518
6V6G
20 MFD 20 WV
3000 Ω
12 Ω
*4501
8 Ω
6J7
BIAS CELL
MICRO 2
1 MEG
2 MEG
.05
4 MFD
*5211
500 000 Ω
250 000 Ω
20 000 Ω
.005
500 Ω
16 Ω
8 Ω
4 Ω
2 Ω
0
1
2
3
4
5
6
7
8
OUTPUT
LEVEL METER
MONITOR
BOOSTER
10 000 Ω
4 MFD 450 WV
*4519 7500 Ω
6J5G
PHONO
PHONO
500 000 Ω
*5215
500 000 Ω
*6505
*6805
120
FUSE
110
5V4G
8 MFD 450 WV
8 MFD 450 WV
H
H
SWITCH
ALLIED RADIO CORPORATION
15 WATT STANDARD
CATALOGUE NO. E 12215
DATE 12/10/38
DRAWN BY aag
CHECKED BY P.M.T
APPROVED P.M.T.