



## Poste de table A 722

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

PRÉSENTATION : Coffret noyer verni.  
Façade plastique. Garniture métal et or (marque, boutons, etc...).

ALIMENTATION : 110 - 120 - 130 - 220 - 240 V - Alternatif par transformateur.

H. F. : Etage HF accordé sur toutes les gammes.  
Grand cadre à air blindé rotatif - Antenne OC - BE incorporée.

ÉQUIPEMENT	:	7 tubes :	EF 89	EBF 80
			ECH 81	EL 84
			EF 89	EM 81
			EZ 80	

GAMMES : GO : 1.170 à 1.950 m. OC : 17 à 51 m.  
PO : 187 à 578 m. BE : 46 à 51,5 m.  
1 station prérégulée en GO  
par clavier 6 touches, la position PU étant la dernière.

SÉLECTIVITÉ VARIABLE :  
Par commutateur 2 positions : Sensible - Musical.

B. F. : Haut-Parleur elliptique de grande dimension.  
Contre-réaction automatique et progressive.  
Contrôle de tonalité.

PRISES ET COMMUTATIONS ARRIÈRE :

Antenne complémentaire - Terre - P.U. - Haut-parleur supplémentaire.  
Réglage oscillateur station préréglée.  
Commutateurs : cadre - antenne : Sensible - Musical.



