
'35
'35
'24
.008 HENRY
'47
250 MMF.
.01 MFD.
1 Watt
.25 MEG.
1 Watt
.5 MEG.
200Ω
85Ω
.1 MFD.
1 Watt
5,000Ω
1 Watt
1,000Ω
.1 MFD.
.1 MFD.
.1 MFD.
30,000Ω ½ Watt
.25 MFD.
VOLUME CONTROL
4. MFD.
1200Ω
400Ω
'80
4. MFD.
PILOT LAMP 2.5 VOLT
FIELD
V. COIL
DYNAMIC SPEAKER
MODEL A.C. 547-A
CIRCUIT DIAGRAM
TO A.C. 110 V. 50-60~ SUPPLY
SWITCH
DESIGNED M.G. 5-14-37
APPROVED M.S.
DRAWN E.E. 5-14-37
PART NO. S 7054


.01 MFD.
.008 HENRY
.01 MFD.
TONE CONTROL SWITCH
'36
'36
'36
'37
'38
'38
650Ω
.002 MFD.
100MΩ
PHONO
25MΩ
5000Ω
1MΩ
1MΩ
Double
.1 MFD. (400K)
.1 MFD. (400K)
220Ω
400Ω
23MΩ
15MΩ
40MΩ
5MΩ
25 MFD.
25 MFD.
25 MFD.
1. MFD.
25 MFD.
VOLUME CONTROL 20000Ω
6V. PILOT LAMP
3 Watt
30Ω
SWITCH
SET AND SPEAKER CONNECTIONS
⊥ INDICATES GROUND TO CHASSIS
110-120 V. A.C. SUPPLY
PLUG PRONGS POINTING UPWARD
1600Ω
FIELD
V. COIL
DYNAMIC. SPEAKER
MODEL D.C. 637-8
CIRCUIT DIAGRAM
DESIGN B.S. 1937
DRAWN B 5-18-37
PART No. S7042