
6D8G
6S7G
6T7G
6G6G
TRAP IN CAN
E14933
E14722
E14723
E14938 SPEAKER 6½
E14941 SPEAKER 8
.0001
.01 400V
.05 200V
.5 200V
50,000Ω
10,000Ω
300
1441B
20000Ω
.0005 600V
.01 400V
.25 MEG
5 MEG
20-25V
600Ω
.002 600V
VOL CONT
2 MEG
.01-400V
1.5 MEG
1 MEG. IN SOCKET
6AB5
AVC
GRND
GRID LEAD OUT OF TOP
ANT
14933
NOTCH, RED DOT OR HOLE
GRID
ANODE
B+
GRND
14851
*SW.
.1 200V
CHOKE 14932
.5 150V
VIB 14417
200Ω
.01 400V
.005 1000V
.1 250V ●
.1 250V ●
6ZY5G
.5 150V
LOOKING INSIDE
*SW
POWER TRANS 14928
6 V. D C
GND TO SHELL
LOOKING AT FACE OF D C PLUG
110-120 V. 60~ A C
LOOKING AT FACE OF A C PLUG
* SW ON VOL CONT.
● IN SAME CAN
I F FREQUENCY - 456 K C.
B C. FREQUENCY - 545 - 1725 KC.
Gamble-Skogmo
MODEL 961