
ECC85 6,3V 0,435A
ECH81 6,3V 0,3A
EF89 6,3V 0,2A
EM84 6,3V 0,27A
EABC80 6,3V 0,45A
EL84 6,3V 0,76A
Stichleitung
Trennstelle
1/2 ECC85
ECH81
EF89
EABC80
EL84
EM84
FI 7207-308
FII 7207-317
9205-013
9204-008
9204-013
9206-003
9204-014
9208-030
9208-031
9208-057
9233-002
9208-058
9208-056
9653-401 (PD 419 Gi 3)
VK 21029
Aus TA LW MW UKW
Stützpunkt
Beispiel: 10c
Schaltrichtung
Gezeichnete Stellung: Gerät „aus"
FM-Spulensatz : 7435-004 ZF 10,7 MHz
AM-Spulensatz: 7415-015 ZF 460 KHz
Spannungen mit GRUNDIG-Röhrenvoltmeter gemessen.
Meßwerte gelten bei MW UKW
ohne Signal an der Antenne.
Änderungen vorbehalten
Musik Wunsch-klang Sprache
Tasten in Ruhestellung
7612-009 Nr. 009
Netz 110 ... 220V~
ca. 50W
9078-014
B250C75
Si: 110/125V 0,6A träge
160V 0,4A träge
220V 0,3A träge
260V 67mA
270V 78mA
Kondensator mit Kennzeichnung des Außenbelages
Papier
Styroflex
Keramik
Drahtwiderstand
Ausgangs-Übertrager 9060-022
Netztrafo 9078-014
GRUNDIG WERKE FÜRTH (BAY.)
Schaltplan „AM / FM Super 2077"
(1067-001)