
ECC 85
ECH 81
EAF 801
EM 87
2X ECL 86
FM-Spulensatz 7435-081 ZF=10,7 MHz
AM-Spulensatz 7415-137.99 ZF=460 kHz
Wellenbereiche, GAMMES D'ONDES
LW, GO 145 ... 350 kHz
MW, GM 510 ... 1620 kHz
KW, OC 5,9 ... 16 MHz
UKW, FM 87 ... 104 MHz
Spannungen mit Grundig Röhrenvoltmeter gemessen. Meßwerte gelten bei ohne Signal an der Antenne
TENSIONS DE SERVICE MESUREES A CHASSIS AVEC GRUNDIG VOLTMETER A LAMPE UNIVERSELLE A 220 V CA. LES TENSIONS DE SERVICE SONT VALABLES POUR CONDENSATEUR VARIABLE FERME SANS SIGNAL A L'ANTENNE
FA kpl. 7701-067 waagrecht /HORIZONTALEMENT
Änderungen vorbehalten
MODIFICATIONS RESERVEES
linker Kanal CANAL DE GAUCHE
rechter Kanal CANAL DE DROITE
TA-Entzerrer im Laufwerk DISPOSITIF ANTI-DISTORSION DE PU INCORPORE DANS LE TOURNE-DISQUES
10383
17464 He
GRUNDIG WERKE GMBH FURTH (BAY.)
Locarno F/a
(12-2250-2301/d2)