
ECC 85
6,3 V 0,435 A
ECH 81
6,3 V 0,3 A
EAF 801
6,3 V 0,3 A
EM 87
6,3 V 0,3 A
2X ECL 86
6,3 V 0,7 A
GRUNDIG
WERKE GMBH FÜRTH (BAY.)
Mandello F/St
FM-Spulensatz
FM-BLOC-BOBINAGE
7435-034 ZF=10,7 MHz
AM-Spulensatz
AM BLOC BOBINAGE
7415-13398 ZF=460 kHz
Wellenbereiche, GAMMES D'ONDES
LW, GO 145 ... 350 kHz
MW, OM 510 ... 1620 kHz
KW, OC 5,9 ... 16 MHz
UKW, FM 87 ... 104 MHz
Spannungen mit Grundig Röhrenvoltmeter gemessen. Meßwerte gelten bei MW UKW TA ohne Signal an der Antenne.
TENSIONS DE SERVICE MESUREES A CHASSIS AVEC GRUNDIG VOLTMETER A LAMPE UNIVERSELLE A 220 V
CA. LES TENSIONS DE SERVICE SONT VALABLES POUR AM FM PU CONDENSATEUR VARIABLE FERME SANS SIGNAL A L'ANTENNE
Grundig-Röhrenvoltmeter (Ri 8 10 MΩ) Meßbereich stellung symmetrisch / 1 V Bereich
Ratio-S-D-Durchgang-Abgleich
F I 7207-368
F II 7207-367
Decoder 4/5
Bei Betrieb mit Decoder ausfernen
COUPER POUR LE FONCTIONNEMENT AVEC DECODEUR
ENREGISTREUR
1 = ENREGISTREMENT MONO
ENREGISTREMENT STEREO GAUCHE
3 = MASSE
4 = REPRODUCTION MONO
REPRODUCTION STEREO GAUCHE
5 = ENREGISTREMENT STEREO DROITE
6 = REPRODUCTION STEREO DROITE
PU 1 = STEREO DROITE
2 = MASSE
3 = STEREO GAUCHE
REPRODUCTION MONO
TB 1 = Aufnahme Mono
Aufnahme Stereo links
2 = Masse
3 = Wiedergabe Mono
Wiedergabe Stereo links
4 = Aufnahme Stereo rechts
5 = Wiedergabe Stereo rechts
TA 1 = Stereo rechts
2 = Masse
3 = Stereo links
Wiedergabe Mono
linker Kanal
CANAL DE GAUCHE
rechter Kanal
CANAL DE DROITE
Netz 220 V~ für Wechsler
SECTEUR TOURNE DISQUES
X Polungskennzeichen
MARQUES DE POLARITE
TA-Entzerrer im Laufwerk
DISPOSITIF ANTI DISTORTION DE PU INCORPORE DANS LE TOURNE-DISQUE
Erotal
Styroflex
POLYSTYRENE
Keramik
CERAMIQUE
Drahtwiderstand
RESISTANCE BOBINEE
Schaltstellung
DIRECTION DE COMMUTATION
Stützpunkt
COSSE
gez. Stellung Aussenantenne
COMMUTATEUR ANTENNE FERRITE
gez Tastenstellung Gerät Aus
POSITION DESSINEE „ARRET"
Beispiel lg
EXEMPLE lg
Änderungen vorbehalten
MODIFICATIONS RESERVEES
Sicherungen:
RESEAU
für 125 V 0,8 A träge
220 V 0,4 A träge
A FUSION LENTE
10863He