






Aspect extérieur (1), vue arrière du châssis (2), disposition des pièces sur le châssis (3), détails de l'entraînement du cadran (4) et distribution des cosses de sortie des bobinages (5).




④




⑤



ACCORD



OSCILLATEUR



## BF480A

(Fin de la page 46)

### Alignement.

Réglage des transformateurs M.F.  
— Les différentes opérations seront effectuées dans l'ordre suivant :

1. - Mettre le potentiomètre de tonalité sur « aigu » et celui de puissance au maximum.
2. - Commuter le récepteur sur P. O. et placer l'aiguille du cadran vers 200 mètres.
3. - Connecter un voltmètre de sortie et dévisser aussi loin que possible les quatre noyaux M.F.
4. - Appliquer un signal modulé de 452 kHz, à la grille de commande de la ECH21, à travers un condensateur de 10.000 à 30.000 pF.
5. - Régler les quatre circuits M.F. dans l'ordre suivant :  $S_{43} - S_{44}$  ;  $S_{41} - S_{42}$  ;  $S_{31} - S_{32}$  ;  $S_{33} - S_{34}$ .

### Réglage du filtre M.F.

Appliquer à la prise d'antenne un signal modulé de 452 kHz et régler l'ajustable  $C_9$  de façon à avoir un *minimum* au voltmètre de sortie.

### Réglage des circuits d'entrée et d'oscillation.

Pour la gamme O.C. 2 (commencer obligatoirement par cette bande), régler les ajustables  $C_{27}$ , puis  $C_7$  sur 15,2 MHz ; ensuite régler les noyaux  $S_{32}$  et  $S_7 - S_8$  sur 11,8 MHz. Revenir sur le point 15,2 MHz s'il y a lieu.

Passer ensuite sur la gamme O.C. 1, et régler le noyau  $S_{20}$  sur 15,4 MHz.

Passer ensuite sur la gamme O.C. 3, et régler les noyaux  $S_{24}$  et  $S_9 - S_{10}$  pour avoir le maximum au voltmètre de sortie sur 9,6 MHz.

Passer ensuite sur la gamme O.C. 4, et régler les noyaux  $S_{26}$  et  $S_{11} - S_{12}$  sur 6,1 MHz, pour avoir le maximum de sortie.

Passer sur la gamme P.O., et régler d'abord les ajustables  $C_{19}$  et  $C_{20}$  sur 1.550 kHz, puis l'ajustable  $C_{20}$  sur 525 kHz.

Passer enfin sur la gamme G.O., régler les ajustables  $C_{22}$  et  $C_{21}$  sur 400 kHz, puis l'ajustable  $C_{21}$  sur 160 kHz.

### Réparation de l'entraînement du cadran.

Le croquis de la figure 4 montre la disposition des ficelles dans le mécanisme de l'entraînement et indique également, en millimètres, la longueur des différentes sections.

### Consommation.

La consommation de cet appareil en courant du secteur est de 47 watts environ, ce qui nous donne :

- 0,43 A sur 110 volts ;
- 0,37 A sur 125 volts ;
- 0,33 A sur 145 volts ;
- 0,21 A sur 220 volts.

### Remplacement des lampes.

La changeuse de fréquence ECH21 peut être remplacée, en changeant le support, par une ECH42, ou, en gardant le même support et en modifiant certaines connexions, par la triode-heptode américaine 7S7 ou 7J7.

La penthode finale EBL21 peut être remplacée par une EL41, étant donné que ses diodes ne sont pas utilisées. Il faut changer le support.

Les deux EAF41 peuvent être, bien entendu, remplacées par des EAF42.

## BF491A

(Suite de la page 49)

pourvu d'un trimmer  $C_{43} - C_{41}$  et que le condensateur  $C_{42}$  se met en série avec le CV ( $C_{13}$ ).

Dans la position suivante (O.C. 2), couvrant la gamme O.C. normale, le

circuit  $R_7 - C_{16}$  est déconnecté de la masse, le trimmer  $C_{39}$  est supprimé et le condensateur série  $C_{40}$  court-circuité. Du côté de l'oscillateur,  $R_{11}$  n'aboutit plus à la masse, un autre trimmer ( $C_{47}$ ) se met en parallèle sur le secondaire  $S_6$ ,  $C_{43} - C_{41}$  se trouve déconnecté et  $C_{12}$  est court-circuité.

En ce qui concerne l'oscillateur, dans la position G.O., la bobine est la même qu'en P.O., mais l'adjonction de condensateurs et une commutation astucieuse permet de couvrir la gamme nécessaire.

Tout le reste du schéma est à peu près classique, en remarquant cependant le potentiomètre à prise  $R_{14}$ , faisant office de résistance de charge de détection, et ramené à la masse par une résistance de 15 ohms, aux bornes de laquelle est appliquée la tension de contre-réaction. Le circuit de correction est d'ailleurs ramené à la même résistance ( $R_{22}$ ) et non pas à la masse. Le commutateur de tonalité, à trois positions, est représenté dans la position « graves ». La contre-réaction, dans cette position, n'agit pas, et le condensateur  $C_{37}$  se met entre la grille de la lampe finale et la masse, tandis que le condensateur de liaison  $C_{36}$  de faible valeur, se trouve court-circuité.

Sur les deux positions suivantes la contre-réaction agit, mais sur la troisième position le condensateur de liaison  $C_{36}$  est remis en circuit, ce qui donne la tonalité aiguë.

Le filtrage de la haute tension redressée se fait uniquement à l'aide de la résistance  $R_1$  et de deux condensateurs électrochimiques  $C_1$  et  $C_2$ . Le circuit plaque de la lampe finale est alimenté avant le filtrage.

### Dépannage.

La consommation du récepteur en courant du secteur est de 45 watts, ce qui nous donne, suivant la tension du secteur :

- 0,41 ampère sur 110 volts ;
- 0,36 ampère sur 125 volts ;

0,31 ampère sur 145 volts ;  
0,20 ampère sur 220 volts.

La prise pour haut-parleur supplémentaire est à basse impédance (5 à 7 ohms). On peut donc y connecter directement la bobine mobile d'un H.P., d'impédance convenable, ou encore brancher un voltmètre alternatif de 1,5 volt, pouvant servir de voltmètre de sortie.

Bien entendu, il est possible, dans ce récepteur, de remplacer les tubes ECH41 et EAF41 respectivement par ECH42 et EAF42.

Voici la résistance ohmique des différents enroulements de ce récepteur :

Transformateur d'alimentation :

- $S_{18}$  et  $S_{19}$  .... 145 ohms (chaque) ;
- $S_{22}$  ..... 45 ohms

Bobinages d'accord :

- $S_1$  ..... 2 ohms ;
- $S_2$  ..... 43 ohms ;
- $S_8$  ..... 4 ohms ;
- $S_4$  ..... 3,5 ohms ;
- $S_{17}$  ..... 6 ohms.

Bobinages d'oscillation :

- $S_6$  ..... 4,5 ohms ;
- $S_7$  ..... inférieure à 1 ohm ;
- $S_9$  ..... 4 ohms ;
- $S_3$  ..... 6 ohms.

Transformateurs M.F. — La résistance de chaque bobine M.F. est de 4,2 ohms environ.

Transformateur de sortie. — La résistance du premier est de 390 ohms. Celle du secondaire est inférieure à 1 ohm.

La résistance ohmique de la bobine mobile du H.P. est de 4 ohms. Son impédance est donc de l'ordre de 5 ohms.

### Alignement.

Pour le réglage des transformateurs M.F., procéder, obligatoirement, dans l'ordre suivant :

1. - Placer le potentiomètre de puissance au maximum et le com-