



AM TRIMMERE: 27pC005CC/30E, 60pC005CC/60E
 FM TRIMMERE: 1-9p C5a 788 II
 DE ANGIVNE SPENDINGER ER NEGATIVE I FORHOLD TIL
 STEL HVIS INTET ANDET ER ANGIVET, ER DE MÅLT UDEN
 SIGNAL.
 MODSTANDE UDEN ANGIVELSE: SBT 1/2 WATT
 KONDENSATORER MÆRKET St: 125V STYROFLEX
 Pe: 125V POLYESTER
 K: "HIGH K"
 FØLSOMHEDER PÅ AM ER MÅLT VED 50mW OUTPUT
 FØLSOMHEDER PÅ FM ER MÅLT VED 1V OVER 64μ
 64 VOLT ELEKTROLYT.
 MAX OUTPUT 1 WATT.

A: 1μV(444 KHz)
 12μV(11MHz)
 75μV(107 MHz)

B: 12μV(444 KHz)
 12mV(107 MHz)

C: 450μV(444KHz)
 18mV(107MHz)

D: 08V 400Hz gennem 1MΩ
 E: 13V 400 Hz gennem 01MΩ

F(AM)15-25mA (tomgang)
 35mA (50mW)
 120mA(max.out.)

G: 8mA (tomgang)
 20mA (50mW)
 110 mA (max. out.)

H 4mA (tomgang)