I: 200 - 600 m	II: 700 - 2000 m	III:	IV:	M.F.: KC/s



GOLFSCHAKELAAR

I: 1-2 3-4
II: 5-6
P. U.
R: 7-8
P. U. 9-10

1 20 pF	16 640 Ω	31 0.64 MΩ	46 L 13 Ω	61	76	91	106
2 100 pF	17 64000 Ω	32 50 pF	47 L 52 Ω	62	77	92	107
3 0.1 mF	18 640 pF	33 32000 pF	48 L < 1 Ω	63	78	93	108
4 0-430 pF	19 250 pF	34 50000 Ω	49 L 1.2 Ω	64	79	94	109
5 2 MΩ	20 16000 Ω	35 1 mF	50 L 25 Ω	65	80	95	110
6 25 pF	21 0.5 mF	36 1260 Ω	51 L 45 Ω	66	81	96	111
7 64000 Ω	22 0.25 mF	37 440 Ω	52 L 45 Ω	67	82	97	112
8 25000 Ω	23 0.32 MΩ	38 260 Ω	53 L 140 Ω	68	83	98	113
9 40000 Ω	24 0.1 MΩ	39 160 Ω	54 L SP 5 Ω	69	84	99	114
10 0.1 mF	25 2000 pF	40 5000 pF	55	70	85	100	115
11 0.25 pF	26 2 MΩ	41 16 mF	56	71	86	101	116
12 0.430 pF	27 0.64 MΩ	42 16 mF	57	72	87	102	117
13 0.25 mF	28 0.25 mF	43 L 1 Ω	58	73	88	103	118
14 0-25 pF	29 1 MΩ	44 L < 1 Ω	59	74	89	104	119
15 0.1 mF	30 0.32 MΩ	45 L 25 Ω	60	75	90	105	120

B	Type	G_1	G_2	G_{3+5}	G_4	A
I	E 455		0.7			2.1
II	E 462		0.8			3.7
III	E 499					0.3
IV	E 443 H		4.1			19.4
V						
VI						
VII						
VIII						
IX						
X						7

MERK: PHILIPS
TYPE: 826-836A