

Pin		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A 283 D	AM [V]	0,8	1,0	0	5,2	5,2	1,0	1,0	1,2	0	1,2	0	2,3	5,2	5,2	5,2	0,9
	FM [V]	1,3	1,2	0	4,7	4,7	0	0	1,8	0	1,2	0	2,0	4,7	4,7	4,7	1,9*
A 210 E	[V]	6,0	0	0	5,8	0,7	1,1	2,5	0	0	0	0	2,9	—	—	—	—

* Abgleichwert

Transistor	VT 1	VT 2	VT3/AM	VT3/FM
Typ	SF 235	SF 235	SC 236	
U_E [V]	0,8	0,9	0	0
U_B [V]	1,5	1,6	0	1,7
U_K [V]	4,4	4,4	5,3	0,7

Spannungen mit Instrument
≥ 20 kΩ /V gegen Masse gemessen



LP 10

Anschlußbelegung der Bauelemente von unten gesehen



Anschlußbelegung von oben gesehen



gezeichnete Schalterstellung SH1 AM
SH2 OFF

alle Widerstände Bauform 25 207

EAW AUDIO 113

Stromlaufplan des Reiseempfängers
EAW AUDIO 113
780952-0000:0004 SP (2)
Änderungen vorbehalten!
Ausgabe: 11/85