
PHOEBUS CN9P
PU
GO
PO
BE
OC
Acc OC
K1_Antenne
47pF
Ant.OC
K2
22 kΩ
Jaune
Vert
cadre
cadre
Marron et cadre
Contacteur cadre
Marron cadre
Cadre GO
Cadre PO
Bleu
480pF
180pF
220pF
GR MOD
CV. ACC 490pF
450pF
325pF
OC
PO
Bobinages oscillateurs
P. OSC
GR OSC
CV. OSC 490pF
270pF
Osc GO
Osc. OC
Osc PO
Acc OC
Marron
K2
Masse Acc.
Grille Osc-CV.Osc
Pl. Osc
Bleu Masse Acc
Ant K1
Blanc CV. Acc.
Grille signal
Vert
Jaune
MF = 455 Kcs
ECH81
6BA6
6AV6
EL84
MF1
MF2
62V
5mA
47kΩ
470Ω
33kΩ 1W
50nF
39kΩ 1W
47pF
47kΩ
330kΩ
820Ω
220kΩ
10MΩ
47Ω
100V
20nF
220pF
Z4k
4,7kΩ
680kΩ
180Ω
25µF
20nF
1MΩ
50nF
2,2MΩ
50nF
2,2nF
550kΩ. Prise à 300kΩ
1MΩ
10nF
47kΩ
2nF
PU
25mA
260V
285
1kΩ. 1W
50mA
2x50µF
Chauff Filam
245
220
145
125
117
EZ80
10nF
10nF
SECTEUR
Légende de mesures
mesures effectuées avec un appareil.
P ≠ 10KΩ/V
Tension = ± 10%
Intensité = ± 10%
ELEGANCE XI
LOUBIER-EDS-457